AFSCHRIFT AAN: [redacted]
GEDEPUTEERDE STATEN

provincie ZUID HOLLAND
DIRECTIE GROEN, WATER EN MILIEU
afdeling Vergunningen

CONTACTPERSOON
[redacted]
DOORKIESNUMMER
070 - 441 71 80
E-MAIL
[redacted]

PROVINCIEHUIS
Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

TELEFOON
070 - 441 66 11
FAX
070 - 441 78 26
WEBSITE
www.zuid-holland.nl

Tram 9 en
bus 65 en 88 stoppen
bij het provinciehuis.
Vanaf station Den Haag CS
is het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto`s is beperkt.

besluit/2006/7349

Goedegebuure Recycling
Galvanistraat 50
2723 RV ZOETERMEER

ONS KENMERK	UW KENMERK	BIJLAGEN	DATUM
DGWM/2006/7349	-	2	18 MEI 2006

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van

Onderwerp
Op 11 oktober 2005 hebben wij een aanvraag ontvangen van Goedegebuure Recycling VOF (hierna: Goedegebuure) voor een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm). Het betreft een inrichting voor:

1. het opslaan en bewerken van:
   - ferro en non-ferro metalen;
   - kunststoffen;
   - glas;
   - papier en karton;
   - bouw- en sloopafval;
   - kabels;
2. het uitsluitend opslaan van:
   - hout;
   - accu's;
3. opslag en gebruik van gasflessen;
4. bovengrondse opslag van vloeibare aardolieproducten;
5. een was- en tankplaats voor eigen voertuigen.

De aanvraag heeft betrekking op de acceptatie van maximaal 25.025 ton afvalstoffen per jaar.

De inrichting is gelegen aan de Kryptonstraat ongenummerd (200) te Zoetermeer, kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie D, nummers 2195 en 2532 (gedeeltelijk).

Vergunningensituatie
De hiervoor genoemde aanvraag heeft betrekking op reeds bestaande activiteiten die worden verplaatst naar een nieuwe locatie. Voor deze locatie is niet eerder een vergunning verleend. Op het moment van de aanvraag vinden de activiteiten plaats op de Galvanistraat 50 te Zoetermeer.

Voor deze inrichting is een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend bij besluit van 27 december 2004 (kenmerk DGWM/2004/21139).

Procedure
Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure gevolgd conform Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Burgemeesters en Wethouders van Zoetermeer en Berkel en Rodenrijs en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zijn op grond van artikel 8.7 van de Wet milieubeheer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbeschikking. Van deze gelegenheid is geen gebruikgemaakt.

Andere gemeenten binnen een straal van 10 km gemeten vanaf de grens van de inrichting, zijn niet bij de totstandkoming van de beschikking betrokken, omdat wij van mening zijn dat in redelijkheid niet te verwachten is dat de invloed van de belasting van het milieu, in het kader van de ingediende vergunningaanvraag, zich in die gemeenten zal doen gelden.

Gelijktijdig met de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wm heeft Goedegebuure op 12 oktober 2005 een aanvraag ingediend voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben erop toegezien dat beide aanvragen op grond van de artikelen 8.28-8.34 van de Wm en de artikelen 7b-7d van de Wvo gecoördineerd zijn behandeld en inhoudelijk op elkaar zijn afgestemd.

Bij beoordeling van de aanvraag bleek dat om een besluit te kunnen nemen op de aanvraag een aantal essentiële gegevens ontbrak dan wel gecorrigeerd moest worden. Het ging hierbij om gegevens met betrekking tot geluid en de beheersbaarheid van brand. Om die reden is op 28 november 2005 aan het bedrijf verzocht om binnen tien weken na de hier genoemde datum deze gegevens alsnog te verstrekken. Op 8 februari 2006 is aan dit verzoek voldaan.
Op grond van artikel 4:15 van de Awb heeft de procedure stilgelegen vanaf het moment van verzending van de brief tot het moment waarop de gevraagde gegevens zijn ingediend.

Overeenkomstig hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, hebben de aanvraag en de ontwerpbeschikking ter inzage gelegen van 3 april 2006 tot en met 15 mei 2006.

Toetsingskader

Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)
Het afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Landelijk Afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP), waarvan de gewijzigde versie op 18 mei 2004 in werking is getreden.
Op grond van de Wet milieubeheer dient het LAP als toetsingskader voor de vergunningverlening van afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in deel 1 van het LAP het Beleidskader.

De doelstellingen van het LAP zijn kortweg aan te duiden als:

1. het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
2. het stimuleren van de nuttige toepassing van afvalstoffen door het stimuleren van afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen; door afvalscheiding wordt producthergebruik, materiaalhergebruik en/of gebruik als brandstof mogelijk;
3. het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt;
4. het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen dat moet worden gestort of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) moet worden verbrand;
5. het realiseren van een gelijk Europees speelveld voor afvalbeheer, het bevorderen van marktwerking en het stimuleren van innovatie bij preventie en afvalbeheer.

Met deze aanpak wordt invulling gegeven aan de voorkeursvolgorde van afvalbeheer die is vastgelegd in artikel 10.4 van de Wet milieubeheer.

Daarnaast is het beleid voor 34 specifieke afvalstromen uitgewerkt in deel 2 van het LAP door middel van zogenoemde sectorplannen. In de 'Toelichting bij de sectorplannen' zijn de algemene bepalingen bij vergunningverlening opgenomen. Vervolgens wordt per sectorplan in het hoofdstuk 'Afbakening sectorplan' aangegeven voor welke afvalstromen het beleid in het sectorplan is uitgewerkt en welke daarmee verwante stromen in andere sectorplannen aan de orde komen. Voor afvalstoffen waarvoor geen specifiek beleid in de sectorplannen is opgenomen geldt het algemeen beleid uit deel 1 Beleidskader. In het sectorplan wordt voorts een specificatie van het beleid ten aanzien van preventiemogelijkheden, inzamelen en opslaan en be- en verwerken voor de betreffende afvalstromen gegeven. Met deze sectorplannen moet, gelet op artikel 8.8, tweede lid en artikel 10.14, eerste lid van de Wm, rekening worden gehouden.

Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is de minimumstandaard. De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Wanneer de minimumstandaard bestaat uit meerdere be- en verwerkingshandelingen bij meerdere inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend, als door middel van sturingsvoorschriften in de vergunning verzekerd is dat de betreffende afvalstof alle noodzakelijke be- of verwerkingshandelingen doorloopt die tot de minimumstandaard behoren.

<u>Beleid uitsluitend opslaan van afvalstoffen</u>

In de toelichting bij de sectorplannen van het LAP staat aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen (opslaan als zelfstandige activiteit) in beginsel een Wm-vergunning wordt afgegeven, met uitzondering van die afvalstoffen waarvoor een inzamelvergunning noodzakelijk is op grond van het Besluit inzamelen afvalstoffen. In de Wm-vergunningen voor het uitsluitend opslaan worden ten minste aangegeven de maximale tijdsduur van de opslag en de maximale opslagcapaciteit voor het tijdelijk opslaan. De termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering van afvalstoffen is maximaal één jaar. De termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing van afvalstoffen is maximaal drie jaar.

Wat is aangevraagd?
Goedegebuure heeft aangevraagd om de volgende afvalstromen uitsluitend op te slaan:
- hout;
- accu's.

Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is geen maximum in de aanvraag opgenomen.

Toetsing
Voor het uitsluitend opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet inzamelvergunning-plichtig zijn. Voor deze afvalstromen is in deze vergunning een sturingsvoorschrift opgenomen om er voor te zorgen dat deze afvalstoffen worden afgevoerd naar een vergunninghouder voor de verwijdering van die afvalstoffen conform de minimumstandaard. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal één jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal drie jaar. Hiermee achten wij de gevraagde activiteit in overeenstemming met het LAP.

Beleid voor het bewerken van afvalstoffen

Metalen
In sectorplan 21 is de minimumstandaard opgenomen voor het be- en verwerken van metaalafvalstoffen. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van metaalafvalstoffen, met uitzondering van metaal met aanhangende olie of emulsie en metalen van ondergrondse opslagtanks, is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Uitval en niet voor hergebruik geschikt metaal moet worden verwijderd.

Wat is aangevraagd?
Binnen de inrichting wordt metaalafval met behulp van kranen en/of handmatig gesorteerd. Ten behoeve van verdere scheiding of het verkleinen van grote stukken worden de metalen vervolgens mechanisch en/of handmatig bewerkt.

Toetsing
De bewerking van metaalafval bevordert de mogelijkheid voor hergebruik en nuttige toepassing. Hiermee achten wij de gevraagde activiteit in overeen-stemming met het LAP.

Bouw- en sloopafval, hout en glas
In sectorplan 13 is de minimumstandaard opgenomen voor het be- en verwerken van bouw- en sloopafval, waaronder hout en glas. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van bouw- en sloopafval is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.

Wat is aangevraagd?
Binnen de inrichting wordt bouw- en sloopafval met behulp van kranen en/of handmatig gesorteerd.

Toetsing
Het sorteren van bouw- en sloopafval bevordert de mogelijkheid voor hergebruik en nuttige toepassing. Hiermee achten wij de gevraagde activiteit in overeenstemming met het LAP.

Kunststoffen
In sectorplan 19 is de minimumstandaard opgenomen voor het be- en verwerken van kunststofafval. Voor specifiek in het LAP aangegeven gescheiden ingezameld kunststofafval is de minimumstandaard nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Uitval en niet-herbruikbaar kunststofafval moet worden verbrand.

Wat is aangevraagd
Kunststofafval wordt gesorteerd en eventueel verkleind door middel van malen of shredderen en in balen geperst.

Toetsing
De bewerking van kunststofafval bevordert de mogelijkheid voor hergebruik en nuttige toepassing. Hiermee achten wij de gevraagde activiteit in overeenstemming met het LAP.

Papier en karton
In sectorplan 18 is de minimumstandaard opgenomen voor het be- en verwerken van papier en karton. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van papier en karton is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.

Wat is aangevraagd?
Papier en karton wordt gesorteerd en eventueel in balen geperst.

Toetsing
De bewerking van papier en karton bevordert de mogelijkheid voor hergebruik en nuttige toepassing. Hiermee achten wij de gevraagde activiteit in overeenstemming met het LAP.

Kabelreststoffen
In sectorplan 26 is de minimumstandaard opgenomen voor het be- en verwerken van kabelreststoffen. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van papier- en kunststofgeïsoleerde kabelreststoffen is scheiding van de metaalfractie en de restfractie, gevolgd door materiaalhergebruik van de metaalfractie en verwijderen door verbranden van de restfractie.

Wat is aangevraagd?
Papiergeïsoleerde kabelreststoffen worden alleen gesorteerd. Kunststofgeïsoleerde kabelreststoffen worden gesorteerd en handmatig gestript.

Toetsing
De bewerking van kunststofgeïsoleerde kabelreststoffen bevordert het hergebruik van de metaalfractie. Voor papiergeïsoleerde kabelreststoffen is in deze vergunning een sturingsvoorschrift opgenomen om er voor te zorgen dat deze afvalstoffen worden afgevoerd naar een vergunninghouder voor de verwerking van die afvalstoffen conform de minimumstandaard. Hiermee achten wij de gevraagde activiteit in overeenstemming met het LAP.

Acceptatie- en verwerkingsbeleid
In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid en de mengregels zijn van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren. In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport 'De verwerking verantwoord', maar dat per specifieke situatie een oordeel dient te worden gevormd.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd. Daarin is, gebaseerd op DVV, aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zal vinden. Wel is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven A&V-beleid voldoet aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP en DVV zijn beschreven.

Deelconclusie I
De aangevraagde activiteiten zijn in het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen en zijn in overeenstemming met het beleid.

Milieuhygiënische aspecten
Gezien de locatie en de aard van de activiteiten kunnen deze gevolgen hebben voor de milieuonderdelen lucht (stof, verbrandingsgassen), algemene luchtkwaliteit (Besluit luchtkwaliteit), geluid, bodembescherming, veiligheid en afvalwater. Met betrekking tot de genoemde milieuonderdelen kan het volgende worden gezegd.

Lucht (stof en verbrandingsgassen)

Algemeen
In deze vergunning zijn ter voorkoming van stofverspreiding buiten de inrichting voorschriften opgenomen. Stofvorming bij het transport dient voorkomen te worden door tijdige bevochtiging van het berijdbare gedeelte van het terrein.
Om luchtverontreiniging, anders dan stof, te voorkomen, zijn in de voorschriften onder meer eisen gesteld aan de afstelling en de uitlaatgassen van verbrandingsmotoren.
Met de gestelde voorschriften kan worden voorkomen dat ontoelaatbare stofhinder of anderszins onaanvaardbare luchtverontreiniging ontstaat als gevolg van de activiteiten in de inrichting.

Besluit Luchtkwaliteit

Op 1 augustus 2005 is het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Staatsblad 2005, 316), samen met de Meetregeling luchtkwaliteit (Staatsblad 2005, 398), in werking getreden. In het Besluit luchtkwaliteit worden onder andere normen gesteld ten aanzien van fijn stof, stikstofoxiden, koolmonoxide, zwaveldioxide, benzeen en lood. Gezien de activiteiten die plaatsvinden bij Goedegebuure zijn alleen de emissies van fijn stof en stikstofoxiden (NO_x) relevant.

Toetsing jaargemiddelde en fijn stofconcentratie

De achtergrondconcentratie fijn stof ter plaatse van de inrichting is voor het jaar 2010 geprognosticeerd op 24 µg/m³ inclusief zeezoutcorrectie.
Met het Nieuw Nationaal Model (Stacks 6.2) en het CARII-model (vervoersbewegingen) is de bijdrage van fijn stof naar de omgeving berekend, dit op basis van de aangevraagde activiteiten en emissiekentallen uit de literatuur. De bijdrage van de aangevraagde activiteiten bedraagt maximaal 0,9 µg/m³ buiten de inrichting van de grens van de inrichting, van de vervoersbewegingen is de bijdrage verwaarloosbaar.
De totale maximale stofbijdrage buiten de inrichtingsgrens bedraagt 0,9 µg/m³. Voor het jaar 2010 betekent dit dat de totale fijn stofconcentratie 24,9 µg/m³ bedraagt. De grenswaarde van de jaargemiddelde achtergrondconcentratie van fijn stof is 40 µg/m³. Dit betekent dat de bijdrage aan de achtergrondconcentratie van de aangevraagde activiteiten niet zal leiden tot een overschrijding van de grenswaarde.

Toetsing aantal overschrijdingen van 24-uurgemiddelde concentratie van fijn stof

Voor toetsing aan het aantal overschrijdingen van het 24-uurgemiddelde concentratie van fijn stof, verwijzen wij naar het TNO-rapport met kenmerk R 2004/582 van december 2004. Hierin is een statistisch verband gelegd tussen de jaargemiddelde achtergrondconcentratie fijn stof en het aantal dagen in het jaar dat de grenswaarde van 50 µg/m³ wordt overschreden. Hieruit volgt dat het aantal van 35 overschrijdingen van de waarde van 50 µg/m³ correspondeert met een jaargemiddelde waarde van 31,3 µg/m³.
Aangezien de jaargemiddelde fijn stofconcentratie, inclusief de fijn stof productie van de aangevraagde activiteiten 24,9 µg/m³ bedraagt, mogen wij concluderen dat het aantal overschrijdingen van de 24-uurgemiddelde concentratie van 50 µg/m³ beneden de 35 dagen ligt.

Toetsing jaargemiddelde stikstofoxidenconcentratie

De achtergrondconcentratie stikstofoxiden ter plaatse van de inrichting is voor het jaar 2010 geprognosticeerd op 27 µg/m³. De vervoersbewegingen binnen de inrichting en van en naar de inrichting toe geven een maximale bijdrage van de NO_x-concentratie van 2 µg/m³. Dit betekent dat de totale NO_x-concentratie 29 µg/m³ bedraagt. De jaargemiddelde grenswaarde voor stikstofoxiden is 40 µg/m³, wat betekent dat de bijdrage aan de achtergrondconcentratie van de aangevraagde activiteiten niet zal leiden tot een overschrijding van de grenswaarde.

Toetsing aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde concentratie van stikstofoxide.
Met behulp van het CARII-model is het uurgemiddelde NOx-concentratie berekend, waaruit blijkt dat er geen overschrijdingen van de uurgemiddelde NOx-concentratie van 200 µg/m³ plaatsvinden.

Geluid

Algemeen
De inrichting is gelegen op een niet-gezoneerd bedrijventerrein. De dichtstbijzijnde woningen liggen buiten het bedrijventerrein aan de Munnikenweg op circa 150 m van de inrichtingsgrens.
De inrichting is in de representatieve bedrijfssituatie van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur in werking. Op zaterdag geldt een kortere werktijd, de zaterdag is niet bepalend en is niet nader beschouwd. Voor ten hoogste tien avonden per jaar wordt een incidentele bedrijfssituatie aangevraagd voor overwerken tot 22.00 uur.
Bij de aanvraag behoort een akoestisch rapport van Technisch bureau van Eeden (rapport 05183-01 van 21 juli 2005) dat de geluidssituatie in beeld brengt.

Representatieve bedrijfssituatie, langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$
Uit het akoestisch rapport blijkt dat de volgende geluidsbronnen en activiteiten binnen de inrichting het meest bepalend zijn voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus buiten de inrichting:
- het storten van metaal in de open lucht;
- de activiteiten van de mobiele kraan op het open terrein;
- de laaddeuren van de bedrijfshal.

Op de dichtstbijzijnde woning aan de Munnikenweg 24 treden de hoogste langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op. In lijn met de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening hebben wij de geluidsniveaus beoordeeld op 1,5 m hoogte omdat de activiteiten in de dagperiode plaatsvinden. Voor deze etmaalperiode zijn de woonkamer en de buitenruimte de te beschermen ruimten. Uit bijlage 8 van het geluidsrapport blijkt dat op 1,5 m hoogte een niveau van maximaal 50 dB(A) wordt veroorzaakt.

Wij hebben de handreiking als uitgangspunt genomen voor de normstelling. Omdat een gemeentelijke beleidsnota ontbreekt is hoofdstuk 4 van deze handreiking van toepassing.

Gezien de ligging van de woning aan de rand van het bedrijventerrein en in de invloedssfeer van de Oostweg komt de woonomgeving in akoestisch klimaat overeen met een woonwijk in de stad. Hiervoor geldt conform de handreiking een richtwaarde van 50 dB(A) in de dagperiode. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ voldoet in de dagperiode bij de dichtstbijzijnde woning aan de genoemde richtwaarde.

Representatieve bedrijfssituatie, maximaal geluidsniveau L_{Amax}
De maximale geluidsniveaus L_{Amax} bij de dichtstbijzijnde woning worden volgens het akoestisch rapport hoofdzakelijk veroorzaakt door het afhandelen van metaal met de mobiele kraan. Volgens bijlage 9 van het geluidsrapport bereiken de maximale geluidsniveaus op 1,5 m hoogte waarden tot 69 dB(A). Hiermee blijven deze geluidsniveaus onder de aanbevolen grenswaarde conform de Handreiking van 70 dB(A) voor de dagperiode.

Incidentele bedrijfssituatie, langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$
Uit de aanvraag blijkt dat de incidentele bedrijfssituatie op kan treden in de avondperiode tussen 19.00 uur en 22.00 uur. Hierbij worden dezelfde activiteiten uitgevoerd als in de dagperiode. Het akoestisch rapport besteedt geen aandacht aan de incidentele bedrijfssituatie.
Wij beoordelen in de avondperiode de geluidsniveaus op 5 m hoogte. Uit het rapport blijkt dat bij de hoogst belaste woning aan de Munnikenweg 24 in de dagperiode het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 51 dB(A) bedraagt. Omdat de incidentele bedrijfssituatie drie uur van de avondperiode van 19.00 tot 23.00 uur optreedt ligt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau gedurende de avondperiode lager. Wij hebben het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau voor de gehele avondperiode van 19.00 uur tot 23.00 uur bepaald op 50 dB(A).
De Handreiking stelt geen grenswaarden voor een incidentele bedrijfssituatie. Wij achten een geluidsniveau van 50 dB(A) in de avondperiode toelaatbaar omdat de incidentele bedrijfssituatie gedurende ten hoogste tien avonden per jaar zal optreden en om 22.00 uur zal eindigen.

Incidentele bedrijfssituatie, maximaal geluidsniveau L_{Amax}
Tijdens de incidentele bedrijfssituatie treden bij de hoogst belaste woning op 5 m hoogte maximale geluidsniveaus op tot 70 dB(A).
De genoemde Handreiking stelt ook geen grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus tijdens een incidentele bedrijfssituatie. Wij achten een maximaal geluidsniveau van 70 dB(A) toelaatbaar met de argumentatie die voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is gehanteerd.

Verkeersaantrekkende werking
Tot op 100 m afstand van de inrichting liggen geen woningen of andere geluidsgevoelige objecten. Verkeer van en naar de inrichting is opgenomen in het heersende verkeersbeeld op het moment dat woningen of andere geluidsgevoelige objecten worden gepasseerd. Om deze reden is de indirecte hinder niet relevant.

Toelichting voorschriften
De geluidsvoorschriften leggen de toegelaten geluidsniveaus vast bij de hoogst belaste woning en op een drietal controlepunten. De controlepunten liggen dichter bij de inrichting dan de woningen, waardoor een betere controle mogelijk is.
Voor de representatieve bedrijfssituatie zijn de in de voorschriften opgenomen geluidsniveaus overgenomen uit het akoestisch rapport.
Voor de incidentele bedrijfssituatie hebben wij de in de voorschriften opgenomen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus bepaald. Wij hebben een correctie voor de bedrijfstijd van 1 dB toegepast op de niveaus die in het rapport voor de representatieve bedrijfssituatie zijn genoemd.

Omdat de in het geluidsrapport genoemde bronsterkten zijn geprognoticeerd wordt in de voorschriften opgenomen dat een opleveringscontrole wordt uitgevoerd.

Bodembescherming
Het in werking hebben van een inrichting zou kunnen leiden tot bodemverontreiniging.
Om te kunnen bepalen of tijdens het in werking zijn van de inrichting bodemverontreiniging ontstaat dient bij aanvang en beëindiging van de activiteiten een bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Door middel van beide onderzoeken kan worden bepaald of verontreinigende stoffen in grond en/of grondwater zijn terechtgekomen.
Om bodemverontreiniging te voorkomen wordt in de milieuvergunning aandacht besteed aan voorzieningen die de bodem optimaal beschermen.

Bodemonderzoek
Bij de aanvraag is geen bodemonderzoek bijgevoegd waarbij de huidige bodem- en grondwaterkwaliteit is vastgesteld (nulsituatieonderzoek). In deze vergunning is dan ook een nulsituatie-onderzoek voorgeschreven. Dit onderzoek moet binnen zes maanden na het in werking treden van de vergunning worden uitgevoerd.
Als gedurende het in werking zijn van de inrichting wijziging of verplaatsing van bodembedreigende activiteiten plaatsvindt dient hiervoor aanvullend een nulsituatie-onderzoek te worden uitgevoerd.

Bij beëindiging van de activiteiten dient (voor alle activiteiten waarvoor een nulsituatie-onderzoek is uitgevoerd) een eindsituatieonderzoek te worden verricht. Hiermee wordt duidelijk of de betreffende activiteiten in de inrichting na vergunningverlening tot (verdere) bodemverontreiniging hebben geleid. Het uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit niet slechter mag worden dan zij al is.

In ons besluit hebben wij voorts opgenomen dat de voorschriften 4.9 tot en met 4.12 nog twaalf maanden van kracht blijven nadat de vergunning haar geldigheid heeft verloren. Artikel 8.16 c van de Wm biedt hiervoor de mogelijkheid. Dit is gedaan om na bedrijfsbeëindiging een eventueel ontstane grond- en/of grondwaterverontreiniging nog in het kader van deze vergunning te kunnen vaststellen.

Bodembescherming ter plaatse van de inrichting
Het bodembeschermingsbeleid in het kader van de Wet milieubeheer richt zich op het voorkomen van bodem- en grondwaterverontreiniging als gevolg van het gebruik van bodemverontreinigende stoffen op de locatie door het (laten) treffen van bodembeschermende voorzieningen. Mocht ondanks de bodembeschermende voorzieningen, toch bodemverontreiniging ontstaan of dreigen te ontstaan, dan dient het bedrijf adequate maatregelen te nemen om die verontreiniging of de dreiging daarvan ongedaan te maken. Wij beoordelen het risico van bodemverontreiniging volgens de systematiek van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Uitgangspunt daarbij is dat het risico op bodemverontreiniging verwaarloosbaar moet zijn (bodemrisicocategorie A). Bij een eindemissiescore 1 voldoet de maatregel in combinatie met de voorziening aan de Stand der Techniek.

Er is dan sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico. Als het bodemrisico eenmaal is bepaald, zullen de te treffen voorzieningen in verhouding moeten staan tot het risico en moeten voldoen aan zowel de Stand der Techniek als aan het ALARA-principe.

Toetsing aanvraag aan NRB

De inrichting is niet gevestigd in een milieubeschermingsgebied voor grondwater; er zijn dus geen extra bodembeschermende voorzieningen vereist. De bodemrisicobepaling en het voorzieningenniveau uit de NRB, uitgaande van een algemeen beschermingsniveau, zijn dan ook van toepassing.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten aanwezig zijn:

a. opslaan en bewerken van afvalstoffen in de bedrijfshal;
b. een in de bedrijfshal aanwezige werkplaats;
c. opslaan en bewerken van afvalstoffen ter plaatse van de buitenopslag;
d. bovengrondse opslag van vloeibare aardolieproducten;
e. een gecombineerde was-/tankplaats;
f. de opslag van (oude) accu's.

<u>Ad a</u>

In de bedrijfshal worden de in deze vergunning genoemde afvalstoffen bewerkt (uitgezonderd hout en accu's) en opgeslagen. Ten aanzien van de bodembeschermingsstrategie sluiten wij aan bij bodemrisicocategorie 4.2 van de NRB. Om tot een eind-emissiescore van 1 te komen is volgens deze categorie een vloeistofdichte voorziening noodzakelijk. In afwijking van de NRB zijn wij echter van mening dat de aanwezigheid van een overkapping meeweegt in het bepalen van de bodembeschermende voorziening. Een vloeistofkerende voorziening biedt, in relatie tot de aangevraagde afvalstoffen, naar onze mening in deze situatie voldoende bescherming voor de bodem. Aanvullend merken wij hierbij het volgende op. In de NRB (paragraaf 5.2.4, onder a) wordt ten aanzien van een vloeistofkerende voorziening aangegeven dat deze een fysieke barrière vormt tussen de activiteit en de bodem. Deze voorzieningen hebben slechts een bodembeschermend effect als lekkages, morsingen en dergelijke onmiddellijk na constatering worden opgeruimd, dus voordat de stoffen de bodem indringen. Voor vloeistofkerende voorzieningen zijn geen inspectie- of ontwerpcriteria ontwikkeld. Voorbeelden van vloeistofkerende voorzieningen die in de NRB worden genoemd zijn buitenverhardingen van stelconplaten of aaneengesloten bestrating of binnenvloeren van tegels of stelconplaten met niet geheel afgewerkte naden (elementenverharding). Deze kerende voorzieningen dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat de opgevangen (vloei)stof niet weglekt voordat de verzamel- en/of schoonmaakwerkzaamheden zijn voltooid. Van belang hierbij zijn infiltratie van regenwater, stofeigenschappen zoals viscositeit en oplosbaarheid en de aanwezigheid en grootte van de naden. Langs naden kunnen stoffen in de bodem terechtkomen, met name wanneer niet direct een opruimactie wordt gestart. Daardoor is het bodembeschermend effect van dergelijke kerende voorzieningen bij lekkages en morsingen beperkt.
Het bovenstaande houdt in dat de vloeistofbelasting van de kerende voorziening slechts tijdelijk mag zijn. De aanwezigheid van een overkapping, waarbij infiltratie van regenwater wordt voorkomen, voorkomt dat de vloer gedurende langere tijd met vloeistof wordt belast.

Echter, uit de praktijk blijkt dat bij opslag en sortering/bewerking van de in de aanvraag genoemde afvalstoffen niet gesteld kan worden dat de vloeistofbelasting van de kerende voorziening slechts tijdelijk is. In perioden van regenval kunnen binnengebrachte ladingen nat zijn.
Daarnaast kan regenwater zich ophopen in containers die, op een locatie waar afval wordt verzameld, buiten hebben gestaan. Bij het lossen van deze containers kan dit regenwater in de hal terechtkomen.
Vrachtwagens die afvalstoffen brengen kunnen nat de hal inrijden. Hetzelfde geldt voor interne transportmiddelen die van buiten naar binnen rijden. Dit alles leidt ertoe dat in bepaalde perioden de kerende vloer continu nat is.
Een kerende voorziening zoals bedoeld in paragraaf 5.2.4, onderdeel a van de NRB zal daarom in de praktijk onvoldoende bescherming bieden tegen bodemverontreiniging als gevolg van de (in bepaalde perioden) continue vloeistofbelasting en de aanwezigheid van naden in de verharding.
Bovendien leert de praktijk dat dit soort elementenverhardingen snel worden stukgereden waardoor de aanwezigheid en grootte van naden verergert en het risico op bodemverontreiniging verder toeneemt.
In deze situaties zal een kerende voorziening dan ook tenminste moeten bestaan uit een (blijvend) naadloze vloer die tevens bestand is tegen de mechanische belasting die op die vloer wordt uitgeoefend. Beschadiging (zoals scheurvorming) moet direct worden verholpen.
Met inachtneming van het vorenstaande zijn wij van mening dat de aanwezigheid van een (blijvend) naadloze vloer onder een overkapping in combinatie met de voor deze hallen aangevraagde activiteiten leidt tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

Ad b
In de werkplaats worden onderhoudswerkzaamheden verricht aan machines en containers. Het kan hierbij voorkomen dat vloeistoffen worden gebruikt of vrijkomen. Ten aanzien van de bodembeschermingsstrategie sluiten wij aan bij bodemrisicocategorie 5.3 van de NRB. Om in deze situatie tot een eind-emissiescore van 1 te komen moet een vloeistofkerende voorziening aanwezig zijn in combinatie met lekbakken. De aanwezigheid van lekbakken betekent dat voor de opslag van vloeistoffen (vergelijk ook punt d) en werkzaamheden waarbij vloeistoffen vrij kunnen komen, bij het aftappen van vloeistoffen, bij het uitvoeren van machinale bewerkingen waarbij snijvloeistoffen worden gebruikt en vergelijkbare activiteiten opvangvoorzieningen aanwezig moeten zijn. Met de aanwezigheid van een vloeistofkerende vloer in combinatie met het gebruik van opvangvoorzieningen wordt naar onze mening voldaan aan een verwaarloosbaar bodemrisico.

Ad c
Ter plaatse van de buitenopslag worden de in deze vergunning genoemde afvalstoffen bewerkt (uitgezonderd hout en accu's) en opgeslagen. De bewerkingen betreffen met name sorteren en handelingen met klein handgereedschap. Ten aanzien van de bodembeschermingsstrategie sluiten wij aan bij bodemrisicocategorie 4.2 van de NRB, waarbij van belang is dat de activiteiten buiten plaatsvinden. Om in deze situatie tot een eind-emissiescore van 1 te komen moet een vloeistofdichte voorziening aanwezig zijn met een PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening.

Overeenkomstig de vergunningaanvraag wordt het betreffende terreingedeelte voorzien van een vloeistofdichte vloer waarmee (mits voorzien van een PBV-verklaring) wordt voldaan aan de eis van een verwaarloosbaar bodemrisico.

Ad d

Olie en smeermiddelen worden volgens de aanvraag opgeslagen in emballage boven een vloeistofdichte opvangvoorziening. De opslag vindt plaats boven een lekbakconstructie. Hiervoor geldt een minimale opvangcapaciteit voor de inhoud van het grootste opgeslagen vat, vermeerderd met 10% van de overige opgeslagen stoffen.
De opslag van vloeibare aardolieproducten in bovengrondse tanks moet voldoen aan de eisen van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30 (PGS 30). Tanks die conform de PGS 30 zijn geconstrueerd kunnen worden aangemerkt als vloeistof-dichte opvangvoorzieningen.

Ad e

Voor de activiteiten:
- het wassen van voertuigen en overig materieel;
- het afleveren van brandstoffen;

sluiten wij aan bij bodemrisicocategorie 4.2 van de NRB. Om tot een eind-emissie-score van 1 te komen moet een vloeistofdichte voorziening aanwezig zijn met een PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening.

Ad f

Oude accu's kennen het risico van lekkage van in de accu's aanwezig accuzuur. Om te voorkomen dat door lekkage van accuzuur verontreiniging van bodem en grond-water optreedt moeten deze worden bewaard in een vloeistofdichte opvangvoor-ziening. De opvangvoorziening moet bestand zijn tegen de inwerking van accu-zuur. Hiertoe is een voorschrift opgenomen in de vergunning.

Beoordeling en goedkeuring van vloeren

Om het vereiste beschermingsniveau (risico op bodemverontreiniging verwaarloos-baar) te bereiken dienen de vloeren genoemd onder c en e vloeistofdicht te zijn. De vloeren en de eventueel daarop aangesloten riolering dienen hiertoe te worden beoordeeld en goedgekeurd op grond van CUR/PBV-Aanbeveling 44. Hiertoe is een voorschrift in de vergunning opgenomen. Goedkeuring leidt tot afgifte van een PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening (PBV: Plan Bodembeschermende Voor-zieningen). De geldigheid van de PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening wordt gewaarborgd op grond van de in de PBV-verklaring opgenomen beoordelings-termijnen en -criteria.

Deelconclusie

De vorenbeschreven bodembedreigende activiteiten met de daarbijbehorende maatregelen en voorzieningen en de aanvullende voorschriften in deze vergun-ning leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

Veiligheid

Opslag van stoffen

Binnen de inrichting moet er met betrekking tot (externe) veiligheid rekening gehouden worden met de volgende activiteiten:

a. de opslag van afgewerkte olie (3 m^3), dieselolie (3 m^3) en huisbrandolie (3 m^3) in bovengrondse tanks;
b. de opslag en het gebruik van gasflessen met propaan, zuurstof en acetyleen met een totale inhoud van 710 liter;
c. de opslag van verf, ontvettingsmiddelen en antivries in emballage (maximaal 45 liter).

Ad a

Bovengrondse tanks voor de opslag van brandstof en andere olieproducten moeten voldoen aan de eisen van de PGS 30 (zie onder Bodembescherming). Hiermee voldoen de tanks aan de eisen die in het kader van externe veiligheid aan deze installaties worden gesteld.

Ad b

De opslag en het gebruik van gasflessen moet voldoen aan de eisen uit hoofdstuk 6 van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15). Hiermee voldoet de opslag aan de eisen die in het kader van externe veiligheid hieraan worden gesteld.

Ad c

De opslag van verf, ontvettingsmiddelen en antivries vindt plaats in een losse kast. Aangezien het hier gaat om een geringe hoeveelheid (maximaal 45 liter) achten wij het niet noodzakelijk aanvullende maatregelen op te nemen.

Beheersbaarheid van brand

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting diverse brandbare afvalstoffen (kunnen) worden opgeslagen namelijk kunststoffen (600 ton), hout (50 ton), kabels (200 ton) en papier/karton (300 ton). Zoals aangegeven onder 'Procedure' waren in de aanvraag geen gegevens opgenomen met betrekking tot de beheersbaarheid van (een mogelijke) brand.

De aanvraag is voor dit aspect aangevuld met gebruikmaking van het reken-/beslismodel zoals dit is opgenomen in het brandbeveiligingsconcept 'Beheersbaarheid van brand', uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ingediende rapportages (Colt Brandventilatie BV, rapport F06003-5 (binnenopslag) en F6003-6 (buitenopslag), 26 januari 2006) zijn beoordeeld in overleg met de brandweer in Zoetermeer. In de rapportage wordt vastgesteld of de te verwachten 'maximale' brand zodanig bestrijdbaar is en/of onder controle kan worden gehouden, dat uitbreiding naar de omgeving door de brandweer kan worden voorkomen.

Uit de betreffende rapportages worden in deze vergunning die maatregelen opgenomen die aansluiten bij de activiteiten die te maken hebben met de opslag van afvalstoffen. Overige aspecten die te maken hebben met de bouwkundige constructie en de randvoorwaarden die bepalen aan welke eisen de bouwkundige constructie moet voldoen dienen te worden opgenomen in de bouwvergunning.

Uit de rapportage voor de binnenopslag blijkt het volgende:

- de opslag van kunststoffen, kabels, hout, papier en karton is gelimiteerd zodanig dat de totale vuurlast in de opslagruimte niet meer bedraagt dan 3.980.000 MJ. Hierbij moet voor de vuurbelasting van kunststoffen en kabels worden gerekend met een waarde van 45 MJ/kg en voor de vuurbelasting van hout, papier en karton worden gerekend met een waarde van 19 MJ/kg. In de opslagruimte mag niet meer materiaal en materieel aanwezig zijn zoals is opgenomen in de tabel op pagina 6 van rapport F06003-5.

Uit de rapportage voor de buitenopslag blijkt het volgende:

- de totale oppervlakte van de buitenopslag mag, bij opslag van kunststoffen, kabels, hout, papier en/of karton, niet meer bedragen dan 1.950 m². De opslag moet zijn gesitueerd overeenkomstig tekening SP-05 van de vergunning-aanvraag. De opslag moet zijn onderverdeeld in compartimenten van ten hoogste 1.000 m². De opslaghoogte (bij opslag van kunststoffen, kabels, hout, papier en/of karton) mag niet meer bedragen dan 4 m boven maaiveld.

Overige aspecten

Verder worden in deze vergunning voorschriften gesteld aan de aanwezigheid, het onderhoud en de keuring van blusmiddelen. Tenslotte is een omheining of anders-zins afdoende voorziening voorgeschreven om toegang door onbevoegden te voor-komen.

Dankzij voornoemde maatregelen en voorzieningen is de veiligheid in de omgeving van de inrichting in voldoende mate gewaarborgd.

Provinciale risicokaart

De rampen in Enschede en Volendam hebben geleid tot een aantal acties vanuit de overheid om het externe veiligheidsbeleid te verbeteren. Daartoe zijn een aantal wettelijke regelingen aangepast of geïntroduceerd. De belangrijkste daarvan zijn de Wet kwaliteitsbevordering rampbestrijding, aangeduid als Wkr, het Besluit externe veiligheid inrichtingen milieubeheer (BEVI) en de Algemene Maatregel van Bestuur Registratieplicht risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS).

Onderdeel van het vorenstaande is de provinciale risicokaart. Deze kaart wordt gemaakt door de provincie Zuid-Holland in samenwerking met het Rijk en de Zuid-Hollandse gemeenten. Het is een geografische kaart, gepubliceerd op Internet, waarop te zien is welke locaties in Zuid-Holland risicovol zijn. Op deze kaart zullen uiteindelijk diverse ramptypen worden geprojecteerd. Eén van de ramptypen heeft betrekking op de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen bij bedrijven.

De aanwezigheid van brandbare vaste stoffen op een buitenopslag met een opper-vlakte van meer dan 1.000 m², is een criterium om de inrichting aan te wijzen als Risicokaart-relevant. De oppervlakte van de buitenopslag bij Goedegebuure bedraagt 1.950 m². Dat wil zeggen dat de inrichting wordt geregistreerd op de provinciale risicokaart.

Afvalwater

Sinds het in werking treden van de Wet afvalwater (2 november 1994, Staatsblad 798) vallen lozingen via het riool onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer. De Wet milieubeheer is van toepassing als het gaat om een doelmatige werking van de riolering. Het bevoegd gezag kan daarom nadere eisen stellen met betrekking tot de samenstelling en eigenschappen van het afvalwater maar ook ten aanzien van de hoeveelheid afvalwater dat in een riool wordt gebracht.

Met betrekking tot de samenstelling en eigenschappen van het afvalwater dienen wij voorschriften in de vergunning op te nemen op grond van de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer. Voor de inrichting is naast een Wm-vergunning ook een vergunning vereist op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). De voorschriften hebben daarom uitsluitend betrekking op de bescherming van het openbaar riool en de kwaliteit van het rioolslib.
Dit houdt in dat ten gevolge van de bedrijfsafvalwaterlozing het riool niet mag worden aangetast dan wel verstopt mag raken.
Vanuit de inrichting worden de volgende afvalwaterstromen geloosd op de gemeentelijke riolering:

a. bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard;
b. regenwater afkomstig van verharde terreinoppervlakken;
c. afvalwater afkomstig van de was-/tankplaats;
d. afvalwater afkomstig van de bedrijfshal.

Uitgezonderd het bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard wordt het afvalwater geloosd via een aantal slib- en olie-/waterafscheiders.

Op grond van de Instructieregeling worden in elk geval de volgende voorschriften aan de vergunning te verbonden:
Bedrijfsafvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

1. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
2. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool.

Ten behoeve van een effectieve handhaving hebben wij deze voorschriften aangevuld met een aantal voorschriften met betrekking tot de werking en dimensionering van de slib- en olie-/waterafscheiders, de aanwezigheid van een controleput, de parameters die bepalend zijn voor de corrosieve eigenschappen van het afvalwater en algemene voorschriften ter bescherming van het openbaar riool.

Deelconclusie II

Gezien het vorenstaande zijn wij van mening dat door de aanwezige voorzieningen en de te nemen maatregelen de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor het milieu zoveel mogelijk zijn beperkt en niet ontoelaatbaar zijn.

Vergunningtermijn

Conform artikel 8.17 van de Wet milieubeheer kan een vergunning voor een inrichting voor de verwijdering van afvalstoffen, worden verleend voor een termijn van maximaal tien jaar.

Ingekomen zienswijzen en adviezen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking
Van de mogelijkheid tot het inbrengen van zienswijzen en adviezen is geen gebruikgemaakt.

Eindconclusie
Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen voor het milieu.

Besluit
Gelet op het vorenstaande, hebben wij besloten aan Goedegebuure Recycling VOF, voor de inrichting aan de Kryptonstraat ongenummerd te Zoetermeer, kadastraal bekend gemeente Zegwaart, sectie D, nummers 2195 en 2532 (gedeeltelijk) vergunning ingevolge artikel 8.1, eerste lid, onder a en c van de Wet milieubeheer te verlenen voor een inrichting bestemd voor:

1. het opslaan en bewerken van:
   - ferro metalen en non-ferro metalen;
   - kunststoffen;
   - glas;
   - papier en karton;
   - bouw- en sloopafval;
   - kabels;
2. het uitsluitend opslaan van:
   - hout;
   - accu's;
3. opslag en gebruik van gasflessen;
4. bovengrondse opslag van vloeibare aardolieproducten;
5. een was- en tankplaats voor eigen voertuigen.

De vergunning wordt verleend voor een periode van tien jaar vanaf de datum waarop deze vergunning in werking treedt.
Ingevolge artikel 8.16 van de Wm bepalen wij dat de voorschriften 4.9 tot en met 4.12 in werking blijven tot twaalf maanden na het moment dat deze vergunning haar geldigheid heeft verloren.

De aanvraag inclusief de bijlagen maken, gelet op artikel 8.11, lid 1 van de Wet milieubeheer, deel uit van deze vergunning.

Aan dit besluit verbinden wij de volgende voorschriften.

INHOUDSOPGAVE

1.0 ACCEPTATIE 19

2.0 REGISTRATIE 19

3.0 BEDRIJFSVOERING 21

4.0 NUL- EN EINDSITUATIEMETING VAN DE BODEM 22

5.0 BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN 23

6.0 LUCHT 26

7.0 VEILIGHEID 26

8.0 GELUID 28

9.0 AFVALWATER 30

10.0 WASPLAATS 31

11.0 GASFLESSEN 31

12.0 WERKPLAATS 32

13.0 ALGEMEEN 32

BIJLAGE 1: BEGRIPPENLIJST EN LIJST VAN AFKORTINGEN

BIJLAGE 2: ACCEPTATIE AFVALSTOFFEN

1.0 ACCEPTATIE

1.1 In de inrichting mogen de afvalstoffen worden geaccepteerd zoals genoemd in bijlage 1 bij deze vergunning.

1.2 In de inrichting mag per kalenderjaar maximaal 25.025 ton afvalstoffen worden geaccepteerd. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in bijlage 1 bij deze vergunning.

1.3 Gevaarlijke afvalstoffen mogen niet worden geaccepteerd, met uitzondering van de, conform de Eural-systematiek met een '*' aangemerkte afvalstoffen, zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze vergunning.
Indien gevaarlijk afval niettemin onverhoopt in de reeds geaccepteerde vrachten (dus na visuele inspectie) wordt aangetroffen, moet het onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden in een doelmatige verpakking worden opgeslagen.

1.4 Het in vrachten onverhoopt aangetroffen huishoudelijk afval dient onmiddellijk uit de vracht te worden verwijderd en in een doelmatige verpakking te worden opgeslagen.

1.5 De in geaccepteerde vrachten onverhoopt aangetroffen overige ongewenste (afval)stoffen moeten eveneens onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden in een doelmatige verpakking worden opgeslagen.

1.6 De vergunninghouder is verplicht te werken volgens de bij de aanvraag gevoegde acceptatieprocedure inclusief voorzover van toepassing de goedgekeurde wijzigingen.

1.7 Wijzigingen in de acceptatieprocedure mogen niet worden doorgevoerd voordat zij schriftelijk goedgekeurd zijn door het hoofd van de regio.

1.8 De vergunninghouder dient aan de personen en rechtspersonen die afvalstoffen aanbieden aan de inrichting mee te delen welke afvalstoffen door de inrichting overeenkomstig deze vergunning geaccepteerd mogen worden. Indien blijkt dat een partij afvalstoffen toch ongewenste (afval)stoffen bevat, dient de vergunninghouder in overleg met de aanbieder van de betreffende partij maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.

2.0 REGISTRATIE

2.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:

a. de datum van aanvoer;
b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
d. de naam en adres van de ontdoener;
d. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
e. de Euralcode (indien van toepassing);
f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.2 In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van afgevoerde afvalstoffen en van alle afgevoerde stoffen die bij de bewerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:
a. de datum van afvoer;
b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
c. de afvoerbestemming;
d. de naam en adres van de afnemer;
e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
f. de Euralcode (indien van toepassing);
g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.3 Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatie-voorschrift van deze vergunning alsnog moeten worden geweigerd dient een registratie bijgehouden te worden waarin staat vermeld:
a. de datum van aanvoer;
b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
c. de naam en adres van plaats herkomst;
d. de reden van weigering;
e. de Euralcode (indien van toepassing);
f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.4 In afwijking op het gestelde in voorschrift 2.1 hoeven in het registratie-systeem als bedoeld in voorschrift 2.1:
- van alle door particulieren zelf aangevoerde partijen ~~huishoudelijke~~ afvalstoffen;
- van alle aangevoerde partijen afvalstoffen in een hoeveelheid van niet meer dan 50 kg per afgifte ;

per Euralcode uitsluitend de volgende gegevens te worden vermeld:
a. de datum van aanvoer;
b. de aangevoerde totale hoeveelheid per dag (kg);
c. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen.

2.5 De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd dienen te worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige, op grond van de IJkwet toegelaten en te gebruiken, weegvoorziening.

2.6 Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.

2.7 Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal dient ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie plaats te vinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen en daaruit ontstane stoffen. Deze gegevens dienen in een rapportage te worden vastgelegd. Op verzoek dient deze rapportage aansluitend te worden verzonden aan het hoofd van de regio.
In de rapportage dient het volgende te worden geregistreerd:

1. een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen (afval)stoffen;
2. de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
3. de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.

Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard.

2.8 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in voorschrift 2.7 genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.

3.0 BEDRIJFSVOERING

3.1 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

3.2 Reeds in categorieën gescheiden aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden.

3.3 Andere bewerkingen met afvalstoffen dan zoals genoemd in bijlage 1 van deze vergunning mogen niet plaatsvinden. Alle mechanische bewerkingen van afvalstoffen, uitgezonderd het sorteren met behulp van een kraan en het bewerken met handgereedschap, dienen inpandig plaats te vinden.

3.4 Afvalstoffen dienen overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen te worden afgevoerd naar een erkende vergunninghouder dan wel te worden afgevoerd ten behoeve van nuttige toepassing.

3.6 Gevaarlijke afvalstoffen, waaronder kga en kca, (inclusief verpakkingen) dienen overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

3.7 Met inachtneming van de voorschriften 7.5, 7.7 en 7.8 mag de maximale hoeveelheid opgeslagen afvalstoffen voor de verschillende afvalstromen niet meer zijn dan zoals genoemd in bijlage 1 van deze vergunning.

3.8 Het opslaan en bewerken van afvalstoffen op het buitenterrein mag alleen plaatsvinden ter plaatse van de op tekening SP-05 van de vergunningaanvraag aangegeven buitenopslag. De opslaghoogte mag niet meer bedragen dan 4 m boven maaiveld.

4.0 NUL- EN EINDSITUATIEMETING VAN DE BODEM

Nulsituatiemeting van de bodem

4.1 Uiterlijk zes maanden na het in werking treden van deze beschikking dient de nulsituatie van de bodem ter plaatse van de inrichting te zijn vastgesteld; de vaststelling van de nulsituatie dient te geschieden conform het protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB (1993), uitgave Sdu. In afwijking van het protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB (1993), uitgave Sdu, dienen de monster- en analysemethoden te voldoen aan de NEN 5740.

4.2 In afwijking van het bepaalde in het eerste voorschrift van deze paragraaf behoudt het bevoegd gezag zich het recht voor op een eerder tijdstip de vaststelling van de nulsituatie te verlangen, indien op grond van de milieuhygiënische situatie (verder) uitstel redelijkerwijs niet verantwoord wordt geacht en indien redelijkerwijs is vast komen te staan dat de vergunninghouder de bepalingen, zoals die zijn neergelegd in de (eventuele) BSB-overeenkomst, niet (meer) nakomt.

4.3 Indien op grond van andere onderzoeken reeds kwaliteitsgegevens van de bodem bekend zijn, kan vergunninghouder het bevoegd gezag verzoeken gegevens van deze onderzoeken mede te gebruiken om de nulsituatie zoals bedoeld in het eerste voorschrift van deze paragraaf vast te leggen.

4.4 Alvorens wordt begonnen met de uitvoering van de bepaling van de nulsituatie, moet de in het protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB (1993) genoemde onderzoeksstrategie ter goedkeuring worden voorgelegd aan het hoofd van de regio.

4.5 Het hoofd van de regio dient minimaal vier werkdagen voordat de bemonstering ten behoeve van de bepaling van de nulsituatie plaatsvindt, schriftelijk in kennis te zijn gesteld van datum en tijdstip van de bemonstering.

4.6 De resultaten en bijbehorende rapportage van de bemonstering en analyse ten behoeve van de bepaling van de nulsituatie moeten na het bekend worden hiervan terstond worden overgelegd aan het hoofd van de regio.

4.7 Indien gedurende het in werking zijn van de inrichting wijziging of verplaatsing plaatsvindt van conform de NRB aangemerkte bodembedreigende activiteiten, dient alvorens deze activiteiten worden gewijzigd of verplaatst aanvullend een nulsituatie-onderzoek te worden uitgevoerd.

De vaststelling van de nulsituatie dient te geschieden conform het protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB (1993), uitgave Sdu. In afwijking van het protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB (1993), uitgave Sdu, dienen de monster- en analysemethoden te voldoen aan de NEN 5740.

Eindsituatiemeting van de bodem

4.8 Vóór beëindiging van het gebruik van de inrichting moeten, indien en voorzover door het hoofd van de regio noodzakelijk geacht, alle (afval)stoffen, materialen en installaties van het terrein van de inrichting worden verwijderd en afgevoerd naar een daartoe bevoegde verwerkingsinrichting.

4.9 Direct na beëindiging van (een deel van de) bedrijfsactiviteiten, waar ter plaatse de nulsituatie is vastgelegd, dient de eindsituatie van grond en grondwater te worden vastgesteld.
De vaststelling van de eindsituatie dient te geschieden conform het protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB (1993), uitgave Sdu, daarbij rekening houdend met de wijze waarop de nulsituatie is vastgesteld. In afwijking van het protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB (1993), uitgave Sdu, dienen de monster- en analysemethoden te voldoen aan de NEN 5740.

4.10 Het hoofd van de regio dient minimaal twee weken voordat de in deze paragraaf bedoelde bemonstering plaatsvindt, schriftelijk in kennis te zijn gesteld van de datum en het tijdstip van de bemonstering.

4.11 De resultaten van de in deze paragraaf bedoelde bemonstering en analyse moeten direct na het bekend worden hiervan worden overgelegd aan het hoofd van de regio.

4.12 Indien de in het vorige voorschrift genoemde resultaten daartoe aanleiding geven, dienen nader door het hoofd van de regio aan te geven maatregelen ter bescherming van de bodem te worden getroffen binnen een door hem gestelde termijn.

5.0 BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN

5.1 De activiteiten met betrekking tot:
- het opslaan en bewerken van afvalstoffen ter plaatse van de buitenopslag;
- de gecombineerde was-/tankplaats;

dienen te geschieden op een blijvend vloeistofdichte voorziening met een eind-emissiescore 1, zoals gesteld in de NRB.

5.2 De activiteiten in de bedrijfshal dienen te geschieden op een blijvend naadloze vloeistofkerende vloer.

5.3 De activiteiten in de werkplaats dienen te geschieden op een vloeistofkerende vloer in combinatie met het gebruik van lekbakken zoals bedoeld in de NRB.

5.4 De opslag van accu's moet plaatsvinden in een vloeistofdichte bak die bestand is tegen het in de accu's aanwezige elektrolyt. Indien de bak buiten is opgesteld, moet deze tegen inregenen zijn beschermd.

5.5 De opslag van en werkzaamheden met bodembedreigende vloeistoffen dienen plaats te vinden boven een bodembeschermende voorziening die is vervaardigd van onbrandbaar en hittebestendig materiaal en bestand is tegen de inwerking van de in gebruik zijnde stoffen. De inhoud van de bodembeschermende voorziening is ten minste gelijk aan de inhoud van het grootste opgeslagen vat, vermeerderd met 10% van de overige opgeslagen vloeibare en visceuze stoffen en brandbare vloeistoffen. De bodembeschermende voorziening is permanent tegen inregenen beschermd.

5.6 In bovengrondse tanks mogen alleen K3-producten worden opgeslagen. Deze tanks en de daarbijbehorende (aflever)installaties, moeten zijn geïnstalleerd en voldoen aan de PGS 30.

Inspecties van voorzieningen

5.7 Van de vloeistofdichte vloeren, en de daarop aangesloten bedrijfsriolering, zoals bedoeld in voorschrift 5.1 dient, binnen drie maanden na realisatie van deze vloeren de vloeistofdichtheid te worden beoordeeld en goedgekeurd op grond van CUR/PBV-Aanbeveling 44.
~~Als bewijs van vloeistofdichtheid van de vloeistofdichte vloeren en de daarop aangesloten bedrijfsriolering dient vergunninghoudster in het bezit te zijn van een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.~~

~~5.8 De PBV-Verklaring dient binnen twee weken na het bekend zijn te worden overgelegd aan het hoofd van de regio.~~

5.9 Indien blijkt dat op basis van de inspectie de vloer(en) en/of de bijbehorende bedrijfsriolering niet als vloeistofdicht kan worden aangemerkt dient de vloer(en) en/of de bedrijfsriolering binnen zes maanden vloeistofdicht te worden gemaakt.

5.10 Binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze vergunning dient vergunninghouder een inspectieprogramma voor de overige bodembeschermende voorzieningen ter goedkeuring aan te bieden aan het hoofd van de regio.
In het inspectieprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- welke voorzieningen geïnspecteerd worden;
- de inspectiefrequentie;
- de wijze van inspectie (visueel, monstername, metingen, et cetera);
- welke deskundigheid daarvoor nodig is;
- wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
- welke middelen daarvoor nodig zijn;
- hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
- welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden worden ondernomen.

5.11 Binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze vergunning dient vergunninghouder een onderhoudsprogramma voor de vloeistofdichte vloeren en voor de overige bodembeschermende voorzieningen ter goedkeuring aan te bieden aan het hoofd van de regio.
In het onderhoudsprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- welke voorzieningen onderhouden worden;
- de onderhoudsfrequentie;
- waaruit het onderhoud bestaat;
- wie het onderhoud uitvoert;
- welke middelen voor het onderhoud nodig zijn.

5.12 Indien blijkt dat een vloer, zoals bedoeld in voorschrift 5.2, beschadigd is waardoor vloeistoffen in de bodem kunnen dringen moeten terstond maatregelen worden genomen om de vloer te repareren om verontreiniging van de bodem te voorkomen.

5.13 Bij lekkages of morsingen door in de afvalstoffen aanwezige vloeistofvaten en dergelijke, moeten direct maatregelen worden genomen om de gemorste vloeistoffen doeltreffend en op milieuhygiënisch verantwoorde wijze te verwijderen om verontreiniging van de bodem te voorkomen.

Beheermaatregelen

5.14 Vergunninghouder dient het doelmatig uitvoeren van handelingen tijdens het proces te controleren gericht op het voorkomen dan wel het signaleren van morsingen of het falen van procesapparatuur.

5.15 Vergunninghouder dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht de zwaarte van de getroffen voorzieningen (good housekeeping).

5.16 Binnen de inrichting dient een bedrijfsnoodplan aanwezig te zijn. Het plan dient een beschrijving te geven van maatregelen en voorzieningen, die een vergunninghouder heeft voorbereid om effecten van calamiteiten (ongewenste gebeurtenissen) te minimaliseren en te bestrijden.

5.17 Personeel moet zijn geïnstrueerd en getraind in de juiste bediening van de procesapparatuur, de daartoe uit te voeren handelingen en de bijbehorende beschermende maatregelen. Hierbij hoort ook de training in het gebruik van noodmaatregelen, het opruimen van vrijgekomen stoffen en het melden van incidenten bij de daartoe aangewezen verantwoordelijke personen.

5.18 Binnen de inrichting dient voldoende absorptiemateriaal aanwezig te zijn om indringing van gemorste stoffen in de bodem en/of verdere verspreiding daarvan over het terrein te voorkomen door stoffen te absorberen en op te ruimen. Absorptiemateriaal dient voor onmiddellijk gebruik beschikbaar te zijn.

6.0 LUCHT

6.1 Opslag, overslag en bewerken van (afval)stoffen moet zodanig plaatsvinden, dat geen stofhinder naar de omgeving kan optreden.

6.2 De transportvoertuigen dienen zodanig te zijn geladen en/of afgedekt dat tijdens het transport naar en van de inrichting geen lading kan worden afgeschud dan wel op andere wijze verspreiding kan optreden van zwerfvuil, zand, stof of ander fijnkorrelig materiaal.

6.3 Huishoudelijk afval dient ten minste eenmaal per week of zoveel vaker als nodig is te worden afgevoerd naar een erkende vergunninghouder.

6.4 Dieselmotoren dienen zodanig te zijn afgesteld dat deze een volledige verbranding hebben of van een roetfilter zijn voorzien.

6.5 Het berijdbare gedeelte van het terrein moet ter voorkoming van stofvorming tijdig vochtig worden gehouden. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld tijdens vorst, dienen anderszins afdoende maatregelen te worden genomen.

7.0 VEILIGHEID

7.1 Zo spoedig als mogelijk maar uiterlijk binnen één maand na het in werking treden van deze vergunning moet aan de plaatselijke brandweer en aan het hoofd van de regio een overzichtelijke plattegrond van de inrichting zijn verstrekt, waarop duidelijk zijn aangegeven:
- de plaats, de aard en de capaciteit van de in de inrichting aanwezige brandbeveiligingssystemen en blusmiddelen;
- alle gebouwen, waarbij de aard van elk gebouw en de aard en de maximaal op enig moment aanwezige hoeveelheid van de daarin aanwezige (afval)stoffen is vermeld (overeenkomstig voorschrift 7.5);
- de plaats, de aard en de maximaal op enig moment aanwezige hoeveelheid van de overige in de inrichting aanwezige (afval)stoffen (overeenkomstig voorschrift 7.7);
- aanrijroutes, onder meer voor de brandweer, de opstellingsplaatsen voor brandweermaterieel, doorrijhoogten, wegbreedtes en toelaatbare wieldrukbelasting;

Bij de plattegrond dient een lijst van personen te zijn gevoegd die de brandweer van deskundig advies kunnen dienen en die in geval van een brand of calamiteit opgeroepen kunnen worden.
Wijzigingen in bovengenoemde gegevens moeten direct aan de plaatselijke brandweer en aan het hoofd van de regio worden doorgegeven.

7.2 Tijdens de reguliere bedrijfstijden moet in de inrichting ten minste één persoon aanwezig zijn die bij het optreden van brand en/of andere calamiteiten, de in het vorige voorschrift bedoelde en voor de brandweer noodzakelijke actuele gegevens terstond kan verstrekken.

7.3 Wijzigingen in de aangebrachte brandbeveiligingssystemen en blusmiddelen en/of in de werking daarvan moeten, voordat zij worden doorgevoerd, schriftelijk ter goedkeuring aan het hoofd van de regio worden voorgelegd.

7.4 De aanwezige brandbeveiligingssystemen en blusmiddelen moeten jaarlijks op hun deugdelijkheid worden gecontroleerd door een daartoe bevoegd te achten deskundige. Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart en/of registratiesticker.

7.5 De opslag van kunststoffen, kabels, hout, papier en karton in de opslagruimte moet zodanig zijn dat de totale vuurlast in de opslagruimte niet meer bedraagt dan 3.980.000 MJ. Voor de berekening van de hiervoor genoemde vuurlast moet voor kunststoffen en kabels worden gerekend met een waarde van 45 MJ/kg en voor hout, papier en karton met een waarde van 19 MJ/kg.

7.6 In de opslagruimte mag niet meer materiaal en materieel aanwezig zijn dan zoals is opgenomen in de tabel op pagina 6 van rapport F06003-5 van Colt Brandventilatie BV van 26 januari 2006.

7.7 De oppervlakte van de buitenopslag mag, bij opslag van kunststoffen, kabels, hout, papier en karton, niet meer bedragen dan 1.950 m^2 en moet zijn gesitueerd overeenkomstig tekening SP-05 van de vergunningaanvraag. De opslag moet zijn onderverdeeld in compartimenten van ten hoogste 1.000 m^2.

7.8 Uitgezonderd de westzijde moeten rondom de buitenopslag, en tussen de in voorschrift 7.7 genoemde compartimenten, keerwanden zijn aangebracht met een minimale hoogte van 4 m boven maaiveld.

7.9 De WBDBO van de westgevel van de opslagruimte moet ten minste 30 minuten bedragen.

7.10 De opslagruimte moet zijn voorzien van een brandmeldinstallatie overeenkomstig de NEN 2535, die vigeerde tijdens het in werking treden van deze vergunning.

7.11 De opslagruimte moet zijn voorzien van een rook- en warmteafvoerinstallatie overeenkomstig de NEN 6093, die vigeerde tijdens het in werking treden van deze vergunning.

7.12 De WBDBO van de keerwanden van de buitenopslag evenwijdig aan de inrichtingsgrens moet ten minste 30 minuten bedragen. De WBDBO van de tussenwand bedoeld voor de compartimentering zoals genoemd in voorschrift 7.7, moet ten minste 60 minuten bedragen.

7.13 Het is in de inrichting verboden:
- vluchtige vloeistoffen, waarvan het vlampunt lager dan 21 °C is gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden;
- meer dan 30 liter (licht) ontvlambare vloeistoffen aanwezig te hebben. De vloeistoffen moeten worden bewaard in goed gesloten vaatwerk.

8.0 GELUID

8.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ mag ter hoogte van de hierna genoemde locaties de aangegeven waarden niet overschrijden.

Nr 1)	Locatie; GPS-coördinaten (x,y in m)	Beoordelingshoogte h_o (m)	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A) over de periode tussen		
			07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
2	Munnikenweg 24 93919, 449555	1,5	50	-	-
5	Controlepunt 1, oost 94084, 449807	5	55	-	-
6	Controlepunt 2, noord 93951, 449832	5	52	-	-
7	Controlepunt 3, zuid 94001, 449576	5	54	-	-

1) De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport 05183-01, d.d. 21 juli 2005 van Technisch bureau Van Eeden.

8.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} mag ter hoogte van de hierna genoemde locaties de aangegeven waarden niet overschrijden.

Nr 1)	Locatie; GPS-coördinaten (x,y in m)	Beoordelingshoogte h_o (m)	Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A) over de periode tussen		
			07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
2	Munnikenweg 24 93919, 449555	1,5	69	-	-
5	Controlepunt 1, oost 94084, 449807	5	76	-	-
6	Controlepunt 2, noord 93951, 449832	5	76	-	-
7	Controlepunt 3, zuid 94001, 449576	5	75	-	-

1) De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport 05183-01, d.d. 21 juli 2005 van Technisch bureau Van Eeden.

8.3 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ mag, in afwijking van voorschrift 8.1 bij overwerk tot 22.00 uur, ten hoogste 10 dagen per kalenderjaar, ter hoogte van de hierna genoemde locaties de aangegeven waarden niet overschrijden.

Nr 1)	Locatie; GPS-coördinaten (x,y in m)	Beoordelingshoogte h_o (m)	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A) over de periode tussen		
			07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
2	Munnikenweg 24 93919, 449555	5	-/-	50	-/-
5	Controlepunt 1, oost 94084, 449807	5	-/-	54	-/-
6	Controlepunt 2, noord 93951, 449832	5	-/-	51	-/-
7	Controlepunt 3, zuid 94001, 449576	5	-/-	53	-/-

1) De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport 05183-01, d.d. 21 juli 2005 van Technisch bureau Van Eeden.

Dit voorschrift mag alleen toegepast worden indien dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan het bevoegd gezag is gemeld.

8.4 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} mag, in afwijking van voorschrift 8.2 bij overwerk tot 22.00 uur, ten hoogste tien dagen per kalenderjaar, ter hoogte van de hierna genoemde locaties de aangegeven waarden niet overschrijden.

Nr. 1)	Locatie; GPS-coördinaten (x, y in m)	Beoordelingshoogte h_o (m)	Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A) over de periode tussen		
			07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
2	Munnikenweg 24 93919, 449555	5	-/-	70	-/-
5	Controlepunt 1, oost 94084, 449807	5	-/-	76	-/-
6	Controlepunt 2, noord 93951, 449832	5	-/-	76	-/-
7	Controlepunt 3, zuid 94001, 449576	5	-/-	75	-/-

1) de nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport 05183-01, d.d. 21 juli 2005 van Technisch bureau Van Eeden.

Dit voorschrift mag alleen toegepast worden indien dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan het bevoegd gezag is gemeld.

8.5 Binnen acht weken na het in werking brengen van de inrichting dienen de geluidsemissie en -immissie te worden bepaald en te worden getoetst aan voorgaande voorschriften. De resultaten hiervan dienen binnen die termijn schriftelijk aan ons te worden gerapporteerd.

8.6 De Handleiding meten en rekenen industrielawaai uit 1999 is van toepassing bij het bepalen van de in voorgaande voorschriften genoemde waarden.

9.0 AFVALWATER

Algemeen

9.1 Het bedrijfsafvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij dit openbaar riool behorende apparatuur;
- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool;

9.2 Het bedrijfsafvalwater mag niet in de riolering worden gebracht indien ter plaatse van de in het vorige voorschrift genoemde controleput in enig steekmonster van het afvalwater:
- de concentratie aan sulfaat, bepaald volgens NEN 6654 of een vergelijkbare norm, meer bedraagt dan 300 mg/l;
- de zuurgraad uitgedrukt in pH-eenheden en bepaald volgens NEN 6411 of een vergelijkbare norm meer bedraagt dan 10 of minder dan 6,5;
- de temperatuur meer bedraagt dan 30 °C;

9.3 Bedrijfsafvalwater mag niet in het openbaar riool worden gebracht indien het afvalwater:
- grove of snel bezinkende stoffen bevat;
- bedrijfsafvalstoffen, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen of waarvan kan worden voorkomen dat deze in het bedrijfsafvalwater terechtkomen;
- een gevaarlijke afvalstof is, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terechtkomt;
- stankoverlast buiten de inrichting veroorzaakt.

Bedrijfsspecifiek

9.4 Het bedrijfsafvalwater afkomstig van verharde terreinoppervlakken, de was-/tankplaats en de bedrijfshal dient voordat vermenging met ander (afval)water plaatsvindt achtereenvolgens door (een) doelmatige en oordeelkundig gebruikte slibvangput(ten) en olieafscheider(s) te worden gevoerd.
Het effluent van (de) slibvangput(ten) en benzine- en/of olieafscheider(s) dient te kunnen worden bemonsterd en via een controleput te worden geleid.
(Een) slibvangput(ten) en olie-afscheider(s) moeten zijn gedimensioneerd en geplaatst overeenkomstig NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2.

Zuiveringstechnische werken zoals olieafscheiders en slibvangputten

9.5 (De) slibvangput(ten) en olieafscheider(s), waardoor bedrijfsafvalwater wordt geleid, dien(t)(en):

- in een deugdelijke staat te verkeren en doelmatig en oordeelkundig gebruikt te worden;
- zo dikwijls als voor de goede werking ervan noodzakelijk is te worden schoon gemaakt waarbij de hierbij vrijkomende afvalstoffen conform de wettelijke regelingen dienen te worden afgevoerd.

10.0 WASPLAATS

10.1 Het reinigen met stoom of met water onder verhoogde druk moet plaatsvinden op de daarvoor bestemde wasplaats of in een daarvoor bestemde wasruimte. Het reinigen moet op een zodanige wijze plaatsvinden dat zich geen waternevel buiten de inrichting kan verspreiden.

10.2 Oliën, vetten, modder of verontreinigd water mogen niet over de rand van de vloer van een wasplaats of een wasruimte worden geschrobd of gespoten.

elektrisch

10.3 Vloeibare brandstof voor een hogedrukreiniger moet zijn opgeslagen in een tank, die constructief deel uitmaakt van de hogedrukreiniger. De brandstoftank mag geen grotere inhoud hebben dan 50 liter, moet van een doelmatige constructie zijn en zodanig zijn afgeschermd, dat de inhoud onder normale omstandigheden geen hogere temperatuur kan krijgen dan 40 °C.

10.4 Een branderinstallatie voor vloeibare brandstof van een hogedrukreiniger moet zodanig zijn ingericht en worden onderhouden, dat over het gehele regelbereik een nagenoeg rookloze verbranding wordt verkregen. Als vloeibare brandstof mag slechts gasolie, dieselolie of petroleum worden gebruikt.

10.5 Een brandstoftank van een hogedrukreiniger mag voor ten hoogste 95% zijn gevuld.

10.6 De uitmonding van een afvoerleiding voor verbrandingsgassen van een niet-verplaatsbare hogedrukreiniger moet zodanig zijn gesitueerd dat deze gassen buiten de inrichting geen hinder veroorzaken.

11.0 GASFLESSEN

11.1 De opslag van gasflessen moet plaatsvinden conform de richtlijnen zoals die zijn vermeld in hoofdstuk 6 van de PGS 15 die vigeerde bij het in werking treden van deze beschikking.

12.0 WERKPLAATS

12.1 Eventueel in de werkplaats gemorste oliën, vetten of andere vloeistoffen mogen niet van de vloer naar buiten worden geschrobd of gespoten. De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd.

12.2 Een werkplaats dient zodanig te zijn geventileerd dat, ter voorkoming van brand- of explosiegevaar, voldoende ventilatie is gewaarborgd om gassen of dampen die ontstaan bij werkzaamheden of lekkage, af te voeren.

12.3 In de werkplaats alsmede in enig ander gebouw van de inrichting mogen geen brandstofreservoirs van motorvoertuigen of werktuigen worden bijgevuld.

13.0 ALGEMEEN

13.1 Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting dient personeel aanwezig te zijn dat voor controle- en registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd.

13.2 Alle leidinggevende werknemers die binnen de inrichting betrokken zijn bij de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft moeten op de hoogte zijn van de in deze vergunning vermelde voorschriften en aantoonbaar voor hun taak geïnstrueerd zijn.

13.3 De vergunninghouder moet direct na het in werking treden van de vergunning schriftelijk naam, adres en telefoonnummer opgeven aan het hoofd van de regio van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Wanneer wijzigingen optreden in de gegevens van de bedoelde personen, moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het hoofd van de regio.

13.4 Bij veranderingen van naam van de onderneming of bij fusies, overnames of andere organisatiewijzigingen, moet dit binnen veertien dagen na de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld onder overlegging van een uittreksel van de Kamer van Koophandel aan het hoofd van de regio.

13.5 Indien zich wijzigingen voordoen in de in de aanvraag aangegeven volmacht om namens vergunninghouder op te treden, moet dit binnen veertien dagen na de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het hoofd van de regio.

13.6 De inrichting dient te allen tijde in ordelijke toestand en in goede staat van onderhoud te verkeren.

13.7 Alle handelingen met afvalstoffen moeten op zodanige wijze geschieden, dat het buiten de inrichting geraken van afvalstoffen wordt voorkomen.

13.8 De inrichting mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Binnen de openingstijden mogen anderen dan het personeel van de inrichting uitsluitend onder toezicht in de inrichting aanwezig zijn.

13.9 De inrichting mag geopend zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur en zaterdag van 08.00 uur tot en met 12.00 uur. Maximaal tien keer per jaar mag de inrichting zijn geopend tot 22.00 uur.

13.10 Op zondagen en algemeen erkende landelijke feestdagen mogen op het terrein van de inrichting geen werkzaamheden plaatsvinden.

13.11 Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen ter bestrijding van overlast van vogels en ongedierte.

13.12 De actuele keurings- en inspectierapporten die op grond van deze vergunning vereist zijn, moeten in de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven en op aanvraag ter inzage worden opgestuurd.

13.13 Indien uit de inhoud van de keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, dient, naast het in het vorige lid gestelde, terstond het bevoegd gezag daarvan in kennis te worden gesteld.

13.14 Van een ongewoon voorval dient zo spoedig mogelijk een melding bij de Milieuklachtentelefoon (070) 441 61 11 te worden gedaan.

Aandachtspunten

Maatregelen in bijzondere omstandigheden
Wij wijzen vergunninghouder erop dat hij, gelet op de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer, gehouden is ongewone voorvallen te melden bij de Milieuklachtendienst van de provincie Zuid-Holland, telefoon (070) 441 61 11 en terstond maatregelen te nemen om de gevolgen van het voorval weg te nemen of zoveel mogelijk te beperken.

Andere wettelijke regelingen
Wij wijzen vergunninghouder er tevens op dat, daar waar het in werking zijn van de inrichting betreft, er nog andere wettelijke bepalingen in werking kunnen zijn.

Beroep tegen de definitieve beschikking
Binnen zes weken na de dag waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is gelegd, staat voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
U kunt alleen tegen het besluit op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer beroep instellen, als u zienswijzen heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tot het indienen van zienswijzen.
Indien u zienswijzen heeft tegen wijzigingen in het besluit die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit, kunt u eveneens beroep instellen.

provincie ZUID HOLLAND

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening; het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.
Het beroepschrift moet, in tweevoud, worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

w.g.

J.P. van der Weij
hoofd bureau Afval

Verzonden:

13 JUNI 2006

AFSCHRIFT AAN

- Burgemeester en Wethouders van Zoetermeer;
- Burgemeester en Wethouders van Berkel en Rodenrijs;
- Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam;
- Brandweer Zoetermeer, Afdeling Preventie en Preparatie, t.a.v. [redacted], Brusselstraat 4, 2711 AJ Zoetermeer;
- RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad.

BIJLAGE I

BEGRIPPENLIJST EN LIJST VAN AFKORTINGEN

Voorzover een DIN-, DIN-ISO-, NEN-, NEN-ISO-, NEN-EN, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, NPR of PGS, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, CPR, NPR, PGS of het AI-blad die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voorzover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft - de norm, BRL, CPR, NPR, PGS of het AI-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

AFVALSTROOMNUMMER
Het afvalstroomnummer is een unieke aanduiding die verwijst naar een aantal gegevens die de afvalstroom kenmerkt en is opgebouwd uit twaalf posities.

ALGEMENE ERKENDE, LANDELIJKE FEESTDAGEN
Deze termen worden gedefinieerd in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet.

BEDRIJFSNOODPLAN
Een beschrijving van maatregelen en voorzieningen, die een bedrijf heeft voorbereid om effecten van calamiteuze (ongewenste) gebeurtenissen te minimaliseren en te bestrijden.

BEDRIJFSRIOLERING
Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of naar een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, inclusief de daarbijbehorende verbindingen, putten en overige voorzieningen.

BEWERKEN (VAN AFVALSTOFFEN)
Veranderen van de aard of hoedanigheid van de afvalstof door het behandelen met fysisch en/of chemische of biologische methoden voor nuttige toepassing of verwijdering.

BRANDWERENDHEID VAN BOUWDELEN
De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 6069.

CUR/PBV
Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

CUR/PBV-AANBEVELING 44
Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen (Stichting CUR).

EINDSITUATIEONDERZOEK
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, een en ander door het nemen van grond(water)monsters.

EURAL-code
Zescijferig nummer uit de lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a, van Richtlijn 75/442/EEG betreffende afvalstoffen en artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN
In de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Regeling Eural; Stb. 2002, 62) als zodanig aangewezen afvalstoffen met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties (voorheen: chemische afvalstoffen en afgewerkte olie).

GEWEIGERDE PARTIJEN AFVALSTOFFEN
Afvalstoffen die reeds zijn ingewogen, maar vervolgens op grond van de acceptatievoorschriften van deze vergunning alsnog geweigerd worden.

HOOFD VAN DE REGIO
Het hoofd van het regiobureau West van de afdeling Handhaving van de directie Groen, Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland: regiobureau West, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, telefoon (070) 441 75 08.

'NAADLOZE VLOEISTOFKERENDE VLOER'
Een vloer die geen naden of scheuren bevat en niet bestaat uit een elementenverharding (zoals stelconplaten, klinkers, tegels en dergelijke) of losgestorte materialen (verhardingsmaterialen zoals (gebroken) steenachtige materialen).

NEN
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 2535
Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen.

NEN 6093
Brandveiligheid van gebouwen - Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties.

NRB
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.

NULSITUATIE
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van vergunningverlening.

NULSITUATIEONDERZOEK
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.

ONBRANDBAAR
Onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064, Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen.

OPENBAAR RIOOL
Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

PARTIJ
Een hoeveelheid afvalstoffen, die uit het oogpunt van (deel)proces, van oorsprong en samenstelling en uit het oogpunt van wijze van opslag als eenheid wordt beschouwd.

PGS 15
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (Ministerie van VROM, 28 juni 2005).

PGS 30
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties (Ministerie van VROM, 10 juni 2005).

PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING
Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistof-dichte voorziening.

RIOLERING
Bedrijfsriolering, openbaar riool of een andere - niet gemeentelijke - voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater (bedrijfsriolering van derden).

TOEZICHT (VISUEEL)
Controle op het doelmatig uitvoeren van handelingen tijdens het proces gericht op het voorkomen dan wel het signaleren van morsingen of het falen van proces-apparatuur.

VLOEISTOFDICHT
De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodem-beschermende voorziening niet bereikt.

VLOEISTOFDICHTE VLOER
Vloeistofdichte vloer van bewezen kwaliteit inclusief 100% opvang en/of gecontroleerde afvoer alsmede een adequaat inspectie- en onderhoudsprogramma.

WBDBO
Weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag in minuten volgens NEN 6068.

provincie ZUID HOLLAND

Bekendmaking beschikkingen
Wet milieubeheer
Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 11 oktober 2005 een aanvraag om een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer ontvangen van **Goedegebuure Recycling VOF** voor een inrichting ten behoeve van het opslaan en bewerken van o.a. oude metalen, kunststoffen, glas, papier en karton, bouw- en sloopafval en kabels. De inrichting is gelegen aan de **Kryptonstraat (ongenummerd) te Zoetermeer.**

Goedegebuure Recycling VOF heeft tevens een aanvraag krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ingediend voor dezelfde inrichting bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voor het lozen van afvalwater. De provincie draagt zorg voor gecoördineerde behandeling van de aanvragen.

Zowel Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland als het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen.

Inzage
U kunt de beschikkingen en de overige relevante stukken van 19 juni 2006 tot en met 31 juli 2006 inzien op werkdagen:
- bij de Directie Groen, Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland, kamer D 405, tijdens kantooruren, Zuid-Hollandplein 1, te Den Haag, tel.nr. (070) 441 73 24;
- in het gemeentehuis van Zoetermeer, team Milieu, kamer 04.003, van 9.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur, Stadhoudersplein 1, tel.nr. (079) 346 83 09;
- bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, tijdens kantooruren, Maasboulevard 123 te Rotterdam, tel.nr. (010) 453 72 00.

Gedurende deze periode kunt u de stukken buiten vermelde uren inzien na telefonische afspraak.

Beroep
Tot en met 1 augustus 2006 staat alleen voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen over de desbetreffende ontwerpbeschikking te hebben ingebracht.
De beschikkingen treden in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, de beschikking treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift moet, in tweevoud, worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak; het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, beide onder vermelding van **DGWM 2006/7349**. Voor zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u zich voor de aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer wenden tot de afdeling Vergunningen, [redacted] van de provincie Zuid-Holland, tel.nr. (070) 441 71 80 en voor de aanvraag ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren tot [redacted] van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, tel.nr. (010) 453 73 22.