



provincie **HOLLAND** **ZUID**

DIRECTIE GROEN, WATER EN
MILIEU
afdeling Vergunningen

CONTACTPERSOON

DOORKIESNUMMER

070 - 441 64 93

E-MAIL

PROVINCIEHUIS
Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

TELEFOON

070 - 441 65 96

FAX

070 - 441 78 02

WEBSITE

www.pzh.nl

Tram 1 en 9 en
bus 65 en 88 stoppen
bij het provinciehuis.
Vanaf station Den Haag CS
is het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

BESLUIT/2002/13362

AFSCHRIFT AAN

GEDEPUTEERDE STATEN

Regio West

AMAA

Transportbedrijf Van Vliet BV
Postbus 201
2290 AE WATERINGEN

ONS KENMERK
DGWM/2002/13362

UW KENMERK
-

BIJLAGEN
1

DATUM
16 DEC. 2002

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van

Ambtshalve wijziging in verband met de invoering van de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural)

Wij hebben op 18 juli 2002 een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend (kenmerk DGWM/2002/2421) aan Transportbedrijf Van Vliet BV voor het oprichten en in werking hebben van de inrichting Milieu Express Zoetermeer aan de Radonstraat 231 te Zoetermeer, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie D, nummers 2211 en 2212 (gedeeltelijk).

Per 8 mei 2002 is het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Baga) vervangen door de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural). Gevolg van de inwerkingtreding van de Eural is dat sommige afvalstoffen die volgens het Baga als gevaarlijk afval waren aangewezen op grond van de Eural als bedrijfsafval worden beschouwd en omgekeerd. Door de wijziging van de kwalificatie van sommige afvalstoffen is aanpassing van de Wm-vergunning aan de nieuwe regeling in dit geval nodig.

Procedure

Op grond van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer hebben wij de bevoegdheid om de Wm-vergunning te wijzigen in het belang van het milieu. Het besluit dient te worden voorbereid met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 3.5.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De procedure is als volgt:

1. een kennisgeving van het voornemen tot de wijziging van de Wm-vergunning wordt door ons schriftelijk aan de vergunninghoudster en aan de betrokken bestuursorganen meegedeeld;
2. zij hebben gedurende twee weken vanaf de datum van verzending van de kennisgeving de gelegenheid om hun advies dan wel zienswijze te geven op het voornemen (artikel 3:30, tweede lid van de Awb);

3. publicatie van de zakelijke inhoud van het ontwerpbesluit in een plaatselijke krant of huis-aan-huisblad in de betrokken gemeente en in de Staatscourant (artikel 3:30, eerste lid, artikel 3:19, tweede lid, onder b en c alsmede artikel 3:31 van de Awb). Gedurende de in de publicatie genoemde termijn kan een ieder tegen het ontwerpbesluit bedenkingen bij ons inbrengen;
4. uiterlijk zestien weken na de datum van verzending van de kennisgeving van ons voornemen dienen wij een besluit te nemen. Het besluit wordt bekendgemaakt en ter inzage gelegd (artikelen 3:41 en 3:42 van de Awb);
5. binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer beroep is ingesteld kan desgewenst met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Wij hebben bij brief 11 oktober 2002 met kenmerk DWM/2002/2125, vergunninghoudster, Burgemeester en Wethouders van Zoetermeer, hoogheemraadschap van Schieland, hoogheemraadschap van Delfland en VROM-Inspectie Regio Zuid-West, schriftelijk in kennis gesteld van ons voornemen om de vergunning ambtshalve te wijzigen.

Wij hebben de zakelijke inhoud van het ontwerpbesluit gepubliceerd. De termijn voor het indienen van bedenkingen liep van 2 december 2002 tot en met 16 december 2002.

Binnengekomen reacties

Van de mogelijkheid om te reageren op het voornemen is door vergunninghoudster noch door betrokken bestuursorganen gebruikgemaakt.

Overwegingen

Uit analyse van de vigerende Wm-vergunning blijkt dat daarin op relevante onderdelen onderscheid wordt gemaakt tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke afvalstoffen. Door de inwerkingtreding van de Eural zal er in de vergunning een conflict ontstaan tussen de vergunde activiteiten voor afvalstoffen die overgaan van niet-gevaarlijk afval naar gevaarlijk afval en de voorschriften die zijn opgenomen voor gevaarlijk afval. Hierbij gaat het om:

- teerhoudend asfalt;
- verontreinigde grond;
- asbest en asbesthoudend bouw- en sloopafval;
- hout dat gevaarlijke stoffen bevat;
- dakgrind/dakafval dat gevaarlijke stoffen bevat.

Vorenstaande afvalstromen moeten als gevolg van het in werking treden van de Eural als gevaarlijk afval worden aangemerkt.

Ons standpunt is dat als gevolg van de wijziging van de kwalificatie van afvalstoffen de reikwijdte van de vergunning ongewijzigd dient te blijven.

Om dit te bereiken dient het volgende gewijzigd te worden.

Voorschrift 2.2 (oud)

Gevaarlijke stoffen (waaronder kga) mogen niet worden geaccepteerd. Indien gevaarlijk afval niettemin onverhoopt in de reeds geaccepteerde vrachten (dus na visuele inspectie) wordt aangetroffen, moet het onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden, in een doelmatige verpakking worden opgeslagen conform het gestelde in voorschrift 4.2.

Voorschrift 2.2 (nieuw)

Gevaarlijke stoffen (waaronder kga) mogen niet geaccepteerd worden met uitzondering van:

- teerhoudend asfalt;
- verontreinigde grond;
- asbest en asbesthoudend bouw- en sloopafval;
- hout dat gevaarlijke stoffen bevat;
- dakgrind/dakafval dat gevaarlijke stoffen bevat.

Indien gevaarlijk afval niettemin onverhoopt in de reeds geaccepteerde vrachten (dus na visuele inspectie) wordt aangetroffen, moet het onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden, in een doelmatige verpakking worden opgeslagen conform het gestelde in voorschrift 4.2.

Voorschrift 2.2.1 (nieuw)

De chemische samenstelling van de in voorschrift 2.1 genoemde afvalstof verontreinigde grond mag de concentratiegrenzen als vermeld in bijlage I van deze beschikking (oude Baga- concentratiegrenswaarden) niet overschrijden.

Voorts gaan wij ervan uit dat in het algemeen de milieuhygiënische voorzieningen die in het kader van de Wm-vergunning zijn of moeten worden gerealiseerd ook bij een gewijzigde kwalificatie van afvalstoffen toereikend zijn om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. Wij zien dan ook geen reden om andere voorzieningen in de Wm-vergunning op te nemen in verband met de acceptatie, opslag of bewerking van afvalstoffen.

Tevens menen wij dat door dit besluit een doelmatig beheer van vorengenoemde afvalstromen die de kwalificatie gevaarlijk afval verkrijgen wordt gewaarborgd. De continuïteit van de verwijdering kan namelijk stagneren als deze afvalstromen niet langer door de vergunninghoudster mogen worden geaccepteerd. Het belang van de bescherming van het milieu is hiermee gemoeid.

Bedenkingen en advies

Van de mogelijkheid te adviseren dan wel bedenkingen in te dienen is geen gebruikgemaakt.

Conclusie

Wij zien gelet op het vorenstaande aanleiding om de voorschriften van de onderliggende vergunning in het belang van de bescherming van het milieu te wijzigen.

Besluit

Gelet op artikel 8.23 van de Wet milieubeheer hebben wij besloten om de Wm-vergunning die op 18 juli 2002, kenmerk DGWM/2002/2421 is verleend aan Transportbedrijf Van Vliet BV, voor de inrichting van de Milieu Express te Zoetermeer te wijzigen.

Voorschrift 2.2 komt als volgt te luiden:

Gevaarlijke stoffen (waaronder kga) mogen niet geaccepteerd worden met uitzondering van:

- teerhoudend asfalt;
- verontreinigde grond;
- asbest en asbesthoudend bouw- en sloopafval;
- hout dat gevaarlijke stoffen bevat;
- dakgrind/dakafval dat gevaarlijke stoffen bevat.

Indien gevaarlijk afval niettemin onverhoopt in de reeds geaccepteerde vrachten (dus na visuele inspectie) wordt aangetroffen, moet het onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden, in een doelmatige verpakking worden opgeslagen conform het gestelde in voorschrift 4.2.

Voorschrift 2.2.1 wordt toegevoegd:

De chemische samenstelling van de in voorschrift 2.1 genoemde afvalstof verontreinigde grond mag de concentratiegrenzen als vermeld in bijlage I van deze beschikking (oude Baga- concentratiegrenswaarden) niet overschrijden.

Beroep tegen de definitieve beschikking

Binnen zes weken na de dag waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is gelegd, staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt alleen tegen het besluit op de ambtshalve wijziging van de vergunning beroep instellen, als u bedenkingen heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tot het indienen van bedenkingen.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening; het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

ONS KENMERK
DGWM/2002/13362
PAGINA 5/7

Het beroepschrift moet, in tweevoud, worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag; het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,



drs. W.M. Smit
hoofd bureau Afval

Verzonden: 16 JAN. 2003

AFSCHRIFT AAN

- Burgemeester en Wethouders van Zoetermeer;
- VROM-Inspectie Regio Zuid-West, Postbus 29036, 3001 GA Rotterdam;
- Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft;
- Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Schieland, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam.

Bijlage I: oude Baga- concentratiegrenswaarden.

Klasse A

Concentratiegrenswaarde: 50 mg/kg

- A.1 Antimoon en antimoonverbindingen
- A.2 Arseen en arseenverbindingen
- A.3 Beryllium en berylliumverbindingen
- A.4 Cadmium en cadmiumverbindingen
- A.5 Chroom (VI) verbindingen
- A.6 Kwik en kwikverbindingen
- A.7 Seleen en seleenverbindingen
- A.8 Telluur en telluurverbindingen
- A.9 Thallium en thalliumverbindingen
- A.10 Anorganische cyaanverbindingen (cyaniden)
- A.11 Metaalcarbonylen
- A.12 Naftaleen
- A.13 Anthraceen
- A.14 Fenantreen
- A.15 Chryseen, benzo(a)anthraceen, fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, indenol(1, 2, 3-cd)pyreen en benzo(ghi)peryleen
- A.16 Gehalogeneerde koppels van aromatische ringen, zoals polychloor-bifenylen, polychloorterfenylen en derivaten daarvan
- A.17 Gehalogeneerde aromatische verbindingen
- A.18 Benzeen
- A.19 Dieldrin, aldrin en endrin
- A.20 Organotinverbindingen

Klasse B

Concentratiegrenswaarde: 5.000 mg/kg

- B.1 Chroom (III) verbindingen
- B.2 Cobaltverbindingen
- B.3 Koperverbindingen
- B.4 Lood en loodverbindingen
- B.5 Molybdeenverbindingen
- B.6 Nikkelverbindingen
- B.7 Tinverbindingen
- B.8 Vanadiumverbindingen
- B.9 Wolfraamverbindingen
- B.10 Zilververbindingen
- B.11 Organische halogeenverbindingen
- B.12 Organische fosforverbindingen
- B.13 Organische peroxyden
- B.14 Organische nitro- en nitrosoverbindingen
- B.15 Organische azo- en azoxyverbindingen
- B.16 Nitrillen
- B.17 Aminen
- B.18 (Iso- en thio-)cyanaten
- B.19 Feno en fenolische verbindingen
- B.20 Mercaptanen

ONS KENMERK
DGWM/2002/13362
PAGINA 7/7

- B.21 Asbest
- B.22 Halogeensilanen
- B.23 Hydrazine(n)
- B.24 Fluor
- B.25 Chloor
- B.26 Broom
- B.27 Witte en rode fosfor
- B.28 Ferrosilicium en -legeringen
- B.29 Mangaansilicium
- B.30 Halogeenbevattende stoffen die bij aanraking met vochtige lucht of met water zure dampen afgeven, zoals siliciumtetrachloride, aluminium-chloride, titaantetrachloride

Klasse C

Concentratiegrenswaarde: 20.000 mg/kg

- C.1 Ammoniak en ammoniumverbindingen
- C.2 Anorganische peroxyden
- C.3 Bariumverbindingen, met uitzondering van bariumsulfaat
- C.4 Fluorverbindingen
- C.5 Fosforverbindingen, met uitzondering van de fosfaten van aluminium, calcium en ijzer
- C.6 Bromaten, (hypo-)bromieten
- C.7 Chloraten, (hypo-)chlorieten
- C.8 Aromatische verbindingen
- C.9 Organische siliciumverbindingen
- C.10 Organische zwavelverbindingen
- C.11 Jodaten
- C.12 Nitraten, nitrieten
- C.13 Sulfiden
- C.14 Zinkverbindingen
- C.15 Zouten van perzuren
- C.16 Zuurhalogeniden, zuuramiden
- C.17 Zuuranhydriden

Klasse D

Concentratiegrenswaarde: 50.000 mg/kg

- D.1 Zwavel
- D.2 Anorganische zuren
- D.3 Metaalwaterstofsulfaten
- D.4 Oxyden en hydroxyden, met uitzondering van die van: waterstof, koolstof, silicium, ijzer, aluminium, titaan, mangaan, magnesium, calcium
- D.5 Alifatische en naftenische koolwaterstoffen
- D.6 Organische zuurstofverbindingen
- D.7 Organische stikstofverbindingen
- D.8 Nitriden
- D.9 Hydriden



provincie **HOLLAND** **ZUID**

Kennisgeving beschikking

Wet milieubeheer

EURAL-BESCHIKKING

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 10 oktober 2002 een voornemen toegezonden aan **Transportbedrijf Van Vliet BV** voor een ambtshalve wijziging van de op 18 juli 2002 (kenmerk DGWM/2002/2421) verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ten behoeve van het in werking hebben van de inrichting **Milieu Express** gelegen aan de **De Radonstraat 231 te Zoetermeer**. De ambtshalve wijziging voorziet in het aanpassen van de vergunning in verband met het in werking treden van de Regeling Europese Afvalstoffenlijst (Eural).

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de op 18 juli 2002 verleende vergunning te wijzigen. Aan de vergunning zullen voorschriften ter bescherming van het milieu worden verbonden.

Inzage

U kunt de beschikking en de overige relevante stukken van 20 januari 2003 tot en met 3 maart 2003 inzien op werkdagen tijdens kantooruren:

- bij de Directie Groen, Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland, kamer D 405, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 441 73 24;
- in het gemeentehuis van Zoetermeer, sectie Milieu, kamer 04.315, Stadhuisplein 1 te Zoetermeer, tel.nr. (079) 346 83 09.

Gedurende deze periode kunt u de stukken buiten vermelde uren inzien na telefonische afspraak.

Beroep

Binnen zes weken na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt beroep instellen als u bedenkingen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet tot het inbrengen van bedenkingen in staat bent geweest. Indien u bedenkingen heeft tegen wijzigingen in de beschikking die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbeschikking, kunt u eveneens beroep instellen.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, de beschikking treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift moet, in tweevoud, worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak; het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Van de indiener van een beroep en/of een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffiegeld verlangd. Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State, tel.nr. (070) 426 44 26.

Bij correspondentie met betrekking tot deze beschikking verzoeken wij u DGWM/2002/13362 te vermelden.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Vergunningen, [REDACTED]
tel.nr. (070) 441 64 93.



provincie **HOLLAND** **ZUID**

DIRECTIE GROEN, WATER EN
MILIEU
afdeling Vergunningen

CONTACTPERSOON

DOORKIESNUMMER

070 - 441 71 80

E-MAIL

PROVINCIEHUIS
Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

TELEFOON

070 - 441 65 96

FAX

070 - 441 78 02

WEBSITE

www.pzh.nl

Tram 1 en 9 en
bus 65 en 88 stoppen
bij het provinciehuis.
Vanaf station Den Haag CS
is het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

besluit/2421

GEDEPUTEERDE STATEN

25 JULI 2002

Vergunninginwerking: 10 sept 2002

Shanks Nederland BV
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 171
3000 AD ROTTERDAM

ONS KENMERK
DGWM/2002/2421

UW KENMERK
-

BIJLAGEN
-

DATUM

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 18 JULI 2002

Onderwerp

Op 12 juli 2001 hebben wij een aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen van Transportbedrijf Van Vliet BV, voor de inrichting van Milieu Express Zoetermeer (hierna te noemen: MEXZ). De aanvraag is ingediend ten behoeve van een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor:

het opslaan, overslaan en sorteren van:

- bouw- en sloopafval;
- bedrijfsafval;
- agrarisch afval;
- groenafval;
- grof huishoudelijk afval;

het opslaan en overslaan van:

- schone grond;
- verontreinigde grond;
- asbest en asbesthoudend bouw- en sloopafval;
- hout;
- puin;
- glas;
- textiel;
- ijzer;
- glas- en steenwol;
- niet-specifiek ziekenhuisafval;
- grijs huishoudelijk afval;
- dakgrind/dakafval;
- klein gevaarlijk afval (kga);

aanvullende activiteiten zoals:

- het shredderen van bomen en takken;
- het shredderen van bedrijfsafval, agrarisch afval en bouw- en sloopafval;
- het gebruik van een afvalpers;
- het stallen en verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden aan motorvoertuigen;
- het verven van containers;

- de opslag van brandstoffen, smeermiddelen, verven en andere vloeistoffen;
- het afleveren van brandstoffen ten behoeve van het eigen wagenpark;
- het wassen van motorvoertuigen;
- het doen van proefnemingen.

De inrichting is gelegen aan de Radonstraat 231 te Zoetermeer, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie D, nummers 2211 en 2212.

Wij overwegen bij dit besluit het volgende.

Vergunningensituatie

Op 19 september 1991 hebben wij aan Post & Huurman BV een vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet (Aw) verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting bestemd voor het bewaren en sorteren van bouw- en sloopafval en bedrijfsafval. Deze vergunning is verleend tot 19 september 2001.

Op 7 september 1998 zijn (alleen) de afvalbewerkende activiteiten van Post & Huurman BV te Zoetermeer door Transportbedrijf Van Vliet BV overgenomen. De activiteiten van MEXZ vinden op grotendeels hetzelfde bedrijfsterrein plaats en worden uitgebreid ten opzichte van de activiteiten van het voormalige Post & Huurman BV. Omdat de Wm-vergunning is verlopen, vraagt Transportbedrijf Van Vliet BV voor haar inrichting MEXZ aan de Radonstraat in Zoetermeer een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) aan.

Procedure

Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure gevolgd conform Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht. De ontwerpbeschikking is tegelijk met de aanvraag ter inzage gelegd.

VROM, Inspectie, Regio Zuid-West en Burgemeesters en Wethouders van Zoetermeer, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk zijn op grond van artikel 8.7 van de Wm in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbeschikking.

Gelijktijdig met de aanvraag om vergunning ingevolge de Wm heeft Transportbedrijf Van Vliet BV op 12 juli 2001 tevens een aanvraag ingediend bij het hoogheemraadschap van Schieland voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Het hoogheemraadschap van Schieland heeft ons bij brief van 9 augustus 2001 bericht dat voor de betreffende vestiging van MEXZ twee Wvo-vergunningen zijn vereist. De vergunning voor het lozen op het vuilwaterriool wordt verleend door het hoogheemraadschap van Delfland als beheerder van de ontvangende afvalwaterinstallatie (awzi). De vergunning voor het lozen op het schoonwaterriool (regenwaterriool) wordt verleend door het hoogheemraadschap van Schieland als beheerder van het ontvangende oppervlaktewater. De beide Wvo-vergunningen zijn door het hoogheemraadschap van Schieland voorbereid. De procedures voor de Wm- en Wvo-vergunningaanvragen zijn gecoördineerd en op 12 juli 2001 gestart.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben erop toegezien dat beide aanvragen op grond van de artikelen 8.28-8.34 van de Wm en de artikelen 7b-7d van de Wvo gecoördineerd zijn behandeld en inhoudelijk op elkaar zijn afgestemd.

Bij brief van 28 augustus 2001 hebben wij de aanvrager verzocht om, binnen acht weken na voornoemde datum, aanvullende gegevens te verstrekken met betrekking tot onder andere geur- en geluidsaspecten. De aanvrager heeft hieraan voldaan bij brief van 31 augustus 2001 (kenmerk: msv/0108162).

De gemeenten Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk, waarvan de grens binnen een afstand van 200 m van de inrichting is gelegen, zijn bij de totstandkoming van de beschikking betrokken.

De gemeenten, waarvan de grens is gelegen op meer dan 200 m en minder dan 10 km van de plaats waar de inrichting is gelegen zijn niet bij de totstandkoming van de beschikking betrokken, aangezien wij van mening zijn dat in redelijkheid niet te verwachten is dat de invloed van de belasting van het milieu zich in die gemeente zal doen gelden.

Overeenkomstig hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht, hebben de aanvrager en de ontwerpbeschikking ter inzage gelegen van 25 maart 2002 tot en met 22 april 2002.

Tijdens de inzagetermijn van de ontwerpbeschikking is ons niet gebleken van behoefte aan een gedachtewisseling als bedoeld in artikel 3:25 van de Algemene wet bestuursrecht.

Algemeen toetsingskader

Algemene beleidsuitgangspunten met betrekking tot de verwijdering van afvalstoffen

Het provinciale afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Beleidsplan Milieu en Water 2000-2004 (BMW), dat op 18 oktober 2000 door Provinciale Staten van Zuid-Holland is vastgesteld en op 15 december 2000 in werking is getreden. Het BMW bestaat uit een Toetsingsdeel en een Strategisch deel. Deze delen vormen samen de invulling van het milieubeleidsplan in de zin van de Wet milieubeheer dat als toetsingskader geldt voor de vergunningverlening.

Het afvalstoffenbeleid is in algemene zin gericht op het reduceren van het afvalaanbod, het stimuleren van hergebruik, het nuttig toepassen van afvalstoffen en het milieuhygiënisch zo verantwoord mogelijk verwerken van afvalstoffen die niet hergebruikt of nuttig toegepast kunnen worden. Daarbij moet de hoeveelheid te storten afval tot een minimum worden beperkt.

Door scheiding aan de bron, bijvoorbeeld door selectieve sloop en door verdere bewerking van deelstromen kunnen de mogelijkheden voor hergebruik en nuttige toepassing van afvalstoffen worden vergroot. De betrokken bewerkingsinrichtingen moeten zodanige bewerkings- en reinigingstechnieken ontwikkelen en invoeren dat kwalitatief geschikte secundaire grondstoffen worden geproduceerd.

Toetsing aan het provinciaal beleid

De activiteiten in de inrichting betreffen onder andere het sorteren van een aantal aangeboden afvalstoffen in herbruikbare en niet-herbruikbare fracties (bijvoorbeeld puin, hout, metalen en asbest). De te sorteren fracties betreffen bouw- en sloopafval, bedrijfsafval, grof huishoudelijk afval, agrarisch afval en groenafval.

Op het ongesorteerde bouw- en sloopafval vindt een (groe) voorsortering plaats op herbruikbare fracties en overige ongewenste componenten. Vervolgens wordt het door een sorteerinstallatie geleid waarbij verschillende monostromen ontstaan, die voor hergebruik geschikt zijn. De uitgesorteerde fracties worden zonder verdere bewerking afgevoerd ten behoeve van hergebruik dan wel naar een (eind)verwerker.

Uit bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval worden herbruikbare fracties en ongewenste componenten verwijderd. De uitgesorteerde fracties worden zonder verdere bewerking afgevoerd ten behoeve van hergebruik dan wel naar een (eind)verwerker.

Uit het agrarisch afval en groenafval worden herbruikbare fracties gesorteerd. De gesorteerde fracties worden zonder verdere bewerking afgevoerd naar een (eind)verwerker.

Overig aangeboden afval wordt apart opgeslagen en zonder verdere bewerking afgevoerd naar een erkende (eind)verwerker.

Aangezien de bewerking van de afvalstoffen in de inrichting de mogelijkheid tot hergebruik en nuttige toepassing bevordert, achten wij de gevraagde activiteit doelmatig en in overeenstemming met het provinciale beleid.

Om het sorteer- en bewerkingsproces van afvalstoffen vanuit milieuhygiënisch oogpunt te optimaliseren, verzoekt MEXZ in onderhavige aanvraag tevens om de mogelijkheid om binnen de inrichting proefnemingen uit te voeren met enerzijds innovatieve technieken en anderzijds met afvalstoffen. Voor iedere proef zal een plan van aanpak worden overgelegd, met daarin onder andere het doel, werkwijze, plaats en aanvangsdatum van de proef. Daartegen bestaat ons inziens geen bezwaar als de proeven geen grotere gevolgen hebben voor het milieu dan vergund. Om te voorkomen dat de proeven oneigenlijk worden gebruikt voor het bewerken van afvalstoffen is in de vergunning vastgelegd dat **elke proef voor een maximale periode van drie maanden mag worden uitgevoerd en dat maximaal 1.000 ton afval mag worden bewerkt**. Door vorenstaande activiteit worden de mogelijkheden voor hergebruik en nuttig toepassen van afvalstoffen gestimuleerd.

Deelconclusie I

De aangevraagde activiteiten zijn in het belang van een doelmatige verwijdering van afvalstoffen en zijn in overeenstemming met het beleid.

Milieuhygiënische toetsing

Gezien de locatie en de aard van de activiteiten kunnen deze gevolgen hebben voor de milieuonderdelen lucht (stof, verbrandingsgassen en geur), geluid, bodembescherming, veiligheid en afvalwater. Wij zijn van mening dat deze gevolgen voor het milieu tot een minimum beperkt kunnen worden door het verbinden van voorschriften aan de beschikking. In deze voorschriften zullen voorzieningen worden geëist. Met betrekking tot de milieuonderdelen kan het volgende worden gezegd.

Lucht (stof en verbrandingsgassen)

In deze vergunning zijn ter voorkoming van stofverspreiding buiten de inrichting voorschriften opgenomen, onder andere ten aanzien van de op- en overslag en het transport van afvalstoffen en de bevochtiging van het gedeelte van het terrein waar op- en overslagactiviteiten plaatsvinden.

Indien ondanks alle maatregelen stofverspreiding niet kan worden voorkomen, dienen de werkzaamheden in de inrichting terstond te worden gestaakt.

Om luchtverontreiniging, anders dan stof, te voorkomen, zijn in de voorschriften onder meer eisen gesteld aan de afstelling en de uitlaatgassen van verbrandingsmotoren.

Met de gestelde voorschriften kan worden voorkomen dat ontoelaatbare stofhinder of anderszins onaanvaardbare luchtverontreiniging ontstaat als gevolg van de activiteiten in de inrichting.

Lucht (geur)

Uitgangspunt van het geurbeleid is het voorkomen van geurhinder. Primair dient te worden bepaald of de emissies van een activiteit of van een bedrijf hinder (kunnen) veroorzaken. Indien geen hinder voorkomt, of wordt verwacht, worden geen (aanvullende) maatregelen in de vergunning opgenomen.

Indien wel hinder voorkomt (of bij nog te realiseren activiteiten redelijkerwijs verwacht kan worden) wordt het ALARA-beginsel (As Low As Reasonable Achievable) toegepast. Een en ander houdt in dat aan de vergunning voorschriften worden verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen de gevolgen voor het milieu, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd. In principe moeten alle geurgevoelige objecten beschermd worden tegen geuroverlast. Er kunnen echter wel verschillen in het niveau van beschermen gehanteerd worden: voor verspreid liggende (agrarische) bedrijfswoningen kan bijvoorbeeld een hoger niveau gehanteerd worden dan voor aaneengesloten woonbebouwing.

In de Nederlandse Emissierichtlijnen (NeR) is het geurbeleid verder uitgewerkt. Het betreft hier onder meer paragraaf 1.3.4 'Beperking geurhinder' en een Hinder-systematiek geur (toelichting 1.3.4).

Ons beleid sluit aan bij dit landelijke beleid en is beschreven in de nota 'Uitvoering stankbeleid, plan van aanpak geur, provincie Zuid-Holland (augustus 1995)'.

Een gevolg van deze ontwikkelingen in het geurbeleid is dat geurconcentratienormen in de meeste gevallen niet meer aan nieuw te verlenen vergunningen worden verbonden. In plaats daarvan wordt door het bevoegd bestuursorgaan, in casu ons college, een zogenaamd 'acceptabel hinderniveau' vastgesteld, hetgeen in vergunningen wordt vastgelegd door middel van de bijbehorende maatregelen (middelvoorschriften).

Zoals uit het hiervoren weergegeven beleid naar voren is gekomen, is het in grote lijnen de bedoeling dat een beeld wordt gevormd van de (te verwachten) hinder van een activiteit, dat vervolgens wordt nagegaan of er, en zo ja welke maatregelen noodzakelijk zijn om eventuele hinder te beperken of weg te nemen en dat tenslotte eventueel wordt bepaald met welke maatregelen, mede ook gelet op het ALARA-principe, er uiteindelijk een acceptabel hinderniveau voor de omgeving ontstaat. In onderstaande overwegingen komen achtereenvolgens aan de orde:

- a. geurrelevante activiteiten bij MEXZ;
- b. het gebruik van geurconcentratienormen in relatie tot hinder;
- c. de voorgenomen bedrijfsomvang, de bijbehorende geurbelasting en de te verwachten hinder;
- d. het acceptabel hinderniveau;
- e. eindconclusie met betrekking tot geur.

a. geurrelevante activiteiten bij MEXZ

De bedrijfsactiviteiten op de locatie die mogelijk kunnen leiden tot geuremissies zijn: de op- en overslag van diverse afvalstoffen in de overslaghal. Dit zijn huishoudelijk afval, bedrijfsafval, niet-specifiek ziekenhuisafval, agrarisch afval, groenafval en glas- en steenwol, bomen en takken.

In het geurrapport is de geuremissie gebaseerd op de hoeveelheid en het soort afval dat dagelijks wordt op- en overgeslagen en bewerkt. De omvang van de geuremissies is gerelateerd aan de aard van de afvalstoffen, de bewerkingen die plaatsvinden, de omvang van de doorzet en opslag van de afzonderlijke afvalstromen en de perioden gedurende welke de activiteiten worden verricht.

Om de geuremissie afkomstig van de gehele inrichting vast te stellen zijn emissiekentallen voor geur gebruikt. Daarbij is onderscheid gemaakt naar aard van de geur, afkomstig van groenafval, van gft of van (grijs) huishoudelijk afval. De kentallen zijn onder andere verkregen door de landelijk geldende brancheonderzoeken van gft en groencompostering, de VROM-publicatie over afvalstoffen februari 1995/21 en enkele vergelijkbare geuronderzoeken (Van Vliet Contrans BV te Wateringen en de PROAV-afvaloverslaginrichting te Zoeterwoude).

Voor een specifieke toelichting en verantwoording van een en ander verwijzen wij naar het bij de aanvraag behorende geurrapport van april 2001, nr. VVL101A4 en de aanvulling daarop van 31 augustus 2001. In dit geurrapport is uitgegaan van de vanuit geur meest ongunstige combinatie van afvalstromen (maximale geuremissie), om de kans op onderschatting van de geurbelasting zo gering mogelijk te houden.

b. het gebruik van geurconcentratienormen in relatie tot hinder

Zoals hiervoor reeds is aangegeven is het niet langer gebruikelijk om geurconcentratienormen als te halen doelstellingen aan vergunningen te verbinden. Wel zijn geurconcentratiecontouren bruikbaar als rekenwaarde of als hulpmiddel bij de inschatting van de potentiële hinder. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de gegevens die bekend zijn omtrent de dosis-effect-relatie van bepaalde geurtypologieën. Een hulpmiddel hierbij is onder meer de bijzondere regeling uit de NeR, waarin bijvoorbeeld is vastgelegd dat voor groencompostering bij geurconcentraties kleiner dan 3 ge/m³ als 98-percentiel mag worden aangenomen dat de daarbij resterende hinder aanvaardbaar is.

Tevens wijzen wij op de bijzondere regeling voor gft-compostering, waarin voor bestaande situaties een richtwaarde wordt opgegeven van 3 ge/m³ als 98-percentiel met een bovengrens van 6 ge/m³ als 98-percentiel, terwijl voor nieuwe situaties de 3 ge/m³ als 98-percentiel als bovengrens geldt en er sprake is van een tussengebied van 1 ge/m³ als 98-percentiel tot 3 ge/m³ als 98-percentiel.

In het geval van verspreid liggende (bedrijfs)woningen kan de beleving van de geur evenwel in een andere context geplaatst worden dan in een woonwijk, waardoor de acceptatiegrens hoger komt te liggen. In de NeR is dan ook aangegeven dat in die gevallen een hoger geurhinderniveau kan worden vastgesteld.

In de voorloper op de huidige NeR (NeR 1992) werd dit verschil in beschermingsniveau tussen aaneengesloten bebouwing en verspreid liggende bebouwing concreet benoemd. Deze NeR kende een drietal beschermingsniveaus;

- nieuwe inrichtingen: 1 geureenheid/m³ als 99,5-percentiel voor woningen binnen de woon- en leefomgeving;
- bestaande inrichtingen: 1 geureenheid/m³ als 98-percentiel voor woningen binnen de woon- en leefomgeving;
- 1 geureenheid/m³ als 95-percentiel voor (bedrijfs)woningen buiten de woon- en leefomgeving.

Het verschil bij bestaande inrichtingen tussen aaneengesloten woningen (woningen binnen de woon- en leefomgeving) en verspreid liggende woningen (woningen buiten de woon- en leefomgeving) bedraagt omgerekend naar de 98-percentielmaatstaf ongeveer een factor 3. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de gehanteerde normen alleen toezien op de geurconcentratie en niet op de hinderbeleving.

Uitgaande van een richtwaarde van 1 ge/m³, berekend als 98-percentiel voor aaneengesloten woonbebouwing kan er voor verspreid liggende (bedrijfs)woningen een richtwaarde 3 ge/m³ als 98-percentiel (factor 3 meer dan voor aaneengesloten bebouwing) worden aangehouden. Indien uit wordt gegaan van een bovengrens van 3 ge/m³, berekend als 98-percentiel voor aaneengesloten woonbebouwing kan voor verspreid liggende (bedrijfs)woningen een bovengrens van 9 ge/m³ als 98-percentiel worden gesteld.

Wanneer er dus aansluiting gezocht wordt bij deze bijzondere regeling, wij in ogenschouw nemen dat het hier om een oprichtingsvergunning gaat, ligt het voor de hand de richtwaarde van 1 ge/m³ als 98-percentiel en een bovengrens van 3 ge/m³ als 98-percentiel bij woonbebouwing en voor bedrijven en verspreid liggende (agrarische) bedrijfswoningen een richtwaarde van 3 ge/m³ als 98-percentiel en een bovengrens van 9 ge/m³ als 98-percentiel aan te houden.

Voor huishoudelijk afval, dat bij MEXZ een bijdrage levert aan de geuremissie is geen bijzondere regeling, waaruit een hinderniveau kan worden afgeleid. Wel blijkt uit onderzoek naar de relatie tussen blootstelling aan geur en de onderzonden hinder dat bij een geurconcentratie kleiner dan 1 ge/m³ als 99,5-percentiel (vergelijkbaar met circa 0,5 ge/m³ als 98-percentiel) er geen hinder meer optreedt. Het ligt hier voor de hand de richtwaarde van 1 ge/m³ als 99,5-percentiel bij woonbebouwing aan te houden. Voor bedrijven en verspreid liggende (agrarische) bedrijfswoningen kan als richtwaarde 1 ge/m³ als 95-percentiel (vergelijkbaar met 3 ge/m³ als 98-percentiel) worden aangehouden.

Verwacht mag worden dat de kans op geurhinder zeer klein is als bij MEXZ aan vorenstaande waarden kan worden voldaan.

c. de voorgenomen bedrijfsomvang, de bijbehorende geurbelasting en de te verwachten hinder

Op basis van de onder het kopje 'a. Geurrelevante activiteiten bij MEXZ' beschreven systematiek is de geurbelasting in de omgeving van MEXZ behorend bij de bestaande bedrijfsomvang in beeld gebracht. Voor de aangevraagde situatie is uitgegaan van die samenstelling van afvalstromen die het hoogste geurpotentieel heeft, om onderschatting van de aangevraagde situatie zoveel mogelijk te vermijden. Voor de uitkomst van de berekeningen verwijzen wij naar de figuren 1, 2 en 3 van paragraaf 4.3 en de hoofdstukken 5 en 6 van het bij de aanvullende informatie op de aanvraag behorende geurrapport van april 2001.

De geurcontour van 0,5 ge/m³ als 98-percentiel ten gevolge van de op- en overslag van huishoudelijk afval en daarmee qua geurkarakteristieken vergeleken afvalstromen ligt voor een groot deel binnen het industrieterrein 'Lansinghage' en deels in het landelijk gebied, op maximaal 320 m rondom de inrichting. Binnen deze contour is één bedrijfswoning aanwezig. De geurbelasting van 1 ge/m³ als 98-percentiel wordt ter plekke van deze bedrijfswoning niet overschreden. Deze geurbelasting ligt beneden de richtwaarde voor bedrijven en verspreid liggende (agrarische) bedrijfswoningen van 3 ge/m³ als 98-percentiel).

Ten gevolge van de geuremissies met een groenafvalkarakter (groenafval en gft) bedraagt de maximale geurbelasting buiten de inrichting circa 3 ge/m³ als 98-percentiel. Binnen deze contour liggen geen woningen of andere stankgevoelige objecten. Indien wordt uitgegaan van een 100% geurveroorzakende agrarische afvalstroom bedraagt de geurbelasting bij één bedrijfswoning 0,7 ge/m³ als 98-percentiel. Deze geurbelasting ligt ruim beneden de richtwaarde voor bedrijven en verspreid liggende (agrarische) bedrijfswoningen van 3 ge/m³ als 98-percentiel.

De cumulatieve geurbelasting is enigszins hoger dan de geurbelasting ten gevolge van geuremissies afkomstig van uitsluitend afvalstromen met een groenafvalkarakter. De maximale (cumulatieve) geurbelasting nabij de meest dichtstbijzijnde bedrijfswoning bedraagt circa 1,5 ge/m³ als 98-percentiel. Uitgaande van een 100% geurveroorzakende agrarische afvalstroom blijkt dat de geurbelasting ten gevolge van geuren met een groenafvalkarakter ruim beneden de richtwaarde van 3 ge/m³ als 98-percentiel ligt. Geurbelastingen van 6 ge/m³ als 98-percentiel treden op nabij de terreingrens van de inrichting en niet ter plekke van bedrijfswoningen.

Samengevat stellen wij vast dat de beschikbare gegevens leiden tot de conclusie dat er in de aangevraagde situatie geen woningen of andere geurgevoelige objecten in de directe omgeving van MEXZ behoren tot (potentieel) gehinderde woningen.

In analogie met het gestelde bij de geurbelasting ten gevolge van uitsluitend afvalstromen met een groenafvalkarakter en uitgaande van het meest ongunstige afvalaanbod en meest ongunstige benadering van de hoeveelheid geur die van het groenafvalachtig materiaal afkomt, is geurhinder in de omgeving onwaarschijnlijk.

Het vigerende beleid komt erop neer dat er geen sprake mag zijn van onaanvaardbare hinder en dat (nieuwe) hinder zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Aangezien geurhinder in de omgeving onwaarschijnlijk is, betekent dit dat het niet noodzakelijk is om na te gaan met welke maatregelen deze geurbelasting beperkt kan worden.

d. het acceptabel hinderniveau

Op basis van de geurcontouren in de aangevraagde situatie concluderen wij het volgende:

- de berekende geurbelasting is in de aangevraagde situatie lager dan de onder kopje 'b. het gebruik van geurconcentratienormen in relatie tot hinder' aangegeven richtwaarden;
- gezien het feit dat de berekende geurbelasting beduidend lager is dan de onder kopje 'b. het gebruik van geurconcentratienormen in relatie tot hinder' aangegeven richtwaarden en de (zeer) geringe kans op geurhinder, is een nadere beschouwing van maatregelen niet nodig in deze situatie.

e. eindconclusie met betrekking tot geur

Gelet op vorenstaande overwegingen en met het vastleggen van de maximale bewerkingscapaciteit, opslaghoeveelheden en de randvoorwaarden met betrekking tot de bedrijfsvoering (onder andere afvoer van geurveroorzakende afvalstoffen binnen 48 uur en zonodig afdekken van deze afvalstoffen) is het acceptabele hinderniveau vastgelegd. Om deze reden zien wij geen aanleiding om in aanvulling op de aanvraag en de in deze vergunning opgenomen voorschriften verdere geurbeperkende maatregelen voor te schrijven.

Geluid

De inrichting is gevestigd op het zuidelijk gedeelte aan de rand van het bedrijfsterrein Lansinghage dat niet gezoneerd is.

De belangrijkste geluidsbronnen zijn twee mobiele kranen, een shovel, een sorteerinstallatie en een takkenversnipperaars in een nieuw te bouwen sorteerhal. Op het buitenterrein zijn containerhandling en rijdende vrachtwagens de belangrijkste geluidsbronnen.

Op geruime afstand van de inrichting (circa 300 m) bevinden zich agrarische bedrijfswoningen aan de Munnikenweg in de gemeente Berkel en Rodenijs. De dichtstbijzijnde woonkern bevindt zich op circa 600 m in de gemeente Zoetermeer. De Munnikenweg is een belangrijke verbindingsweg tussen Bleiswijk, Zoetermeer en de A12. Gezien het geluid afkomstig van deze weg en van het bedrijfsterrein en is het gebied waar de woningen aan de Munnikenweg zijn gelegen volgens de 'Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening' te typeren als een rustige woonwijk met weinig verkeer. Hiervoor gelden de richtwaarden 45, 40 en 35 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat hieraan ruimschoots kan worden voldaan. Wij hebben dan ook de berekende waarden in een voorschrift opgenomen. Deze waarden zijn conform het akoestisch onderzoek vastgelegd. Ook de door de activiteiten veroorzaakte maximale geluidsniveaus blijven beneden de in de 'Handreiking' genoemde maximaal toelaatbare waarden.

De afstand van de woningen aan de Munnikenweg tot het gebied nabij de inrichting van waaruit sprake zou kunnen zijn van indirecte hinder is dermate groot dat geen overschrijding plaatsvindt van de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zoals genoemd in de 'Circulaire MBG 96006131 van 29 februari 1996 van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer' (VROM) betreffende de beoordeling van geluidhinder van het verkeer van en naar de inrichting.

Bodembescherming

Het bodembeschermingsbeleid in het kader van de Wet milieubeheer richt zich op het voorkomen van bodem- en grondwaterverontreiniging als gevolg van het gebruik van bodemverontreinigende stoffen op de locatie door het (laten) treffen van bodembeschermende voorzieningen.

Voor ons beleid ten aanzien van de bodembeschermende voorzieningen sluiten wij aan bij de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Doelstelling van de NRB is dat de bodembeschermende voorzieningen aan het hoogste beschermingsniveau moeten voldoen; dat is bodemrisicocategorie A; een verwaarloosbaar risico.

Voor de onderhavige vergunning vallen de vergunde activiteiten volgens de systematiek van de NRB in categorie A.

Alle handelingen met afvalstoffen (opslag, overslag en sorteren) vinden plaats op een vloestofdichte vloer. De bovengrondse opslag van aardolieproducten en brandstoffen vindt plaats in bakken met 100% opvang. Voor alle bodembedreigende activiteiten wordt bij realisatie van de in de aanvraag aangegeven voorzieningen, en naleving van de vergunningsvoorschriften de eindemissiescore van 1 bereikt.

Hierbij moet de vloestofdichte vloer in de opslagruimte (hal) voldoen aan de eisen voor een opvangvoorziening categorie 1 als aangegeven in de NRB en zijn aangelegd overeenkomstig de CUR/PBV-Aanbevelingen. Dit houdt in:

- een vloestofdichte vloer van bewezen kwaliteit (best mogelijke onderafdichting volgens de huidige stand der techniek);
- 100% opvang: de vloer moet zijn voorzien van opstaande randen om afstroming van verontreinigd water buiten de vloestofdichte vloer te voorkomen;
- een inspectie- en onderhoudsprogramma om de vloestofdichtheid blijvend te kunnen garanderen.

Uit de aanvraag kan niet worden opgemaakt of de vloestofdichte vloer in de opslagruimte van bewezen kwaliteit is en als vloestofdicht kan worden aangemerkt. Om een en ander te beoordelen dient de vloer gekeurd te worden op vloestofdichtheid conform de CUR/PBV-Aanbeveling 44. Hiertoe is een voorschrift in de vergunning opgenomen. Indien na de keuring blijkt dat de vloer niet als vloestofdicht kan worden aangemerkt, dient de vloer vloestofdicht te worden gemaakt overeenkomstig het gestelde in de KIWA/PBV-Bedoelingsrichtlijn 2371 'Het vloestofdicht maken van beton' en CUR/PBV-Aanbeveling 65 'Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen. Uitvoering door middel van een vloestofdichte betonvloer of -verharding of het aanbrengen van een bescherm laag op een draagvloer van beton'.

Voorts zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen ter voorkoming van verontreiniging van de bodem. Hierbij is gebruikgemaakt van richtlijnen, die zijn uitgevaardigd door de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen (CPR). Ten aanzien van bodemverontreiniging hebben deze richtlijnen onder meer betrekking op de aanwezigheid van vloeistofdichte vloeren in combinatie met vloeistofdichte bakken.

X Zo is in de voorschriften 14.1 en ^{bestaat niet!!} 19.1 voorgeschreven dat de opslag en aflevering van vloeibare aardolieproducten en brandstoffen, afhankelijk van de aard van de stoffen en het type opslag, moet voldoen aan de in deze voorschriften genoemde CPR-richtlijn.

Ook met betrekking tot de overige activiteiten zijn richtlijnen en algemene regels van toepassing. Zo dient de herstelwerkplaats te voldoen aan de voorschriften zoals genoemd in de betreffende hoofdstukken van het 'Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer'.

De ondergrondse opslag van brandstof ten behoeve van motorvoertuigen moet voldoen aan de bepalingen van het BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks). Verder bepalen voorschriften welke maatregelen genomen moeten worden bij morsen en lekkages, de opslag van uitgesorteerde (ongewenste) stoffen en de opslag van brandbare vloeistoffen.

Onder deze voorwaarden wordt de bodem optimaal beschermd tegen bodemverontreiniging.

In de Wm-vergunningen wordt een zogenaamd nulsituatieonderzoek voorgeschreven, waarmee de huidige grond en grondwaterkwaliteit dient te worden vastgesteld. Bij beëindiging van de inrichting dient een dergelijk onderzoek te worden herhaald zodat duidelijk wordt of de activiteiten in de inrichting na vergunningverlening tot bodemverontreiniging hebben geleid.

Bij de aanvraag is een verkennend bodemonderzoek, projectnr. B5736 van 29 oktober 1998 en een nulonderzoek grondwater, projectnr. B5455 van 28 juli 1998, beide uitgevoerd door De Straat Milieu-adviseurs, bijgevoegd. De onderzoeken zijn conform het gestelde in de NVN 5740 uitgevoerd en voldoen als nulsituatieonderzoek. In onderhavige vergunning zijn derhalve genoemde onderzoeken als nulsituatie vastgelegd.

Bij beëindiging van de inrichting dient, op grond van de voorschriften, een dergelijk bodemonderzoek te worden herhaald zodat duidelijk wordt of de activiteiten in de inrichting na vergunningverlening tot bodemverontreiniging hebben geleid.

Indien, ondanks voornoemde maatregelen, blijkt dat de bodem is of dreigt te worden verontreinigd, is in de voorschriften vastgelegd dat de aanvraagster maatregelen dient te nemen om die verontreiniging of de dreiging daarvan te beëindigen en de gevolgen ongedaan te maken.

Veiligheid

Zoals in de paragraaf Bodembescherming reeds is aangegeven, wordt ten aanzien van de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in de voorschriften van deze vergunning verwezen naar de hoofdstukken van de van toepassing zijnde CPR-richtlijnen.

Ten aanzien van veiligheid hebben deze richtlijnen onder meer betrekking op de onbrandbaarheid van gebruikte materialen, de brandwerendheid van bouwkundige constructies en minimale afstanden ten opzichte van de erfgrans. Door het opnemen van deze richtlijnen in de voorschriften wordt de veiligheid bij het omgaan met gevaarlijke (afval)stoffen zo goed mogelijk gewaarborgd.

Verder worden in de voorschriften 9.1 en 9.2 eisen gesteld aan de aanwezigheid, het onderhoud en de keuring van de door de brandweer voorgeschreven blusmiddelen. Daarnaast zijn stringente voorschriften gesteld aan de stofdichte opslag van asbest en asbesthoudende stoffen. Tenslotte is een omheining of anderszins afdoende voorziening voorgeschreven om toegang door onbevoegden te voorkomen. Dankzij voornoemde maatregelen en voorzieningen is de veiligheid in de omgeving van de inrichting in voldoende mate gewaarborgd.

Afvalwater

Vanuit de inrichting wordt afvalwater geloosd volgens onderstaand overzicht:

- niet-verontreinigd hemelwater wordt direct geloosd op het oppervlaktewater;
- bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard, bedrijfsafvalwater en verontreinigd hemelwater afkomstig van onder andere de weegbrug, pompeiland, wasplaats, buitenterrein (inclusief de stortvakken) en hal wordt via olie-afscheider en zandslibvangput op het vuilwaterriool geloosd.
- niet eerdergenoemd hemelwater wordt via zandslibvangput op het schoonwaterriool geloosd.

In het kader van onder andere een goed rioolbeheer is het van belang om eisen te stellen aan de kwaliteit van het op het riool te lozen afvalwater.

- Ten eerste moet de kwaliteit van het afvalwater zodanig zijn, dat het materiaal van de riolering en dergelijke niet wordt aangetast.
- Ten tweede mag de kwaliteit van het afvalwater geen belemmering vormen voor de verwerking van het rioolslib en voor het zuiveringsproces van de ontvangende rioolwaterzuiveringsinstallatie.
- Ten derde is de kwaliteit van belang in het kader van de bescherming van het ontvangende oppervlaktewater.

Vorenstaande is vastgelegd in de vangnetbepaling, opgenomen in de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer (Staatscourant 59, 1996). Deze Instructieregeling vloeit voort uit artikel 8.45 van de Wet milieubeheer. De vangnetbepaling wordt geacht standaard deel uit te maken van de voorschriften die in het kader van de Wet milieubeheer aan lozingen moeten worden gesteld en is in een voorschrift in deze vergunning vastgelegd. Het betreft hier de basisvoorwaarde waar elke lozing op het riool aan moet voldoen. Daarnaast moet het bevoegd gezag deze bepaling aanvullen met op de bedrijfssituatie en de lokale situatie toegesneden voorschriften ter bescherming van het openbaar riool en het rioolslib.

Eén van de aspecten die in de Wm-vergunningen dienen te worden geregeld is dat de kwaliteit van het op het riool te lozen afvalwater zodanig is dat het materiaal van de riolering niet wordt aangetast. Bekend is dat met name betonnen rioleringen dienen te worden beschermd tegen te hoge concentraties sulfaat in het geloosde afvalwater. De algemeen gangbare grenswaarde die hiervoor gebruikelijk is, is een maximale concentratie van 300 mg/l. MEXZ is een bedrijf in oprichting en heeft geen gegevens omtrent de sulfaatconcentratie in het op het vuilwaterriool te lozen afvalwater.

Hierdoor is het voor ons en voor vergunninghoudster onbekend of MEXZ aan de **sulfaatnorm van 300 mg/l** kan voldoen. In de voorschriften is dan ook een **afvalwateronderzoek** voorgeschreven, waarbij in beeld gebracht wordt aan welke sulfaatconcentratie MEXZ volgens het ALARA-beginsel kan voldoen.

Energieverbruik

Sinds de invoering van de Wet milieubeheer is het mogelijk in een vergunning voorschriften op te nemen met de bedoeling een vermindering van het energiegebruik van een inrichting te bewerkstelligen. Als leidraad hanteren wij hiervoor de Circulaire 'Energie in de milieuvergunning'. In deze circulaire wordt onder meer aangegeven dat het energiegebruik van een inrichting niet in alle gevallen zodanig relevant is dat voorschriften in de vergunning moeten worden opgenomen. Als ondergrens wordt in dit geval een jaarlijks energiegebruik gehanteerd van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas. Als het huidige verbruik dan wel het te verwachten toekomstige verbruik deze waarden niet overschrijdt, worden geen voorschriften aan de vergunning verbonden. Voor de inrichting van MEXZ zijn nog geen verbruiksgegevens bekend, omdat de inrichting voor een belangrijk deel nog moet gaan functioneren.

Met betrekking tot het energiegebruik zijn daarom voor de betreffende inrichting in deze vergunning voorschriften opgenomen die in eerste instantie bepalen dat het energieverbruik moet worden bijgehouden. Als het energieverbruik de ondergrenzen van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas overschrijdt, zal een energieonderzoek moeten worden uitgevoerd dat inzicht geeft in mogelijkheden van energiebesparing.

Deelconclusie II

Gezien het vorenstaande zijn wij van mening dat door de aanwezige voorzieningen en de te nemen maatregelen de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor het milieu zoveel mogelijk zijn beperkt en niet ontoelaatbaar zijn.

Vergunningstermijn

Conform artikel 8.17 van de Wet milieubeheer kan een vergunning voor een inrichting waar afvalstoffen van buiten de inrichting worden verwijderd, voorzover het de verwijdering van die afvalstoffen betreft, slechts worden verleend voor een termijn van maximaal tien jaar.

Ingekomen bedenkingen en adviezen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschiikking

Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbeschiikking hebben de VROM, Inspectie, Regio Zuid-West, het hoogheemraadschap van Delfland en het hoogheemraadschap van Schieland geen gebruikgemaakt van de gelegenheid om advies of bedenkingen uit te brengen met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbeschiikking.

A. Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking zijn bij brief van 17 april 2002 door Transportbedrijf Van Vliet BV binnen de gestelde termijn bedenkingen ingebracht. De bedenkingen zijn als volgt samen te vatten:

1. Het opnemen van een definitie van het begrip 'bedrijfsafval' in de begrippenlijst strookt niet met de systematiek van de Wet milieubeheer (Wm). In artikel 1.1 van de Wm is een definitie van bedrijfsafval opgenomen. Het opnemen van een omschrijving in de begrippenlijst is daarom niet noodzakelijk.
2. Het opnemen van een definitie van het begrip 'bedrijfsafvalwater' in de begrippenlijst strookt niet met de systematiek van de Wet milieubeheer (Wm). In artikel 1.1 van de Wm is een definitie van bedrijfsafvalwater opgenomen. Het opnemen van een omschrijving in de begrippenlijst is daarom niet noodzakelijk.
3. De werkzaamheden binnen de inrichting van MEXZ zijn grotendeels (op het breken van puin en het zeven van steenwol na) gelijk aan de werkzaamheden zoals die plaatsvinden binnen de inrichting van Van Vliet Contrans te Wateringen. In dit verband zou de definitie van bewerken, zoals opgenomen in de begrippenlijst, in overeenstemming moeten zijn met de definitie zoals deze staat vermeld in de vergunning van Van Vliet Contrans (kenmerk DWM/2000/8397). De definitie van bewerken in de vergunning van Van Vliet Contrans luidt: 'het uitvoeren van fysische, chemische of mechanische handelingen met een (grond)stof, half-fabrikaat of product, waarbij de eigenschappen of samenstelling daarvan verandert, zoals sorteren, breken, steekvast maken, zeven, mengen of demonteren'.
4. De werkzaamheden binnen de inrichting van MEXZ zijn grotendeels (op het breken van puin en het zeven van steenwol na) gelijk aan de werkzaamheden zoals die plaatsvinden binnen de inrichting van Van Vliet Contrans te Wateringen. In dit verband zou de definitie van bouw en sloopafval, zoals opgenomen in de begrippenlijst, in overeenstemming moeten zijn met de definitie zoals deze staat vermeld in de vergunning van Van Vliet Contrans (kenmerk DWM/2000/8397). De definitie van bouw en sloopafval in de vergunning van Van Vliet Contrans luidt: 'afvalstoffen die vrijkomen bij respectievelijk het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en andere bouwwerken, zoals kunstwerken en wegen en voorzover dit hoofdzakelijk bestaat uit steen, metselwerkpuin, betonpuin, betonijzer, ferro en non-ferro-metalen, (teerhoudend) asfalt, glas en zand. Tevens bevat het in mindere mate hout en papier, kunststoffen, isolatiemateriaal, lege emballagematerialen, restanten bouwmaterialen en onbruikbaar geworden hulpmaterialen. Hieronder worden ook monostromen afvalstoffen verstaan (bijvoorbeeld hout)'.
5. De werkzaamheden binnen de inrichting van MEXZ zijn grotendeels (op het breken van puin en het zeven van steenwol na) gelijk aan de werkzaamheden zoals die plaatsvinden binnen de inrichting van Van Vliet Contrans te Wateringen. In dit verband zou de definitie van dakafval, zoals opgenomen in de begrippenlijst, in overeenstemming moeten zijn met de definitie zoals deze staat vermeld in de vergunning van Van Vliet Contrans (kenmerk DWM/2000/8397).

De definitie van dakafval in de vergunning van Van Vliet Contrans luidt: 'bij sloop selectief verwijderd dakgrind en dakleer/teermastiek, zo mogelijk met elkaar vermengd tot één partij'.

6. In de bedenking wordt gesproken over 'gevaarlijke stoffen'. Wij hebben aangenomen dat hier bedoeld wordt 'gevaarlijke afvalstoffen'. De bedenking betreft dan dat het opnemen van een definitie van het begrip 'gevaarlijke afvalstoffen' in de begrippenlijst niet strookt met de systematiek van de Wet milieubeheer (Wm). In artikel 1.1 van de Wm is een definitie van gevaarlijke afvalstoffen opgenomen. Het opnemen van een omschrijving in de begrippenlijst is daarom niet noodzakelijk.
7. De definitie van 'sorteerinrichting', zoals opgenomen in de begrippenlijst, is te beperkend. De definitie zou gewijzigd moeten worden in 'een inrichting waar afval gesorteerd wordt in verschillende fracties, gericht op hergebruik'.
8. De definitie van 'sorteerzeefzand', zoals opgenomen in de begrippenlijst, is niet correct. De definitie zou gewijzigd moeten worden in 'de fractie van 0 tot en met 15 mm' die vrijkomt bij het zeven van bouw en sloopafval en/of bedrijfsafvalstoffen voor het sorteerproces'.
9. De werkzaamheden binnen de inrichting van MEXZ zijn grotendeels (op het breken van puin en het zeven van steenwol na) gelijk aan de werkzaamheden zoals die plaatsvinden binnen de inrichting van Van Vliet Contrans te Wateringen. In dit verband zou de definitie van verwerken, zoals opgenomen in de begrippenlijst, in overeenstemming moeten zijn met de definitie zoals deze staat vermeld in de vergunning van Van Vliet Contrans (kenmerk DWM/2000/8397). De definitie van verwerken in de vergunning van Van Vliet Contrans luidt: 'alle handelingen met afvalstoffen'.
10. De afkortingen L_{Aeq} , L_{max} en dB(A) worden genoemd in de voorschriften, maar zijn niet opgenomen in de begrippenlijst.
11. Voorschrift 3.1 schrijft voor dat voor aangevoerde partijen afvalstoffen de afvalstofcode moet worden geregistreerd. De verplichting tot het registreren van de afvalstofcode is niet opgenomen in de vergunning van een vergelijkbaar bedrijf dat nagenoeg dezelfde activiteiten uitvoert. Registratie van de afvalstofcode wordt in die zin als concurrentieverzwarend gezien en zou moeten vervallen.
12. Voorschrift 3.2 schrijft voor dat voor afgevoerde partijen afvalstoffen en secundaire grondstoffen de afvalstofcode moet worden geregistreerd. De verplichting tot het registreren van de afvalstofcode is niet opgenomen in de vergunning van een vergelijkbaar bedrijf dat nagenoeg dezelfde activiteiten uitvoert. Registratie van de afvalstofcode wordt in die zin als concurrentieverzwarend gezien en zou moeten vervallen.
13. Voorschrift 3.3 schrijft voor dat voor reeds ingewogen afvalstoffen die alsnog geweigerd worden (onder meer) naam en adres van de voerder, de afvalstofcode, PMV-afvalstroomnummer/gevaarlijk afvalstroomnummer en PMV-ontheffingsnummer moeten worden geregistreerd. De verplichting tot het registreren van de genoemde gegevens is niet opgenomen in de vergunning van een vergelijkbaar bedrijf dat nagenoeg dezelfde activiteiten uitvoert. Registratie van deze gegevens wordt in die zin als concurrentieverzwarend gezien en zou moeten vervallen.

14. Voorschrift 3.7 schrijft voor dat na afsluiting van ieder kalenderkwartaal een inventarisatie van de fysiek aanwezige voorraad afvalstoffen in de inrichting moet plaatsvinden. De inventarisatie moet worden opgestuurd aan het hoofd van de regio. De verplichting tot deze inventarisatie en het opsturen daarvan is niet opgenomen in de vergunning van een vergelijkbaar bedrijf dat nagenoeg dezelfde activiteiten uitvoert. De noodzaak voor het opsturen van deze gegevens wordt als onnodig belastend gezien en zou moeten vervallen. De inventarisatie kan op basis van de afvalstoffenbalans worden uitgevoerd en kan als zodanig te allen tijde worden ingezien.
15. In voorschrift 4.7 wordt voorgeschreven dat de asbestcontainer moet zijn afgesloten door middel van een slot of geplaatst op een voor onbevoegden ontoegankelijke plaats. Het afsluiten door middel van een slot wordt als bezwaarlijk gezien omdat het bedrijfsterrein van MEXZ niet toegankelijk is voor onbevoegden (het terrein is voorzien van een terreinafscheiding en tijdens openingstijden is er toegangscontrole). Een slot zou tevens verhinderen dat de container in geval van calamiteiten kan worden geopend.
16. De omschrijving in voorschrift 6.4 is niet duidelijk en voor meerdere uitleg vatbaar. Er zou gelezen kunnen worden dat de steenachtige fractie gescheiden moet worden in betonpuin, metselwerkpuin, gemengd puin en gebroken verhardingsmateriaal. Het scheiden in verschillende steenachtige fracties is echter niet mogelijk. Het voorschrift zou zodanig moeten worden aangepast dat duidelijk wordt dat steenachtig materiaal kan bestaan uit betonpuin, metselwerkpuin, gemengd puin en gebroken verhardingsmateriaal. Het voorschrift zou dan als volgt kunnen luiden: 'de sortering dient zodanig te zijn uitgevoerd dat de steenachtige fractie, zoals vermeld in voorschrift 6.3, in hoofdzaak slechts bestaat uit betonpuin, metselwerkpuin, gemengd puin en/of gebroken verhardingsmateriaal. Hiertoe dient de installatie te zijn voorzien van de benodigde zeven, een magneetband en een windzifter. De steenachtige fractie mag na sortering maximaal 1 % (m/m) niet-steenachtig materiaal (papier, hout, metalen, kunststoffen en ander materiaal) bevatten'.
17. Het uitwerken van de budgettering van het onderhoudsprogramma, zoals opgenomen in voorschrift 7.6, is een verantwoordelijkheid van het bedrijf en niet van het bevoegd gezag. Dit onderdeel zou moeten vervallen.
18. De verplichting tot het herstellen van een betonvloer binnen twee weken, zoals genoemd in voorschrift 7.7, is niet altijd mogelijk (bijvoorbeeld bij vorst). Deze verplichting zou moeten worden aangepast met een toevoeging zoals 'indien technisch mogelijk'.
19. In voorschrift 8.9 wordt voorgeschreven dat de haldeuren gedurende de avond- en nachtperiode (19.00 uur tot 07.00 uur) gesloten moeten zijn. De werkzaamheden beginnen echter om 05.00 uur en tijdens de teeltwisseling wordt gewerkt tot 23.00 uur. De haldeuren moeten dan open zijn.

20. In voorschrift 8.10 wordt voorgeschreven dat de opslag van steenwol slechts mag plaatsvinden van 1 oktober tot en met 1 maart van ieder jaar. In de aanvraag is gesteld dat inname en (tijdelijke) opslag het gehele jaar mogelijk moet zijn. Het voorschrift zou daarom moeten vervallen.
21. In voorschrift 12.8 wordt gesteld dat anderen dan het personeel van de inrichting uitsluitend onder toezicht in de inrichting aanwezig mogen zijn. Dit voorschrift is bezwarend omdat dan in alle gevallen een personeelslid toezicht moet houden bij personen die niet bij de inrichting behoren. Dit zou niet noodzakelijk zijn bij reguliere werkzaamheden zoals het leveren van brandstof of een glazenwasser.
22. In voorschrift 13.2 wordt verwezen naar het gehele 'Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen'. Er zou echter specifiek moeten worden aangegeven aan welke gedeelten van het besluit moet worden voldaan.
23. In voorschrift 15.3 is voorgeschreven dat de ondergrondse tank altijd goed bereikbaar moet zijn voor de aanvoer van brandstoffen. Dit zou echter teveel ingrijpen in de bedrijfsvoering omdat het bedrijf zelf bepaalt wanneer brandstof wordt aangevoerd. Omdat er geen veiligheids- of milieubelang mee is gemoeid zou het voorschrift moeten vervallen.
24. Voorschrift 16.1 verwijst naar een publicatieblad (P. nr. 7). Dit is niet meer mogelijk omdat publicatiebladen niet meer erkend worden als standaard. Er zou moeten worden verwezen naar de relevante artikelen uit de Wet arbeidsomstandigheden.
25. In voorschrift 16.2 wordt voorgeschreven dat bij constatering van beschadiging of lekkage (onder meer) onmiddellijk contact moet worden opgenomen met de leverancier over de te volgen werkwijze om het gevaar op te heffen. Dit is echter niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld in de avonduren. 'Onmiddellijk' zou daarom moeten worden vervangen door 'zo spoedig mogelijk'.
26. Om de opslag van diverse oliën, K3-producten en vloeibare afvalstoffen zoals die voorkomen in de werkplaats te regelen is verzocht een extra voorschrift op te nemen. Het voorschrift zou als volgt kunnen luiden:
'Opslag van afgewerkte olie, motorolie, smeerolie, K-3 producten, vloeibare afvalstoffen in vaatwerk, bruikbaar of vrijkomend in de werkplaats'.
 - voornoemde stoffen moeten worden opgeslagen in vloeistofdicht, doelmatig en goed gesloten vaatwerk. Het vaatwerk moet bestand zijn tegen de erin opgeslagen vloeistoffen;
 - het vaatwerk moet zijn opgeslagen in of boven een vloeistofdichte opvangbak met tenminste een inhoud van het grootste vat, vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige vaten;
 - indien de opslag buiten plaatsvindt dient deze tegen inregenen te zijn beschermd.

Behandeling bedenkingen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking.

Naar aanleiding van de ingebrachte bedenkingen merken wij het volgende op.

A1, A2 en A6

Het is inderdaad juist dat uit recente jurisprudentie (ABRS, 24 oktober 2001, nr. 200001375/1 (Bergen op Zoom)) blijkt dat het in vergunningen opnemen van definities die ook in de Wet milieubeheer zijn gedefinieerd in strijd is met het systeem van de Wet milieubeheer. De betreffende definities zijn uit de begrippenlijst verwijderd.

A3

De definitie zoals die is opgenomen in de ontwerpbeschikking sluit aan bij de activiteiten die binnen de inrichting worden verricht. Wij zien geen reden om de definitie aan te passen.

A4

De definitie zoals die is opgenomen in de ontwerpbeschikking verschilt niet met de definitie die is opgenomen in de vergunning van Van Vliet Contrans, anders dan dat in de vergunning van Van Vliet Contrans een nadere aanduiding wordt gegeven van de materialen die hoofdzakelijk in het bouw- en sloopafval voorkomen. In de definitie die is opgenomen in de ontwerpbeschikking van MEXZ is dit vervangen door de omschrijving 'zowel de ongesorteerde als de homogene stromen'. Hiermee is de reikwijdte van de definitie vergelijkbaar met die van de definitie in de vergunning van Van Vliet Contrans. Wij zien daarom geen reden om de definitie aan te passen.

A5

De definitie zoals die is opgenomen in de ontwerpbeschikking verschilt niet met de definitie die is opgenomen in de vergunning van Van Vliet Contrans, anders dan dat in de vergunning van Van Vliet Contrans een nadere toevoeging wordt gegeven die aangeeft dat het dakgrind en dakleer/teermastiek, zo mogelijk met elkaar is vermengd tot één partij. In de definitie die is opgenomen in de ontwerpbeschikking van MEXZ is deze toevoeging niet opgenomen waardoor zowel gescheiden als vermengde partijen worden bedoeld. Hiermee is de reikwijdte van de definitie vergelijkbaar met die van de definitie in de vergunning van Van Vliet Contrans. Wij zien daarom geen reden om de definitie aan te passen.

A7

De definitie zoals die is opgenomen in de ontwerpbeschikking sluit niet geheel aan bij de activiteiten die binnen de inrichting worden verricht, omdat ook grof huishoudelijk afval en groenafval mogen worden geaccepteerd. De definitie is aangepast door het niet met name noemen van specifieke afvalstromen.

A8

De definitie zoals die is opgenomen in de ontwerpbeschikking geeft aan dat het sorteerzeefzand kleiner moet zijn dan 15 mm. In de definitie zoals die is voorgesteld door de aanvraagster mag het sorteerzeefzand niet groter zijn dan 15 mm. Het verschil is de korrelgrootte van exact 15 mm. Omdat deze maat overeenkomt met de zeefmaat van de zeefinstallatie wordt de definitie zodanig aangepast dat ook de korrelgrootte van exact 15 mm binnen de definitie valt.

A9

In de begrippenlijst wordt zowel 'bewerken' als 'verwerken' genoemd. De term 'bewerken' is met name bedoeld voor bedrijven die fysische behandelingen uitvoeren op afvalstoffen en sluit daarmee aan bij de activiteiten die binnen de inrichting worden verricht. De term 'verwerken' is in deze vergunning overbodig en uit de begrippenlijst verwijderd. Waar in de tekst van de ontwerpbeschikking verwarring zou kunnen ontstaan over het gebruik van de begrippen 'verwerken' en 'bewerken' is de tekst hierop aangepast.

A10

De afkortingen L_{Aeq} en L_{max} komen niet voor in de ontwerpbeschikking. Daarvoor in de plaats worden de afkortingen $L_{A,IT}$ en L_{Amax} gebruikt. Deze afkortingen en de afkorting dB(A) worden beschreven in de 'Handleiding meten en rekenen industrie-lawaai' (1999). Analooq aan wat is vermeld onder de behandeling van bedenking 'A1, A2 en A6' worden deze begrippen niet nogmaals opgenomen in de begrippenlijst omdat deze in een ander kader al zijn gedefinieerd.

A11

Het gegeven dat voor een vergelijkbaar bedrijf de verplichting tot het registreren van de afvalstofcode niet is opgenomen in de vergunning is voor ons geen reden om dit in deze vergunning niet te doen. De registratie van de afvalstofcodes van alle aangevoerde partijen afval is van belang voor een effectieve handhaving. Overigens geldt dat volgens de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (april 1998) het gebruik van de afvalstofcodelijst is verplicht gesteld (artikel 4.3.3.23). Deze verplichting geldt voor alle vergelijkbare bedrijven die afvalstoffen accepteren.

A12

Het gegeven dat voor een vergelijkbaar bedrijf de verplichting tot het registreren van de afvalstofcode niet is opgenomen in de vergunning is voor ons geen reden om dit in deze vergunning niet te doen. Overigens geldt hier dat uitvoering wordt gegeven aan wat wordt vermeld op pagina 21 van de toelichting bij de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (onder 'Titel 4.3'). Hier wordt de doelstelling van het 'Algemeen provinciaal beleid' voor wat betreft het onderdeel afvalstoffen toegelicht. Naast een aantal algemene doelstellingen wordt een aantal 'operationele doelstellingen van de regeling voor bedrijfsafvalstoffen' genoemd. Daar wordt onder andere vermeld dat afgifte en ontvangst van de afvalstoffen moeten worden geregistreerd en in bepaalde gevallen moet worden gemeld. Door melding van ontvangen en afgegeven afvalstoffen wordt inzicht verkregen in de verwijderingsketen ten behoeve van de controle op een juiste en legale verwijdering. Het gebruik van de afvalstofcode dient ervoor om op een uniforme wijze inzicht te krijgen in de afvoer van afvalstoffen en daarmee in het ketenbeheer.

A13

Het gegeven dat voor een vergelijkbaar bedrijf de verplichting tot het registreren van het adres van de vervoerder, de afvalstofcode, het PMV-afvalstroomnummer/gevaarlijk afvalstroomnummer en PMV-ontheffingsnummer niet is opgenomen in de vergunning is voor ons geen reden om dit in deze vergunning niet te doen.

Analoog aan de behandeling van bedenking A12 geldt ook hier dat het registreren van de genoemde gegevens tot doel heeft om zicht te houden op het ketenbeheer van afvalstoffen.

A14

Het gegeven dat voor een vergelijkbaar bedrijf de verplichting tot het uitvoeren van een inventarisatie en het opsturen van deze gegevens aan het hoofd van de regio niet is opgenomen in de vergunning, is voor deze procedure niet van belang. Doel van de inventarisatie is inzicht te hebben in de samenhang tussen geadministreerde gegevens en werkelijk aanwezige hoeveelheden. Uitvoering van dit voorschrift is erop gericht om zicht te hebben op de juiste verwijdering van afvalstoffen (lekvrije verwijdering). Het vervolgens opsturen van de betreffende gegevens lijkt ons in dit verband een ondergeschikte handeling.

A15

Voorschrift 4.7 geeft aan dat de asbestcontainer moet zijn afgesloten met een slot of moet zijn geplaatst op een voor onbevoegden ontoegankelijke plaats. Hiermee heeft de vergunninghoudster de keuze om het één of het ander te doen. Als voor de inrichting van MEXZ geldt dat de container zodanig is geplaatst dat onbevoegden geen toegang hebben tot de asbestcontainer wordt hiermee voldaan aan voorschrift 4.7.

A16

Naar onze mening geeft de omschrijving in voorschrift 6.4 geen aanleiding om te veronderstellen dat de steenachtige fractie gescheiden moet worden in verschillende fracties. In het voorschrift staat dat de steenachtige fractie in hoofdzaak bestaat uit betonpuin, metselwerkpuin, gemengd puin en/of gebroken verhardingsmateriaal. De aanduiding 'en' geeft naar onze mening aan dat het een mix kan zijn van de genoemde (deel)fracties. Om echter mogelijke discussie te vermijden is voorschrift 6.4 aangepast.

A17

Voor het formuleren van beheermaatregelen (zoals voorschrift 7.6) is gebruikgemaakt van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). In de NRB wordt met betrekking tot reparatie en onderhoud (paragraaf 4.2.1, NRB 2001) niet aangegeven dat een onderhoudsprogramma gegevens moet bevatten met betrekking tot de budgettering van dit programma. Dit gedeelte van voorschrift 7.6 is vervallen.

A18

Het kan inderdaad voorkomen dat onder bepaalde weersomstandigheden (vorst) het repareren van een betonvloer niet mogelijk is. Voorschrift 7.7 is hierop aangepast. Er zou zich echter een situatie kunnen voordoen dat reparatie van een vloer technisch niet mogelijk is maar uit het oogpunt van bodembescherming wel noodzakelijk. Voor die gevallen is in voorschrift 7.7 opgenomen dat in die gevallen een tijdelijke voorziening moet worden getroffen om verontreiniging van de bodem te voorkomen.

A19

Dat de haldeuren 's avonds en 's nachts gesloten moeten zijn komt voort uit de beschrijving van het bedrijf in het geurrapport (paragraaf 2.2.2 van het geurrapport). Hierin wordt aangegeven dat de haldeuren 's avonds en 's nachts gesloten zijn. Echter de beoogde beperking in geuremissie door het sluiten van de haldeuren wordt in hetzelfde rapport niet bekrachtigd omdat voor de berekeningen van de geuremissie is uitgegaan van een worst case-benadering. In deze worst case-benadering wordt geen rekening gehouden met de in pandige opslag. Vanuit dit oogpunt is de verplichting om de haldeuren 's avonds en 's nachts te sluiten niet noodzakelijk. Voorschrift 8.9 is om deze reden vervallen.

A20

In het geurrapport dat bij de aanvraag is gevoegd wordt in de berekeningen rekening gehouden met een opslagperiode van drie maanden per jaar. Uit de aanvraag blijkt dat de op- en overslag voornamelijk is geconcentreerd in het vierde kwartaal van het jaar. De in voorschrift 8.10 genoemde periode is hierop gebaseerd (met een uitloop naar het eerste kwartaal, ten behoeve van de afvoer). Omdat in de aanvraag niet wordt aangegeven dat op- en overslag alleen in het vierde kwartaal plaatsvindt en het aannemelijk is dat ook buiten deze periode op- en overslag kan plaatsvinden is in voorschrift 8.10 opgenomen dat ook op- en overslag buiten de genoemde periode mag plaatsvinden. De maximaal opgeslagen hoeveelheid is beperkt tot 100 m³ (10% van de maximale opslagcapaciteit in het vierde kwartaal). Door deze beperkte opslagcapaciteit gedurende de rest van het jaar zijn de consequenties voor geuremissie verwaarloosbaar.

A21

Gezien de activiteiten binnen de inrichting is het zonder meer toegang geven aan onbevoegden om binnen de inrichting aanwezig te zijn niet verantwoord. Hiermee is het doel van het voorschrift duidelijk. Wij kunnen ons voorstellen dat personen die regelmatig het bedrijf bezoeken, geacht worden bekend te zijn met (de gevaarsaspecten van) het bedrijf. Voor personen die werkzaamheden verrichten op plaatsen waar gevaarsaspecten geen rol spelen is toezicht ook niet direct noodzakelijk. Omdat van het personeel van het bedrijf verwacht mag worden dat zij bekend zijn met de gevaarsaspecten van het bedrijf, ligt het voor de hand om de beoordeling of in bepaalde gevallen wel of geen toezicht noodzakelijk is ook aan hen over te laten. Voorschrift 12.8 is hierop aangepast.

A22

Het 'Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer' is specifiek bedoeld voor een werkplaats voor herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen. Om echter onduidelijkheden over het van toepassing zijn van specifieke voorschriften te voorkomen is voorschrift 13.2 aangepast en worden alleen de voorschriften genoemd die voor MEXZ van toepassing zijn.

A23

In voorschrift 15.3 wordt bedoeld dat de ondergrondse tank op een zodanige plaats moet zijn gesitueerd dat het voertuig dat brandstoffen komt leveren in alle gevallen de tank goed kan bereiken. Te denken valt dan aan het aanwezig zijn (en blijven) van een goede verharde opstelplaats voor de tankwagen nabij de tank. Het voorschrift moet niet gelezen worden als zou nabij de tank niet iets anders aanwezig mogen zijn dat de aflevering van brandstoffen zou verhinderen. Een dergelijk object kan worden verwijderd op het moment dat dat nodig is.

A24

P-bladen zijn opgenomen in de Wet arbeidsomstandigheden (Arbo-wet) zodat niet meer naar deze bladen kan worden verwezen. Voor de opslag van gasflessen wordt verwezen naar het 'Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer' (zie ook bedenking A22). Hoofdstuk 16 uit de ontwerpbeschikking vervalt hiermee.

A25

Zie A24.

A26

Voor de opslag van oliën, K3-producten, vloeibare afvalstoffen en dergelijke in vaatwerk wordt verwezen naar de betreffende voorschriften in het 'Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer'.

Eindconclusie

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen voor het milieu.

Besluit

Gelet op het vorenstaande, hebben wij besloten aan Transportbedrijf Van Vliet BV, voor de inrichting van MEXZ aan de Radonstraat 231 te Zoetermeer, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie D, nummers 2211 en 2212, vergunning te verlenen voor een inrichting bestemd voor:

het opslaan, overslaan en sorteren van:

- bouw- en sloopafval;
- bedrijfsafval;
- agrarisch afval;
- groenafval;
- grof huishoudelijk afval;

het opslaan en overslaan van:

- schone grond;
- verontreinigde grond;
- asbest en asbesthoudend bouw- en sloopafval;
- hout;
- puin;
- glas;
- textiel;
- ijzer;
- glas- en steenwol;
- niet-specifiek ziekenhuisafval;

- grijs huishoudelijk afval;
- dakgrind/dakafval;
- klein gevaarlijk afval (kga);
- aanvullende activiteiten zoals:
- het shredderen van bomen en takken;
- het shredderen van bedrijfsafval, agrarisch afval en bouw- en sloopafval;
- het gebruik van een afvalpers;
- het stallen en verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden aan motorvoertuigen;
- het verven van containers;
- de opslag van brandstoffen, smeermiddelen, verven en andere vloeistoffen;
- het afleveren van brandstoffen ten behoeve van het eigen wagenpark;
- het wassen van motorvoertuigen;
- het doen van proefnemingen.

Naar aanleiding van de bedenkingen onder de nummers A1, A2, A6, A7, A8 en A9 is de begrippenlijst van de vergunning aangepast met betrekking tot:

- de definities van 'bedrijfsafval', 'bedrijfsafvalwater', 'gevaarlijke afvalstoffen' en 'verwerken'. De betreffende definities zijn uit de begrippenlijst verwijderd. De definitie van 'sorteerinrichting' is aangepast gerelateerd aan de aangevraagde activiteiten voor de inrichting. De definitie van 'sorteerzeefzand' is aangepast zodat de korrelgrootte van exact 15 mm, overeenkomend met de zeefmaat, ook binnen de definitie valt.

Naar aanleiding van de bedenkingen onder de nummers A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A24, A25 en A26 zijn de voorschriften van de vergunning aangepast met betrekking tot:

- de deelfracties waaruit de steenachtige fractie kan bestaan (voorschrift 6.4);
- het vervallen van de verplichting om de budgettering van het onderhoudsprogramma te vermelden (voorschrift 7.6);
- het vervallen van de verplichting om binnen twee weken een beschadigde vloer te repareren. Deze verplichting vervalt als reparatie van de vloer technisch niet mogelijk is (voorschrift 7.7);
- het vervallen van de verplichting om de haldeuren in de avond- en nachtperiode gesloten te houden (voorschrift 8.9 geheel vervallen);
- het verruimen van de mogelijkheden voor de opslag van steenwol (oud voorschrift 8.10, nieuw (hernummerd) voorschrift 8.9);
- het toezicht houden op personen van buiten de inrichting (voorschrift 12.8);
- het specifiek aangeven van de van toepassing zijnde voorschriften uit het 'Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer' (voorschrift 13.2);
- het verwijzen naar P-bladen (voorschrift 16.1) en de noodzaak om onmiddellijk contact op te nemen met een leverancier bij beschadiging of lekkage van gasflessen (voorschrift 16.2). Voor het gebruik van gasflessen is aangesloten bij het 'Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer' (voorschrift 13.2). Hoofdstuk 16 is in zijn geheel komen te vervallen;
- de opslag van oliën, K3-producten, vloeibare afvalstoffen en dergelijke. Voor de opslag van deze producten is aangesloten bij het 'Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer' (voorschrift 13.2).

Omdat hoofdstuk 16 uit de ontwerpbeschikking is vervallen zijn de hoofdstukken 17 en 18 hernummerd.

ONS KENMERK
DGWM/2002/2421
PAGINA 24/48

Naar aanleiding van de bedenking onder 'A9' is, waar in de tekst van de beschikking verwarring zou kunnen ontstaan over het gebruik van de begrippen 'verwerken' en 'bewerken' de tekst hierop aangepast.

Onafhankelijk van de ingebrachte bedenkingen is de definitie van 'Baga' uit de begrippenlijst verwijderd in verband met de inwerkingtreding van de Eural.

De vergunning wordt verleend voor een periode van tien jaar vanaf de datum, waarop deze vergunning in werking treedt.
Ingevolge artikel 8.16 van de Wm bepalen wij dat de voorschriften 5.3 tot en met 5.6 in werking blijven tot twaalf maanden na het moment dat deze vergunning haar geldigheid heeft verloren.

De aanvraag inclusief de bijlagen maken, gelet op artikel 8.11, lid 1 van de Wet milieubeheer, deel uit van deze vergunning.

Hieraan verbinden wij de volgende voorschriften.

INHOUDSOPGAVE

1.0	BEGRIPPENLIJST, LIJST VAN AFKORTINGEN.....	26
2.0	ACCEPTATIE	31
3.0	REGISTRATIE.....	33
4.0	OPSLAG (ONGEWENSTE) STOFFEN	35
5.0	NULSITUATIEMETING VAN DE BODEM	36
6.0	BEDRIJFSVOERING	37
7.0	BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN.....	38
8.0	LUCHT	39
9.0	VEILIGHEID	40
10.0	GELUID	41
11.0	WATER.....	42
12.0	ALGEMEEN	43
13.0	HERSTEL- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN.....	45
14.0	BOVENGRONDSE OPSLAGTANKS TEN BEHOEVE VAN VLOEIBARE AARDOLIEPRODUCTEN	45
15.0	ONDERGRONDSE OPSLAGTANK VOOR DE OPSLAG VAN BRANDSTOF.....	45
16.0	WASSEN VAN VOERTUIGEN.....	46
17.0	PROEFNEMINGEN.....	46

1.0 BEGRIPPENLIJST, LIJST VAN AFKORTINGEN

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- Afvalstoffencodelijst : de afvalstoffencodelijst, die is opgenomen in de Handleiding afvalstofcode, 1995, die door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) met de gezamenlijke provincies is samengesteld voor gevaarlijk, bedrijfs- en huishoudelijk afval en autowrakken en die is uitgegeven door het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA).
- Afvalstofcode : een zevencijferig nummer uit de afvalstoffencodelijst, waarvan de eerste twee cijfers de categorie aanduiden, de volgende twee cijfers de hoofdgroep en het cijfer op de vijfde positie een subgroep en de laatste twee cijfers het volgnummer zijn van de concrete afvalstofnaam.
- Afvalwater : al het water waarvan de houder zich (met het oog op de verwijdering daarvan) ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
- Algemeen erkende, landelijke feestdagen : deze termen worden gedefinieerd in de Algemene Termijnenwet.
- Asbesthoudend afval : afval waarin zich asbest bevindt met uitzondering van bouw- en sloopafval en grond, waarin zich meer dan 10 mg/kg asbest mag bevinden. Tevens wordt onder asbesthoudend afval begrepen al het afval dat als asbesthoudend afval in de inrichting is geaccepteerd.
- Bedrijfsnoodplan : een beschrijving van maatregelen en voorzieningen, die een bedrijf heeft voorbereid om effecten van calamiteuze (ongewenste) gebeurtenissen te minimaliseren en te bestrijden.

ONS KENMERK
DGWM/2002/2421
PAGINA 27/48

Bedrijfsriool	: voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater.
Bewaren	: het tijdelijk opslaan van afvalstoffen (in afwachting van verdere verwijdering) met het oogmerk deze op een later tijdstip af te (doen) voeren.
Bewerken	: het veranderen van de aard of hoedanigheid van afvalstoffen door het behandelen met fysische methoden. Hieronder vallen onder meer sorteren, demontage, breken en steekvast maken.
Bodem	: de grond en het grondwater.
Bouw- en sloopafval	: afval bestaande uit bouwafval, renovatie- en sloopafval dat vrijkomt bij het bouwen, onderhouden, renoveren en slopen van bouwwerken en wegen; zowel de ongesorteerde als homogene stromen.
Bouwstoffenbesluit	: Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming (Staatsblad 567, 1995), besluit van 23 november 1995, houdende regels met betrekking tot het op of in de bodem of in het oppervlaktewater gebruiken van bouwstoffen. Wanneer in de vergunning wordt verwezen naar het Bouwstoffenbesluit en de bijlagen daarvan, dan zijn tevens van toepassing de (toekomstige) aan het Bouwstoffenbesluit gerelateerde Ministeriële (vrijstellings)regelingen, zoals bijvoorbeeld de Vrijstellingsregeling grondverzet, de Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissie waarden Bouwstoffenbesluit (Staatscourant 126, 6 juli 1999) en de bijbehorende bijlagen.
Categorie (van afval)	: deel van het totaal van afvalstoffen, zich onderscheidend volgens bepaalde criteria, zoals wijze van verwijdering, aard, samenstelling of ontstaan.
Dakafval	: bij sloop selectief verwijderd dakgrind en dakleer/teermastiek.

Geweigerde partijen afvalstoffen	: afvalstoffen die reeds zijn ingewogen, maar vervolgens op grond van de acceptatievoorschriften van deze vergunning alsnog geweigerd worden.
Grof huishoudelijk afval	: huishoudelijke afvalstoffen die naar aard en samenstelling of omvang zodanig afwijken dat deze apart van overig huishoudelijk afval aan de inzameldienst worden aangeboden.
Klein gevaarlijk afval (kga)	: gevaarlijke afvalstoffen die in kleine hoeveelheden vrijkomen bij bedrijven.
Klein chemisch afval (kca)	: afvalstoffen die naar samenstelling als gevaarlijke afvalstoffen moeten worden aangemerkt en die in kleine hoeveelheden in particuliere huishoudens vrijkomen.
Nulsituatie	: de kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van vergunningverlening.
Onbrandbaar	: onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064, 'Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen' (1991).
Ongewenste afvalstoffen	: afvalstoffen die niet mogen worden geaccepteerd, maar die incidenteel in reeds geaccepteerde vrachten worden aangetroffen.
Openbaar riool	: voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld ✓ in artikel 10.15, eerste lid van de Wet milieubeheer.
Overslag	: alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit een opbergmiddel respectievelijk transportmiddel in een ander opbergmiddel respectievelijk transportmiddel worden overgebracht (hieronder vallen onder meer (be)laden, lossen, overladen, hevelen, etcetera met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen).

klep niet, zie wn
10.30 ?
10.33 .

- | | |
|------------------------|--|
| Sorteerinrichting | : inrichting waar afval gesorteerd wordt in verschillende fracties, gericht op hergebruik. |
| Sorteerzeefzand | : de fractie van 0 tot en met 15 mm groot die vrijkomt bij het afzeven van bouw- en sloopafval en/of bedrijfsafval vóór het sorteerproces. |
| Vergunninghoudster | : degene die de inrichting drijft. |
| Verontreinigd BSA | : bouw- en sloopafval dat zodanig is verontreinigd, dat bewerking met de hoofdstroom van het reguliere bouw- en sloopafval niet milieuhygiënisch verantwoord is, dan wel het teruggewonnen granulaat niet milieuhygiënisch verantwoord hergebruikt kan worden. Te denken valt aan bouw- en sloopafval dat is verontreinigd met olieresten, asbest, verbrandingsresten, roet en dakafval/ dakgrind. Met asbest verontreinigd BSA is BSA waarin zich <u>meer</u> dan 10 mg/kg asbest bevindt.
<i>minder</i> |
| Verwijdering | : het totaal van handelingen met afvalstoffen vanaf het moment van ontstaan tot en met nuttige toepassing dan wel definitieve verwijdering. |
| Vloeistofdicht | : de situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodembeschermende voorziening niet bereikt. |
| Vloeistofdichte vloer | : vloeistofdichte vloer van bewezen kwaliteit inclusief 100% opvang en/of gecontroleerde afvoer alsmede een adequaat inspectie- en onderhoudsprogramma. |
| Vloeistofkerende vloer | : vloeistofkerende verharding (gesloten elementenverharding bijvoorbeeld stelconplaten, tegels en klinkers) met 100% opvang en/of gecontroleerde vloeistofdichte afvoer. |

ONS KENMERK
DGWM/2002/2421
PAGINA 30/48

LIJST VAN AFKORTINGEN

Hoofd van de regio	: het hoofd van de regio West van de afdeling Handhaving van de directie Groen, Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland. regio West, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, telefoon (070) 441 75 08.
Bouwstoffenbesluit	: Bouwstoffenbesluit (Stb. 1995, 567), Wijzigingsbesluit (Stb. 1997, 525) en Uitvoeringsregeling met bijlagen A-I (Stcrt. 30 januari 1998).
BRL 2371	: Beoordelingsrichtlijn 'Het vloeistofdicht maken van beton'.
BSA	: Bouw- en sloopafval.
BSB	: Bodemsanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen.
CPR 9-6	: Richtlijn van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen. 'Buiten-opslag van K3-producten in bovengrondse stalen tanks (0,2 tot 150 m ³)', versie 1999, tweede druk.
CPR 15-1	: Richtlijn van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen. 'Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (max. 10 ton)', versie 1994, tweede druk.
CUR/PBV-Aanbeveling 44	: Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen (Stichting CUR 1998).
CUR/PBV-Aanbeveling 65	: Beoordelingscriteria/aanbevelingen ten behoeve van ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen. Uitvoering door middel van een vloeistofdichte betonvloer of verharding of het aanbrengen van een beschermlaag op een draagvloer van beton.
Kca	: klein chemisch afval.
Kga	: klein gevaarlijk afval.

ONS KENMERK
DGWM/2002/2421
PAGINA 31/48

KIWA	: Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu (KIWA NV), Postbus 70, 2280 AB Rijswijk, telefoon (070) 441 44 00.
LMA	: Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 241, 3340 AE Woerden, telefoon (0348) 48 74 30, telefax (0348) 48 74 03.
NEN	: Norm van het Nederlands Normalisatie-instituut.
NEN 5740	: Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (ICS 13.080.01, oktober 1999).
NRB	: Nederlandse Richtlijn Bodem-bescherming bedrijfsmatige activiteiten; versie 2001.
NVN	: Nederlandse Voornorm (uitgave Nederlands Normalisatie-instituut).
PAK	: Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen.
PMV	: Provinciale milieuverordening (Zuid-Holland).
RAW '95	: Rationalisatie Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw.
Wm	: Wet milieubeheer.

2.0 ACCEPTATIE

2.1 In de inrichting mogen, met inachtneming van de overige voorschriften van deze vergunning, de volgende afvalstoffen worden geaccepteerd.

I. om op te slaan, te sorteren en (zonodig) te shredderen:

- bouw- en sloopafval;
- bedrijfsafval;
- agrarisch afval;
- groenafval;

II. om op te slaan en te sorteren:

- grof huishoudelijk afval;

III. uitsluitend ten behoeve van op- en overslag:

- schone grond;
- verontreinigde grond;
- asbest en asbesthoudend bouw- en sloopafval;
- hout;
- puin;
- glas;
- textiel;
- ijzer;
- glas- en steenwol;
- niet-specifiek ziekenhuisafval;
- grijs huishoudelijk afval;
- dakgrind/dakafval;
- klein gevaarlijk afval (kga).

P, met uitzondering van:

- teerhoudend asfalt;
- verontreinigde grond;
- asbest en asbesthoudend bouw- en sloopafval
- hout dat gevaarlijke stoffen bevat
- dakgrind/ dakafval dat gevaarlijke stoffen bevat.

2.2

Gevaarlijke afvalstoffen (waaronder kga) mogen niet worden geaccepteerd. Indien gevaarlijk afval niettemin onverhoopt in de reeds geaccepteerde vrachten (dus na visuele inspectie) wordt aangetroffen, moet het onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden, in een doelmatige verpakking worden opgeslagen conform het gestelde in voorschrift 4.2.

2.3

Asbest en asbesthoudend BSA moet apart worden opgeslagen en behandeld overeenkomstig de voorschriften 4.4 tot en met 4.11 en worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

2.4

De in een geaccepteerde vracht onverhoopt aangetroffen ongewenste (afval)stoffen moeten onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden worden opgeslagen.

2.5

De vergunninghoudster is verplicht te werken volgens de bij de aanvraag gevoegde acceptatieprocedure.

2.6

Wijzigingen in de goedgekeurde acceptatieprocedure moeten, voordat zij worden doorgevoerd, schriftelijk ter goedkeuring aan het hoofd van de regio worden voorgelegd.

2.7

De vergunninghoudster dient aan de personen en rechtspersonen die afvalstoffen aanbieden aan de inrichting schriftelijk mee te delen welke afvalstoffen door de inrichting overeenkomstig deze vergunning geaccepteerd mogen worden.

Indien blijkt dat een partij afvalstoffen toch ongewenste (afval)stoffen bevat, dient de vergunninghoudster in overleg met de aanbieder van de betreffende partij maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.

nieuwe voorschrift 2.2.1

De chemische samenstelling v.o.f. in voorschrift 2.1 genoemde afvalstof verontreinigde grond mag de concentratiegrenzen als vermeld in bijlage I van de vergunning van 16 dec. 2002 (oude Poaga-concentratiegrenswaarden) niet overschrijden.

2.8 In de inrichting mag per kalenderjaar maximaal 130.000 ton afvalstoffen worden geaccepteerd. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in onderstaand overzicht en dat overeenkomstig is met de vergunningaanvraag:

- 80.000 ton bouw- en sloopafval (BSA);
- 10.000 ton (verontreinigde) grond;
- 45.000 ton bedrijfsafval;
- 15.000 ton agrarisch afval;
- 15.000 ton groenafval;
- 10.000 ton steenwol/glaswol;
- 1.000 ton niet-specifiek ziekenhuisafval;
- 20.000 ton grof huishoudelijk afval;
- 8.000 ton grijs huishoudelijk afval;
- 5.000 ton glas;
- 5.000 ton textiel;
- 3.000 ton asbest;
- 2.000 ton dakafval.

3.0 REGISTRATIE

3.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid in kg;
- c. een omschrijving van de aard en samenstelling;
- d. naam en adres van herkomst;
- e. naam en adres van de vervoerder;
- f. de afvalstofcode;
- g. PMV-afvalstroomnummer;
- x h. PMV-ontheffingsnummer (indien van toepassing).

3.2 Van alle uit de inrichting af te voeren afvalstoffen en secundaire grondstoffen moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn waarin het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van afvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid in kg;
- c. een omschrijving van de aard en samenstelling;
- d. de afvoerbestemming;
- e. naam en adres van de vervoerder;
- f. de afvalstofcode;
- g. PMV-afvalstroomnummer/gevaarlijk afvalstroomnummer (indien van toepassing);
- x h. PMV-ontheffingsnummer (indien van toepassing).

3.3 Van reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van de voorschriften 2.1, 2.2 en 2.4 uit deze vergunning alsnog geweigerd worden, dient een registratie te worden bijgehouden waarin staat vermeld:

- a. de aangeboden hoeveelheid in kg;
- b. naam en adres van de aanbieder;
- c. naam en adres van de vervoerder;

ONS KENMERK

DGWM/2002/2421

PAGINA 34/48

- d. de reden van de weigering;
- e. de afvalstofcode;
- f. PMV-afvalstroomnummer/gevaarlijk afvalstroomnummer (indien van toepassing);
- g. PMV-ontheffingsnummer (indien van toepassing).

- 3.4 Nabij de ingang van de inrichting moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheid van de geaccepteerde en afgevoerde partijen afvalstoffen dient door weging te worden bepaald.

De weegbrug waarvan gebruik wordt gemaakt moet overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Een rapport van de meest recente ijking moet op de inrichting aanwezig zijn.

- 3.5 De geregistreerde gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en gedurende ten minste drie jaar worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.

- 3.6 Binnen één maand na afloop van een kalenderkwartaal dient een overzicht te worden opgesteld met betrekking tot de gevraagde gegevens als bedoeld in de voorschriften 3.1, 3.2 en 3.3. Het overzicht dient aan het hoofd van de regio te worden opgestuurd.

- 3.7 Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal dient ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie van de in de inrichting fysiek aanwezige voorraad afvalstoffen plaats te vinden en te worden opgestuurd aan het hoofd van de regio.

Bij de registratie dient het volgende te worden geregistreerd:

- 1. een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen afvalstoffen;
- 2. de opgeslagen hoeveelheid (in kg of m³);
- 3. de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.

Optredende verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad op basis van de voorschriften 3.1 en 3.2 dienen te worden verklaard.

- 3.8 De volledige administratie van de registratie dient binnen de inrichting aanwezig te zijn.

- 3.9 Wijzigingen in de wijze van registreren mogen niet worden doorgevoerd, voordat zij schriftelijk goedgekeurd zijn door het hoofd van de regio.

- 3.10 Van geweigerde partijen afvalstoffen moet direct, binnen 24 uur, melding worden gedaan aan het hoofd van de regio.

Jan 2003
en
APR 2004

4.0 OPSLAG (ONGEWENSTE) STOFFEN

- 4.1 Aangevoerde vrachten afvalstoffen moeten worden gelost en opgeslagen op een blijvend vloeistofdichte vloer. De opslag van afvalstoffen moet plaatsvinden in de daarvoor bestemde overdekte opslagruimte.
- 4.2 De opslag van onverhoopt geaccepteerde gevaarlijke afvalstoffen, zoals bedoeld in voorschrift 2.2, mag slechts naar soort gescheiden plaatsvinden in/op uitsluitend daarvoor bestemde vloeistofdichte voorzieningen. **Behoudens voor wat betreft de brandwerendheid, moet de opslag voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 8 van de CPR 15-1 die vigeerde tijdens het in werking treden van de vergunning.**
- 4.3 In de in voorschrift 4.2 genoemde container mag in totaal niet meer dan 500 kg gevaarlijk afval (inclusief verpakkingen) worden opgeslagen. Wanneer de maximaal toegestane opslaghoeveelheid is bereikt, dienen de bedoelde afvalstoffen overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen te worden afgevoerd.
- 4.4 Niet-verpakt asbest of asbest(houdend) afval dient onmiddellijk te worden verpakt in afgesloten niet-luchtdoorlatend, voldoende sterk kunststof verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal dient te worden voorzien van het figuur overeenkomstig bijlage II Etikettering van het Warenbesluit asbest (15 augustus 1994, Stb. 674).
- 4.5 Verpakt asbest(houdend) afval dient te worden opgeslagen in de daarvoor bestemde container.
- 4.6 Transportfaciliteiten en handelingen met asbest(houdend) afval dienen zodanig uitgevoerd te worden dat beschadiging van het verpakkingsmateriaal voorkomen wordt.
- 4.7 De container, zoals bedoeld in voorschrift 4.5 moet afgesloten zijn door middel van een slot of geplaatst zijn op een voor onbevoegden ontoegankelijke plaats.
- 4.8 Binnen de inrichting zijn, behoudens de handelingen conform voorschrift 4.4, verdere handelingen van enige aard met nog onverpakt asbest(houdend) afval verboden.
- 4.9 De container, zoals bedoeld in voorschrift 4.5, waarin asbest en asbesthoudend afval is opgeslagen, dient op duidelijke wijze van onderstaande aanduidingen te worden voorzien:
'ASBESTHOUDEND AFVAL'
'BIJ ONDESKUNDIGE HANDELING KAN EEN VOOR DE GEZONDHEID SCHADELIJKE STOF VRIJKOMEN'
'ZAKKEN EN CONTAINER GESLOTEN HOUDEN'.

4.10 Zodra de container, zoals bedoeld in voorschrift 4.5, vol is, moet het asbest(houdend) afval worden afgevoerd naar een daartoe bevoegde verwerkingsinrichting. De totale hoeveelheid opgeslagen asbest(houdend) afval mag niet meer bedragen dan 30 m³.

4.11 Indien verpakt asbest(houdend) afval uit het verpakkingsmateriaal komt dienen direct maatregelen te worden genomen om blootstellingrisico's zoveel mogelijk te voorkomen. De wijze van verpakking en opslag dient te geschieden volgens de voorschriften 4.4 tot en met 4.9.

5.0 NULSITUATIEMETING VAN DE BODEM

5.1 De als bijlage bij de aanvraag gevoegde bodemonderzoeksrapporten, namelijk het verkennend bodemonderzoek, projectnr. B5736 van 29 oktober 1998 en het nulonderzoek grondwater, projectnr. B5455 van 28 juli 1998 beide door De Straat Milieu-adviseurs, waarin de kwaliteit van de bodem en grondwater is bepaald, maken deel uit van deze vergunning. De in deze rapporten vastgestelde kwaliteit van de grond en het grondwater wordt hiermee vastgelegd als nulsituatie voor het perceel Radonstraat 231.

5.2 Vóór beëindiging van het gebruik van de inrichting moeten, indien en voorzover door het hoofd van de regio noodzakelijk geacht, alle (afval)stoffen, materialen en installaties van het terrein van de inrichting worden verwijderd en afgevoerd naar een daartoe bevoegde verwerkingsinrichting.

5.3 Uiterlijk drie maanden voordat het gebruik van de inrichting wordt beëindigd, alsmede voordat de geldigheidsduur van de vergunning verstrijkt, dient de vergunninghoudster in overleg met het hoofd van de regio eventuele verontreiniging van de bodem te onderzoeken door middel van een representatieve bemonstering van de bodem ter plaatse, identiek aan de vaststelling van de nulsituatie (voorschrift 5.1).

5.4 Het hoofd van de regio dient minimaal vier werkdagen voordat de in voorschrift 5.3 bedoelde bemonstering plaatsvindt, schriftelijk in kennis te zijn gesteld van de datum en het tijdstip van de bemonstering.

5.5 De resultaten van de in voorschrift 5.3 bedoelde bemonstering en analyse moeten direct na het bekend worden hiervan worden overgelegd aan het hoofd van de regio.

5.6 Indien de in 5.5 genoemde resultaten daartoe aanleiding geven, dienen nader door het hoofd van de regio aan te geven maatregelen ter bescherming van bodem te worden getroffen binnen een door hem gestelde termijn.

6.0 BEDRIJFSVOERING

- 6.1 Reeds in categorieën gescheiden aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden. Gescheiden aangeleverd dakgrind en dakleer dient gescheiden te worden gehouden en apart te worden afgevoerd.
- 6.2 Het sorteren van afvalstoffen moet in een sorteerhal plaatsvinden.
- 6.3 In het sorteerproces dienen minimaal de volgende fracties te worden afgescheiden en gescheiden van elkaar te worden opgeslagen en verwijderd: steenachtig materiaal, hout, sorteerzeefzand, (non-)ferro metalen, lichte brandbare fractie (afkomstig van de windzifter) en een restfractie, voorzover die fracties in de integrale afvalstroom aanwezig zijn.
- 6.4 De sortering dient zodanig te zijn uitgevoerd dat de steenachtige fractie, zoals vermeld in voorschrift 6.3, in hoofdzaak slechts bestaat uit betonpuin, metselwerkpuin, gemengd puin en/of gebroken verhardingsmateriaal. Hiertoe dient de installatie te zijn voorzien van de benodigde zeven, een magneetband en een windzifter. De steenachtige fractie mag na sortering maximaal 1% (m/m) niet-steenachtig materiaal (papier, hout, metalen, kunststoffen en ander materiaal) bevatten.
- 6.5 Het sorteerproces voor bedrijfsafval, grof huishoudelijk afval en agrarisch afval dient gericht te zijn op het:
- uitsorteren van de fracties hout, papier/karton, kunststoffen, glas, (non-)ferro metalen en groenafval;
 - uitsorteren van ongewenst kga en/of asbest.
- Uitgesorteerde categorieën afvalstoffen dienen gescheiden van elkaar te worden gehouden.
- 6.6 Het bewerken van dakafval dient beperkt te blijven tot het handmatig of met een kraan verwijderen van grove stukken dakleer die zich in een partij dakafval bevinden.
- 6.7 Dakgrind mag niet worden gebroken of gemengd worden met andere afvalstoffen en dient te worden afgevoerd naar een erkende vergunninghoudster.
- 6.8 De maximaal binnen de inrichting opgeslagen hoeveelheid mag per afvalstof niet meer bedragen dan:
- 8.000 m³ ongesorteerd bouw- en sloopafval;
 - 1.000 m³ gesorteerd bouw- en sloopafval;
 - 30 m³ asbesthoudend bouw- en sloopafval;
 - 300 m³ steenachtig materiaal;
 - 300 m³ hout;
 - 1.000 m³ (verontreinigde) grond;
 - 600 m³ bedrijfsafval, inclusief niet-specifiek ziekenhuisafval;
 - 450 m³ ongesorteerd agrarisch afval;
 - 850 m³ gesorteerd agrarisch afval, hoofdzakelijk groenafval;
 - 300 m³ potgrond;

- 300 m³ loopfolie buiten het teeltseizoen;
- 1.000 m³ loopfolie gedurende het teeltseizoen;
- 1.000 m³ groenafval;
- 1.000 m³ bomen en takken;
- 1.000 m³ steenwol/glaswol (periode 1 oktober tot 1 maart);
- 450 m³ grof huishoudelijk afval;
- 500 m³ grijs huishoudelijk afval;
- 1.000 m³ glas;
- 500 m³ textiel;
- 500 m³ dakafval;
- 300 m³ ijzer;
- 300 m³ sorteerzeefzand;
- 500 kg kga.

7.0 BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN

- 7.1 De opslag, overslag en sorteerwerkzaamheden van afvalstoffen dienen te geschieden op een blijvend vloeistofdichte vloer die voldoet aan de eisen voor een opvangvoorziening categorie 1, zoals gesteld in de NRB.
- 7.2 Om aan te tonen of de vloeistofdichte vloer van de opslag en sorteerruimte voldoet aan de eisen ten aanzien van vloeistofdichtheid zoals gesteld in de NRB dient binnen zes maanden na het in werking treden van deze vergunning een inspectie op basis van CUR/PBV-Aanbeveling 44 te worden verricht.
- 7.3 De resultaten van de onder voorschrift 7.2 bedoelde inspectie dienen binnen één maand na het bekend zijn te worden overgelegd aan het hoofd van de regio.
- 7.4 Indien blijkt dat op basis van de inspectie de vloer niet als vloeistofdicht kan worden aangemerkt, dient de vloer binnen drie maanden na het bekend worden van de resultaten van de inspectie vloeistofdicht te worden gemaakt overeenkomstig het gestelde in de KIWA/PBV-Beoordelingsrichtlijn 2371 en CUR/PBV-Aanbeveling 65.
- 7.5 Binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze vergunning dient vergunninghoudster een inspectieprogramma voor de vloeistofdichte vloer ter goedkeuring aan te bieden aan het hoofd van de regio. In het inspectieprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- welke voorzieningen geïnspecteerd worden;
 - de inspectiefrequentie;
 - de wijze van inspectie (visueel, monsternamen, metingen, etcetera);
 - welke deskundigheid daarvoor nodig is;
 - wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
 - welke middelen daarvoor nodig zijn;
 - hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
 - welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden ondernomen.

MRT 2003
1 APR 2004

APR 2003
1 MEI 2004

Juli 2003
1 AUG 2004

DEC 2002
1 MRT 2004

DEC 2002

MARKT 2004

- 7.6 Binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze vergunning dient vergunninghoudster een onderhoudsprogramma voor de vloeistofdichte vloer ter goedkeuring aan te bieden aan het hoofd van de regio. In het onderhoudsprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- welke voorzieningen onderhouden worden;
 - de onderhoudsfrequentie;
 - waaruit het onderhoud bestaat;
 - wie het onderhoud uitvoert;
 - welke middelen voor het onderhoud nodig zijn.
- 7.7 De tijdens de reguliere bedrijfsvoering en bij de uitvoering van het inspectieprogramma geconstateerde scheuren en beschadigingen van de vloeistofdichte vloeren dienen, voorzover technisch mogelijk, binnen twee weken na de constatering ervan te worden gerepareerd. Herstelwerkzaamheden aan een betonvloer of -verharding dienen overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65 te geschieden.
- Indien reparatie binnen twee weken technisch niet mogelijk is, maar uit oogpunt van bodembescherming toch noodzakelijk is, moeten tijdelijke maatregelen worden getroffen die de kans op bodemverontreiniging tot een minimum beperken.
- 7.8 Bij lekkages of morsingen door in de afvalstoffen aanwezige vloeistofvaten en dergelijke, moeten terstond maatregelen worden genomen om de gemorste vloeistoffen doeltreffend en op milieuhygiënisch verantwoorde wijze te verwijderen om verontreiniging van de bodem te voorkomen.
- 7.9 Alle percolaat, afvalwater en hemelwater dat in de inrichting terechtkomt, dient overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen uit de inrichting te worden afgevoerd.
- 7.10 Het bedrijfsrioleringsstelsel, bestemd voor het verzamelen van bedrijfsafvalwater, moet zodanig zijn aangelegd en worden onderhouden dat de goede werking te allen tijde verzekerd is.
- 8.0 LUCHT
- 8.1 Opslag, overslag en bewerken van (afval)stoffen moet zodanig plaatsvinden, dat geen stofhinder naar de omgeving kan optreden.
- 8.2 De transportvoertuigen dienen zodanig te zijn geladen en/of afgedekt dat tijdens het transport naar en van de inrichting geen lading kan worden afgeschud dan wel op andere wijze verspreiding kan optreden van zand, stof of ander fijnkorrelig materiaal.
- 8.3 Alle handelingen met afvalstoffen moeten op zodanige wijze geschieden, dat het buiten de inrichting geraken van de bedoelde afvalstoffen wordt voorkomen.

- 8.4 Dieselmotoren van eigen transportmiddelen en werktuigen dienen zodanig te zijn afgesteld dat deze een volledige verbranding hebben of van een roetfilter te zijn voorzien.
- 8.5 In de inrichting moet voor het eventueel afdekken van stankverspreidende stoffen voldoende afdek materiaal aanwezig zijn.
- 8.6 Geurveroorzakende afvalstromen, met uitzondering van glas- en steenwol, dienen uiterlijk 2 x 24 uur na binnenkomst in de inrichting te worden afgevoerd. Voor de bepaling van deze termijn blijven zondagen en algemeen erkende feestdagen buiten beschouwing.
- 8.7 De stortvakken in de hal waar geurveroorzakende afvalstromen, met uitzondering van steenwol, in worden gelost dienen ten minste tweemaal per week leeg en schoon te worden gemaakt.
- 8.8 De geurveroorzakende afvalstromen dienen direct in de hal te worden gebracht.
- 8.9 De opslag van steenwol mag plaatsvinden:
- van 1 oktober tot en met 1 maart met een maximale opslag van 1.000 m³;
 - gedurende de rest van het jaar met een maximale opslag van 100 m³.

9.0 VEILIGHEID

- 9.1 De vergunninghoudster dient een beschrijving van de in de inrichting aan te brengen beveiligingsystemen, zoals onder meer branddetectiesystemen, automatische blussystemen, etcetera en de opvangcapaciteit van vrijkomend blus- en koelwater en blusschuim, ter goedkeuring voor te leggen aan het hoofd van de regio West. De vaststelling van het soort, de capaciteit, de hoeveelheid en de locatie van de beveiligingssystemen dient in overleg met de brandweer te worden bepaald. De in de inrichting aan te brengen hoeveelheid blusmiddelen en de locaties daarvan dienen in overleg met de brandweer te worden bepaald.
- 9.2 Wijzigingen in de goedgekeurde beschrijving van de beveiligingssystemen in de inrichting mogen niet worden doorgevoerd, voordat zij schriftelijk goedgekeurd zijn door het hoofd van de regio West.
- 9.3 Alle blusmiddelen moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en steeds tot onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. Het een en ander in overleg met de plaatselijke brandweer.
- 9.4 De aanwezige blustoestellen moeten jaarlijks op hun deugdelijkheid worden gecontroleerd door een bevoegde deskundige. Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart en/of registratiesticker.

Wanneer?
11/11/2004

- 9.5 Het is in de inrichting verboden:
- werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen van een motorvoertuig, die brandstof bevatten;
 - vluchtige vloeistoffen, waarvan het vlampunt lager dan 21 °C is gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden;
 - verfspuitwerkzaamheden te verrichten;
 - afvalstoffen van welke aard dan ook te verbranden. Van een eenmaal ontstane brand dient onmiddellijk aangifte te worden gedaan bij de plaatselijke politie en/of de brandweer;
 - afvalstoffen van welke aard dan ook te begraven;
 - anders dan in de daartoe bestemde brandstofreservoirs van motorvoertuigen, meer dan 20 liter benzine/diesel aanwezig te hebben; de benzine moet zijn geborgen in goed gesloten metalen bussen;
 - (afgewerkte) olie anders te bewaren dan in vloeistofdicht vaatwerk, maximaal 1.500 liter.
- 9.6 Luchtdrukpaten behorende bij luchtkompressoren moeten voldoen aan de eisen gesteld door het Stoomwezen BV, op grond van de door die dienst gehanteerde grondslagen.

10.0 GELUID

- 10.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ae,LT}$ mag ter hoogte van de hierna genoemde locaties (beoordelingshoogte $h_o = 5$ m) de aangegeven waarden niet overschrijden.

Nr. ¹⁾	Immissiepunten	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ae,LT}$ in dB(A) over de periode tussen		
		07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
1	50 m vanaf inrichting (N.W.)	50	48	42
2	50 m vanaf inrichting (N.O.)	51	50	45
	Gemeente Berkel en Rodenrijs			
3	Bedrijfswoning Munnikenweg 26	41	38	32
4	Bedrijfswoning Munnikenweg 24	31	30	25
	Gemeente Zoetermeer			
5	Woning Blauwroodlaan	30	28	24

- 1) De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport nr. F 155544-1, figuur 1 d.d. 3 mei 2001 van adviesbureau Peutz te Zoetermeer.

- 10.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} mag ter hoogte van de hierna genoemde locaties (beoordelingshoogte $h_o = 5$ m) de aangegeven waarden niet overschrijden.

Nr. ¹⁾	Immissiepunten	Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A) in de periode tussen		
		07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
1	50 m vanaf inrichting (N.W.)	65	65	65
2	50 m vanaf inrichting (N.O.)	65	65	65
	Gemeente Berkel en Rodenrijs			
3	Bedrijfswoning Munnikenweg 26	50	50	50

1) De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport nr. F 155544-1, figuur 1 d.d. 3 mei 2001 van adviesbureau Peutz te Zoetermeer.

- 10.3 De 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' uit 1999 is van toepassing bij het bepalen van de in voorgaande voorschriften toegestane waarden.

11.0 WATER

Algemeen

- 11.1 Het bedrijfsafvalwater mag slechts in het openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
 - de verwerking van slib niet wordt belemmerd, verwijderd vanuit een openbaar riool.
- 11.2 Krachtens deze vergunning mogen de volgende afvalwaterstromen op het openbaar vuilwaterriool worden geloosd:
- bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard;
 - bedrijfsafvalwater afkomstig uit de hal;
 - mogelijk verontreinigd hemelwater, afkomstig van het vloeistofdichte terreingedeelte waar voertuigen worden afgetankt (pompeiland) en waar de stortvakken voor de opslag van afvalstoffen zijn gelegen;
 - bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats voor voertuigen;
 - bedrijfsafvalwater afkomstig van de weegbrug.
- 11.3 Het bedrijfsafvalwater, zoals genoemd in voorschrift 11.2 dat:
- grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevat;
 - bedrijfsafvalstoffen bevat, die door versnijdende of vernalende apparatuur zijn versneden of vernalen of waarvan kan worden voorkomen dat deze in het bedrijfsafvalwater terechtkomen;
 - een gevaarlijke afvalstof is, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terechtkomt;
 - stankoverlast buiten de inrichting veroorzaakt;
- wordt niet in het openbaar riool gebracht.

- 11.4 Het bedrijfsafvalwater, zoals genoemd in voorschrift 11.2 onder (2), (3) (4) en (5) dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd:
- daartoe dient het via een controleput te worden geleid;
 - de in lid a bedoelde controleput dient zodanig te zijn geplaatst dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is;
 - de controleput moet zijn geplaatst nadat het afvalwater door de zuiveringstechnische voorziening is geleid;
 - het afvalwater mag niet in de riolering worden gebracht indien ter plaatse van de in lid a bedoelde controleput het afvalwater:
 - de concentratie aan sulfaat bepaald volgens NEN 6454 meer bedraagt dan 300 mg/l;
 - de zuurgraad bepaald volgens NEN 6411 en uitgedrukt in pH-eenheden meer bedraagt dan 10 of minder dan 6,5;
 - de temperatuur meer bedraagt dan 30 °C;
 - het gehalte aan minerale oliën meer bedraagt dan 200 mg/l.

- 11.5 Teneinde aan het gestelde in voorschrift 11.4 te kunnen voldoen, dient vergunninghoudster na het in werking treden van deze vergunning een onderzoek uit te (doen) starten naar de sulfaatconcentratie in het op het vuilwaterriool te lozen afvalwater. In dit onderzoek dienen tevens, indien relevant, **sulfaatreducerende maatregelen** volgens het ALARA-beginsel in beeld te worden gebracht. Uiterlijk zes maanden na het in werking treden van deze vergunning dient vergunninghoudster dit onderzoek bij ons in te dienen.

Bedrijfsspecifieke ruimten

- 11.6 Het in voorschrift 11.2, onder (2) bedoelde bedrijfsafvalwater dient, voordat vermenging met ander afvalwater plaatsvindt, door een doelmatige en oordeelkundig gebruikte slibvangput te worden gevoerd. Plaatsing en dimensionering van een slibvangput moet plaatsvinden overeenkomstig NEN 7089.
- 11.7 Het in voorschrift 11.2, onder (3), (4) en (5) bedoelde afvalwater dient, voordat vermenging met ander afvalwater plaatsvindt, door een doelmatige en oordeelkundig gebruikte olie-/waterscheider te worden gevoerd. Plaatsing en dimensionering van een olie-/waterscheider moet plaatsvinden overeenkomstig NEN 7089.

12.0 ALGEMEEN

- 12.1 Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting dient personeel aanwezig te zijn dat voor controle- en registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd.
- 12.2 Alle werknemers van de inrichting moeten op de hoogte zijn met de in deze vergunning vermelde voorschriften en aantoonbaar voor hun taak geïnstrueerd zijn.

Wanneer?
1 APR 2004

Wanneer?
MRT 2004

- 12.3 De vergunninghoudster moet direct na het in werking treden van de vergunning schriftelijk naam, adres en telefoonnummer opgeven aan het hoofd van de regio van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Wanneer wijzigingen optreden in de gegevens van de bedoelde personen, moet dit direct na de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het hoofd van de regio.
- 12.4 Bij veranderingen van naam van de onderneming of bij fusies, overnames of andere organisatiewijzigingen, moet dit binnen veertien dagen na de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld onder overlegging van een uittreksel van de Kamer van Koophandel aan het hoofd van de regio.
- 12.5 Indien zich wijzigingen voordoen in de procuratie van bevoegdheden, moet dit binnen veertien dagen na de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het hoofd van de regio.
- 12.6 De inrichting dient te allen tijde in ordelijke toestand en in goede staat van onderhoud te verkeren.
- 12.7 Verspreiding van zwerfvuil afkomstig van de inrichting dient te worden voorkomen.
- 12.8 De inrichting mag buiten openingstijden niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.
Binnen de openingstijden mogen anderen dan het personeel van de inrichting, waar nodig, alleen onder toezicht in de inrichting aanwezig zijn.
- 12.9 Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen ter bestrijding van overlast van vogels en ongedierte.
- 12.10 Alle keurings- en inspectierapporten die op grond van deze vergunning vereist zijn, moeten in de administratie van de inrichting worden bewaard voor een periode van drie jaar en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven en op aanvraag ter inzage worden opgestuurd.
- 12.11 Indien uit de inhoud van de keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, dient, naast het in het vorige voorschrift gestelde, terstond het bevoegd gezag daarvan in kennis te worden gesteld.
- 12.12 Op zondagen en algemeen erkende, landelijke feestdagen, alsmede op de overige dagen tussen 23.00 uur en 05.00 uur mogen op het terrein van de inrichting geen werkzaamheden plaatsvinden.
- 12.13 Voor de hele inrichting moet jaarlijks het energieverbruik (gas en elektriciteit) worden geregistreerd.
De geregistreerde gegevens moeten op eerste aanvraag aan de daartoe bevoegde ambtenaren ter inzage worden gegeven.

Jan 2005

- 12.14 Als het jaarlijks energieverbruik meer bedraagt dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas moet, indien het hoofd van de regio daarom verzoekt, een energieonderzoek voor de inrichting worden uitgevoerd.

13.0 HERSTEL- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

- 13.1 Herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen en onderhoudswerkzaamheden aan containers mogen alleen plaatsvinden in de daarvoor bestemde ruimte van de inrichting.
- 13.2 De in voorschrift 13.1 genoemde werkzaamheden en daarvoor bestemde ruimte moeten voldoen aan de voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in de bijlage onder 'B' bij het 'Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer':
- paragraaf 1.4: voorschrift 1.4.1;
 - paragraaf 1.6: alle voorschriften;
 - paragraaf 2.1: voorschriften 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 en 2.1.6;
 - paragraaf 2.2: voorschriften 2.2.1 tot en met 2.2.13 met uitzondering van 2.2.11 en 2.2.12;
 - paragraaf 3.1: voorschriften 3.1.2 en 3.1.3;
 - paragraaf 3.2: voorschriften 3.2.1, 3.2.2, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10 en 3.2.11.
- De voorschriften worden gehanteerd met gebruikmaking van de in de bijlage onder 'A' genoemde begripsbepalingen.

14.0 BOVENGRONDSE OPSLAGTANKS TEN BEHOEVE VAN VLOEIBARE AARDOLIEPRODUCTEN

- 14.1 In bovengrondse tanks mogen alleen K3-producten worden opgeslagen. Deze tanks en de daarbijbehorende (aflever)installaties, moeten zijn geïnstalleerd en voldoen aan de richtlijnen zoals die zijn vermeld in de CPR 9-6, hoofdstuk 4.

15.0 ONDERGRONDSE OPSLAGTANK VOOR DE OPSLAG VAN BRANDSTOF

- 15.1 Ondergrondse tanks voor de opslag van brandstoffen ten behoeve van motorvoertuigen moeten voldoen aan de bepalingen van het BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks).
- 15.2 Alle verklaringen, die krachtens het BOOT aan het bevoegd gezag dienen te worden overgelegd, dienen op de in het BOOT vastgestelde termijnen worden overgelegd aan het hoofd van de regio.
- 15.3 De ondergrondse tank moet zodanig zijn gelegen dat deze te allen tijde goed bereikbaar is voor aanvoer van brandstoffen.
- 15.4 De afleverinstallatie voor brandstof, behorende bij een ondergrondse tank, moet voldoen aan de hoofdstukken 5, 6 en 7 uit de CPR 9-1, versie 2000, zesde druk.

16.0 WASSEN VAN VOERTUIGEN

- 16.1 Het wassen onder verhoogde druk van motorvoertuigen mag alleen plaatsvinden op de daarvoor ingerichte wasplaats. De wasplaats moet zijn uitgevoerd met een vloeistofdichte vloer en het (afval)water moet overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen uit de inrichting worden afgevoerd.

Het wassen moet op zodanige wijze geschieden dat zich geen nevel ten gevolge van het reinigen buiten de inrichting kan verspreiden.

17.0 PROEFNEMINGEN

- 17.1 Het is de vergunninghoudster toegestaan om, bij wijze van proef:
- afvalstoffen, die niet voldoen aan de geldende acceptatievoorwaarden, te behandelen in de in de vergunning opgenomen technische installaties;
 - innovatieve technieken toe te passen voor het bewerken van afvalstoffen; mits hiervoor vooraf en voordat aanvoer en opslag plaatsvindt, schriftelijke toestemming, conform de eisen gesteld in voorschrift 18.3, van het hoofd van de regio is verleend.
- 17.2 Per proefneming geldt een maximum van 1.000 ton te behandelen afvalstoffen. Tevens dient de duur van een proefneming beperkt te worden tot maximaal drie maanden.
- 17.3 Ter verkrijging van de toestemming voor het uitvoeren van proeven, dienen in een onderzoeksoptzet, de volgende gegevens een maand voorafgaand aan de proefneming schriftelijk te worden verstrekt aan het hoofd van de regio:
- productnaam en samenstelling (niet bij innovatieve techniek);
 - de verwachte hoeveelheid te behandelen afvalstof;
 - waarop de betreffende afvalstof afwijkt ten opzichte van de vigerende acceptatiecriteria voor de betreffende bewerkingsmethode (niet bij innovatieve techniek);
 - de wijze waarop de te behandelen afvalstof wordt bewerkt;
 - de verwachte bestemming van de reststromen en eventuele hergebruiksmogelijkheden;
 - een opgave van de geplande aanvangsdatum, alsmede van de duur van de proefneming;
 - het doel en de functie;
 - een beschrijving van de huidige bewerkingswijze en bestemming van te beproeven afvalstof;
 - de wijze waarop de resultaten van de proef worden gerapporteerd;
 - de invloed van de proefneming op de milieuaspecten (lucht, geluid, afval, energie en grondstoffen, bodemaspecten, veiligheid, verkeersaspecten, landschap en ecologie, water en calamiteiten);
 - de locatie van de proefneming op het terrein/hal.
- 17.4 Vergunninghoudster dient 48 uur voor aanvang van de daadwerkelijke proefneming melding hiervan te doen aan het hoofd van de regio.

- 17.5 Gedeputeerde Staten kunnen naar aanleiding van de onderzoeksopzet zoals bedoeld in voorschrift 18.3, goedkeuring onthouden dan wel nadere eisen stellen aan het onderzoek. Deze nadere eisen kunnen een beperking van de duur of een beperking van de bij de proefnemingen te bewerken hoeveelheid materiaal betekenen. Tevens kunnen Gedeputeerde Staten nadere eisen stellen aan de milieuhygiënische randvoorwaarden van de proefnemingen.
- 17.6 De resultaten van het onderzoek moeten uiterlijk één maand na uitvoering aan het hoofd van de regio West worden overgelegd. In het onderzoeksrapport dient te zijn beschreven hoe de bevindingen zich verhouden tot de prognoses die bij het verzoek om toestemming zijn overgelegd.

Aandachtspunten

Maatregelen in bijzondere omstandigheden

Wij wijzen vergunninghoudster erop dat hij, gelet op de artikelen 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer, gehouden is, indien door wat voor oorzaak dan ook verontreinigde stoffen in bodem of water dreigen te geraken of geraakt zijn, hiervan melding te doen bij de Milieuklachtendienst van de provincie Zuid-Holland, telefoon (070) 441 61 11 en terstond maatregelen te nemen om verdere verontreiniging van bodem en water te voorkomen.

Andere wettelijke regelingen

Wij wijzen vergunninghoudster er tevens op dat, daar waar het in werking zijn van de inrichting betreft, er nog andere wettelijke bepalingen in werking kunnen zijn. Wij maken vergunninghoudster onder meer attent op de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland met betrekking tot het meldingsstelsel ten behoeve van de aan- en afvoer van afvalstoffen.

Beroep tegen de definitieve beschikking

Binnen zes weken na de dag waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is gelegd, staat voor een ieder beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt alleen tegen het besluit op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer beroep instellen, als u bedenkingen heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tot het indienen van bedenkingen.

Indien u bedenkingen heeft tegen wijzigingen in het besluit die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit, kunt u eveneens beroep instellen.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening; het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

ONS KENMERK
DGWM/2002/2421
PAGINA 48/48

Het beroepschrift moet, in tweevoud, worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag; het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

W.g.

ir. H.H.J.M. Goumans
directeur directie Groen, Water en Milieu

Verzonden: 24 JULI 2002

AFSCHRIFT AAN

- Transportbedrijf Van Vliet BV, Postbus 201, 2290 AE Wateringen;
- Burgemeester en Wethouders van Zoetermeer;
- Burgemeester en Wethouders van Berkel en Rodenrijs;
- Burgemeester en Wethouders van Bleiswijk;
- VROM, Inspectie, Regio Zuid-West, Postbus 5312, 2280 HH Rijswijk;
- Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Schieland, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam;
- Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.