



provincie **HOLLAND**
ZUID

DIRECTIE GROEN, WATER EN
MILIEU
afdeling Vergunningen

CONTACTPERSOON

DOORKIESNUMMER

070 - 441 71 80

E-MAIL

PROVINCIEHUIS
Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

TELEFOON

070 - 441 66 11

FAX

070 441 78 26

WEBSITE

www.zuid-holland.nl

Transportbedrijf Van Vliet BV
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 201
2290 AE WATERINGEN

ONS KENMERK	UW KENMERK	BIJLAGEN	DATUM
DGWM/2006/418	-	-	

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van

12 JAN. 2006

Onderwerp

Op 17 oktober 2005 hebben wij een aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen van Transportbedrijf Van Vliet BV, voor de inrichting van de Milieu Express Zoetermeer (MEXZ). De aanvraag is ingediend ten behoeve van een wijziging van de bodembeschermende voorzieningen.

De inrichting is gelegen aan de Radonstraat 231 te Zoetermeer, kadastraal bekend gemeente Zegwaard, sectie D, nummers 2211 en 2212.

Wij overwegen bij dit besluit het volgende.

Aangevraagde verandering

In de vigerende vergunning is in voorschrift 7.1 voorgeschreven dat de opslag, overslag en sorteerwerkzaamheden van afvalstoffen dienen te geschieden op een blijvend vloestofdichte vloer die voldoet aan de eisen voor een opvangvoorziening categorie 1, zoals gesteld in de NRB. Daarnaast zijn aanvullende voorschriften opgenomen waarin onder andere wordt voorgeschreven dat de vloestofdichte vloer dient te worden geïnspecteerd op basis van CUR/PBV-Aanbeveling 44.

De aanvraagster vraagt een wijziging van deze bodembeschermende voorziening aan en wil bovengenoemde werkzaamheden op een naadloze vloestofkerende vloer uitvoeren in plaats van op een gecertificeerde vloestofdichte vloer. Daarbij wordt aangevraagd om de voorschriften 7.1 tot en met 7.7 zodanig aan te passen dat deze verandering mogelijk wordt gemaakt.

Vergunningensituatie

Op 18 juli 2002 hebben wij aan Transportbedrijf Van Vliet BV, voor de inrichting van de Milieu Express Zoetermeer (MEXZ), een vergunning verleend (kenmerk DGWM/2002/2421) voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het sorteren van onder andere bouw- en sloopafval en bedrijfsafval, het op- en overslaan van diverse afvalstoffen en aanvullende activiteiten.

Tram 9 en
bus 65 en 88 stoppen
bij het provinciehuis.
Vanaf station Den Haag CS
is het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

besluit/2006/418

De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met het LAP.

Milieuhygiënische aspecten

De activiteiten waarvoor vergunning is gevraagd kunnen alleen gevolgen hebben voor het milieuaspect bodem.

Bodem

Het bodembeschermingsbeleid in het kader van de Wet milieubeheer richt zich op het voorkomen van bodem- en grondwaterverontreiniging als gevolg van het gebruik van bodemverontreinigende stoffen op de locatie door het (laten) treffen van bodembeschermende voorzieningen. Wij beoordelen het risico van bodemverontreiniging volgens de systematiek van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Uitgangspunt daarbij is dat het risico op bodemverontreiniging verwaarloosbaar moet zijn (bodemrisicocategorie A). Bij een eindemissiescore 1 voldoet de maatregel in combinatie met de voorziening aan de Stand der Techniek. Er is dan sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico.

In de hal is een aaneengesloten vloer van beton aanwezig. Ten aanzien van de bodembeschermingsstrategie sluiten wij aan bij bodemrisicocategorie 4.2 van de NRB. Om tot een eindemissiescore van 1 te komen is volgens deze categorie een vloeistofdichte voorziening noodzakelijk. In afwijking van de NRB zijn wij echter van mening dat de aanwezigheid van een overkapping meeweegt in het bepalen van de bodembeschermende voorziening. Een vloeistofkerende voorziening biedt, in relatie tot de aangevraagde afvalstoffen, naar onze mening in deze situatie voldoende bescherming voor de bodem. Aanvullend merken wij hierbij het volgende op.

In de NRB (paragraaf 5.2.4, onder a) wordt ten aanzien van een vloeistofkerende voorziening aangegeven dat deze een fysieke barrière vormt tussen de activiteit en de bodem. Deze voorzieningen hebben slechts een bodembeschermend effect als lekkages, morsingen en dergelijke onmiddellijk na constatering worden opgeruimd, dus voordat de stoffen de bodem indringen. Voor vloeistofkerende voorzieningen zijn geen inspectie- of ontwerpcriteria ontwikkeld. Voorbeelden van vloeistofkerende voorzieningen die in de NRB worden genoemd zijn buitenverhardingen van stelconplaten of aaneengesloten bestrating of binnenvloeren van tegels of stelconplaten met niet geheel afgewerkte naden (elementenverharding). Deze kerende voorzieningen dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat de opgevangen (vloeistof) niet weglekt voordat de verzamel- en/of schoonmaakwerkzaamheden zijn voltooid. Van belang hierbij zijn infiltratie van regenwater, stoffeigenschappen zoals viscositeit en oplosbaarheid en de aanwezigheid en grootte van de naden. Langs naden kunnen stoffen in de bodem terechtkomen, met name wanneer niet direct een opruimactie wordt gestart. Daardoor is het bodembeschermend effect van dergelijke kerende voorzieningen bij lekkages en morsingen beperkt. Het bovenstaande houdt in dat de vloeistofbelasting van de kerende voorziening slechts tijdelijk mag zijn. De aanwezigheid van een overkapping, waarbij infiltratie van regenwater wordt voorkomen, voorkomt dat de vloer gedurende langere tijd met vloeistof wordt belast.

- 7.3 Binnen drie maanden na inwerkingtreding van dit besluit dient vergunninghoudster een inspectieprogramma voor de naadloze vloestofkerende vloer, zoals bedoeld in voorschrift 7.2, ter goedkeuring aan te bieden aan het hoofd van de regio.
- 7.4 In het inspectieprogramma voor de naadloze vloestofkerende vloer, zoals bedoeld in voorschrift 7.2, dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- de inspectiefrequentie;
 - de wijze van inspectie (bijvoorbeeld visueel);
 - welke geconstateerde gebreken worden geregistreerd;
 - hoe de resultaten worden geregistreerd en gerapporteerd;
 - welke acties bij geconstateerde gebreken worden ondernomen.
- 7.5 Indien blijkt dat de naadloze vloestofkerende vloer, zoals bedoeld in voorschrift 7.2, beschadigd is waardoor vloestoffen in de bodem kunnen dringen moeten terstond maatregelen worden genomen om de vloer te repareren om verontreiniging van de bodem te voorkomen.

Aangezien de onderliggende vergunning voor een termijn van tien jaar is verleend (artikel 8.17, lid 2 van de Wm), namelijk tot 10 september 2012, verlenen wij de aangevraagde veranderingsvergunning tevens tot 10 september 2012.

De aanvraag maakt, gelet op artikel 8.11, lid 1 van de Wet milieubeheer, deel uit van deze vergunning, tenzij in de voorschriften anders is voorgeschreven.

Beroep tegen de definitieve beschikking

Binnen zes weken na de dag waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is gelegd, staat voor eenieder beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt alleen tegen het besluit op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer beroep instellen, als u bedenkingen heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tot het indienen van bedenkingen.

Indien u bedenkingen heeft tegen wijzigingen in het besluit die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit, kunt u eveneens beroep instellen.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening; het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.