



Gefeliciteerd met uw nieuwe horecazaak!

Wij helpen u graag op weg

Een nieuw horecabedrijf, daar komt veel bij kijken. Wij kunnen ons dan ook goed voorstellen dat u niet direct denkt aan wetgeving die van toepassing is bij het starten of overnemen van een bedrijf. Daarom brengen wij de belangrijkste punten voor u onder de aandacht. Let wel: dit is geen volledig overzicht, hiervoor verwijzen we u door naar de Omgevingswet.

Gegevens verstrekken

Bij het oprichten van een nieuwe horecazaak of bij een overname met andere activiteiten dient u gegevens te verstrekken. Meestal moet dit minimaal vier weken voordat uw bedrijf start of verandert. Heeft u dit nog niet gedaan en is de termijn van vier weken al voorbij? Doe dit dan zo snel mogelijk via het Omgevingsloket: omgevingswet.overheid.nl. Wordt er bij u muziek gemaakt of afgespeeld? Dan moet u een akoestisch rapport verstrekken als het geluid meer dan 70 dB(A) (in- en aanpandige geluidsgevoelige gebouwen zoals woningen) of 80 dB(A) (niet-aanpandige geluidsgevoelige gebouwen) is.

Controle

Omgevingsdienst Haaglanden controleert namens de gemeente of u voldoet aan alle milieuregels. U kunt hierbij denken aan regels over geluid, geur en afval. Op de achterzijde en op onze website vindt u meer informatie.

Vragen?

Kijk voor meer informatie op onze website. Heeft u toetsing of vergunning vragen? Mail of bel de afdeling Toetsing & Vergunningverlening: vergunningen@odh.nl of 070 - 21 899 02. Vragen over het voldoen aan de voorschriften? De afdeling Toezicht & Handhaving geeft antwoord. Mail naar toezicht@odh.nl of bel 070 - 21 899 03.



Omgevingsloket omgevingswet.overheid.nl



Inloggen
eHerkenning of DigiD

eHerkenning



Stap 1

Projectgegevens invullen

Stap 2

Locatie zoeken

Stap 3

Activiteit kiezen

Stap 4

Vragen beantwoorden

Stap 5

Documenten toevoegen

Stap 6

Gegevens invullen

Stap 7

Verzoek samenstellen
en indienen



Geluid

Cafés, restaurants en afhaalgelegenheden produceren op verschillende manieren geluid (muziek-, stem- en contactgeluid). Op deze geluiden zijn de geluidsnormen van toepassing. Zo mag het geluid in de nachtperiode gemiddeld niet meer dan 40 decibel op de gevel van een omliggende woning bedragen en binnenin een aanpandige woning maar 25 decibel.

In onderstaande tabellen kunt u alle normen, zowel de geldende gemiddelde normen (LAr, LT) als de pieknormen (LAm_{ax}) zien.

Geluid op een geluidgevoelig gebouw			
	07 - 19 uur	19 - 23 uur	23 - 07 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (Lar, LT) als gevolg van activiteiten	50 dB (A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau (LAm _{ax}) als gevolg van activiteiten	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

Geluid in- of aanpandige ruimte geluidgevoelig gebouw			
	07 - 19 uur	19 - 23 uur	23 - 07 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (Lar, LT) als gevolg van activiteiten	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximaal geluidniveau (LAm _{ax}) als gevolg van activiteiten	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)



Geur

Om geurhinder te voorkomen of te beperken dienen alle dampen en gassen (afkomstig van grillen, frituren of bakken in olie of vet) die vrijkomen bij de bereiding van voedingsmiddelen geleid te worden door een vetvangend filter. Afvoeren naar de buitenlucht dient te gebeuren via:

- Een afvoerpijp, met een lengte van ten minste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen bebouwing, of via
- Een ontgeuringsinstallatie



Afval

Bij bedrijfsactiviteiten van uw horecazaak komen afvalstoffen vrij. U dient deze afvalstoffen op een juiste manier af te voeren. Hiervoor sluit u een afvalcontract af met een erkend inzamelingsbedrijf. Verder bent u als ondernemer verantwoordelijk voor al het zwerfafval in een straal van 25 meter dat toe te rekenen is aan uw horecabedrijf. U dient dit op te ruimen.



Vetafscheider

Bij het bereiden van voedingsmiddelen kan er vet in het afvalwater terecht komen (afwas en schoonmaken). Om verstopping in het riool tegen te gaan is een vetafscheider met slibvangput tussen het riool en uw lozingspunt verplicht. Deze vetafscheider en slibvangput moeten voldoen aan de NEN-EN 1825-1 (productcertificering) en NEN-EN 1825-2 (capaciteitsberekening op lozingsmogelijkheden (spoeibak, vaatwasser, schrobput)). Vraag uw leverancier om op locatie een capaciteitsberekening te maken alvorens een vetafscheider te laten plaatsen. In sommige situaties kan plaatsing hiervan niet redelijk zijn; in dat geval kunt u maatwerk aanvragen.