

Zaaknummer : 00554662
Ons Kenmerk : ODH-2019-00089734
Datum : 08 AUG. 2019

Beschikking

Provinciale milieuverordening Zuid-Holland - milieubeschermingsgebied voor grondwater

Onderwerp

Op 25 juni 2019 hebben wij een aanvraag om ontheffing van de verbodsbepalingen ontvangen als bedoeld in bepaling 4.2.1, aanhef en onder b, van bijlage 10, onderdeel B van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (hierna: PMV ZH). De aanvraag betreft het uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring ten behoeve van het aanbrengen van een glasvezelverbinding tussen een locatie aan de Industrieweg 2 te Krimpen aan den IJssel en een locatie aan de Boelewerf 1 te Ridderkerk, kadastraal bekend gemeente Ridderkerk, sectie G, perceelnummer 4822.

De locatie in Ridderkerk is gelegen in een milieubeschermingsgebied voor grondwater, zone 'boringsvrije zone', van Oasen N.V. De locatie in Krimpen aan den IJssel ligt niet in een milieubeschermingsgebied voor grondwater.


Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde ontheffing te verlenen aan Eurofiber Nederland B.V. De locatie is gelegen aan de Boelewerf 1 te Ridderkerk;
- II. de voorschriften 1 tot en met 26 te verbinden aan deze ontheffing;
- III. de aanvraag van 25 juni 2019 en de e-mail van 29 juli 2019 onderdeel te laten zijn van deze ontheffing.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,



ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.

VOORSCHRIFTEN

Algemeen

- 1 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd overeenkomstig het ontheffingsverzoek.
- 2 De houder van de ontheffing moet doen en nalaten wat redelijkerwijs kan worden gevergd om verontreiniging van grond en grondwater te voorkomen of te beperken.
- 3 De ontheffing geldt voor degene aan wie zij is verleend en voor zijn rechtsopvolgers, conform het bepaalde in artikel 7.5, lid 1, van de PMV ZH.
- 4 Ten minste 14 dagen vóór de aanvang van de werkzaamheden geeft de houder van de ontheffing daarvan kennis aan het bevoegd gezag voor toezicht en handhaving: Het hoofd bureau Inspectie HABO van de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam, info@dcmr.nl.
- 5 Het binnen het milieubeschermingsgebied voor grondwater in bedrijf zijnde materieel moet zodanig zijn uitgerust en onderhouden, dat de kans op olie- en/of brandstofverontreiniging van de bodem zo klein mogelijk is.
- 6 Het opslaan, overslaan, bijvullen en verversen van aardolieproducten ten behoeve van het materieel moet zorgvuldig en zonder morsen, boven of op een vloeistofkerende voorziening, gebeuren.
- 7 Eventueel gemorste schadelijke stoffen moeten meteen worden verzameld in een vloeistofdichte verpakking en naar een hiertoe geschikte verwerkingseenheid worden gebracht.
- 8 Indien als gevolg van lekkage, morsen of anderszins grond en grondwater wordt verontreinigd of gevaar voor verontreiniging dreigt, stelt de ter plaatse verantwoordelijke persoon onmiddellijk het bevoegd gezag en de directeur van het drinkwaterbedrijf hiervan in kennis.
- 9 Het tijdens de werkzaamheden toe te passen water moet van drinkwaterkwaliteit zijn.
- 10 Tijdens de werkzaamheden toe te passen materieel en materiaal dat in contact komt met het grondwater, moet voor aanvang van de werkzaamheden grondig gereinigd zijn.

Aanleg- en bouwwerkzaamheden

- 11 De op of onder het maaiveld toe te passen bouwstoffen moeten voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit, met dien verstande dat geen IBC-bouwstoffen mogen worden toegepast.
- 12 Ophoog- of aanvulmaterialen moeten voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit, bovendien moeten deze materialen schoon zijn. Grond die tijdens de werkzaamheden wordt toegepast moet van de categorie 'wonen' zijn, of schoner.
- 13 Funderingspalen mogen niet worden verwijderd.
- 14 Vrijkomend bouwafval moet dagelijks worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

Uitvoeringswerken

- 15 De afvoer van rioolwater van een voor de uitvoeringswerken te plaatsen bouwkeet moet geschieden via een vloeistofdicht te maken en te onderhouden stelsel van buisleidingen naar het openbare vuilwaterriool.
- 16 Indien een aansluiting op het riool niet mogelijk is, moet de afvoer van het rioolwater van de bouwkeet

als volgt geschieden:

- De afvoer van de toiletten vindt plaats via een stelsel van buisleidingen, waarin een vloeistofdichte septic tank is opgenomen of met gebruikmaking van een mobiel toilet dat regelmatig wordt geleegd.
 - Het effluent mag niet in de bodem worden geloosd.
 - De afvoer van de toiletten, de afvoer van het keukenafvalwater en de afvoer van het overige afvalwater geschiedt via een stelsel van buisleidingen dat vloeistofdicht wordt gemaakt en onderhouden.
 - De septic tank en bezinkput worden zo vaak als voor een goede werking ervan nodig is, geleegd waarbij de specie wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie of een ontvangput van het openbare vuilwaterriool. De bewijsstukken van lediging en afvoer moeten worden bewaard.
- 17 Indien het bepaalde in de vorige twee voorschriften niet te realiseren is, moet het rioolwater van de bouwkeet door middel van een vloeistofdicht rioleringsstelsel kunnen afstromen naar een vloeistofdichte bak.
- De bak moet zijn uitgerust met een niveausignalering. Bij een vulling van 85 procent moet deze signalering in werking treden.
 - De bak moet zodanig worden geplaatst dat deze voor inspectie en lediging met behulp van een puttenzuiger gemakkelijk bereikbaar is.
 - De bak moet zo vaak als nodig geleegd worden, waarbij de inhoud moet worden vervoerd naar een ontvangput van het openbare vuilwaterriool.
 - De bewijsstukken van lediging en afvoer moeten worden bewaard.
- 18 Indien een bouwkeet wordt verwarmd mag geen andere verwarming worden toegepast dan gasgestookte of elektrische verwarming.
- 19 Na beëindiging van de werkzaamheden moeten de bouwkeet en het bijbehorende rioleringsstelsel met putten worden geamoveerd en wel zodanig dat het vrijgekomen terrein in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.

Aanleg kabels en leidingen in open ontgraving

- 20 De sleuf moet zodanig worden aangevuld dat de oorspronkelijke bodemopbouw wordt hersteld.
- 21 Aanvullingsmateriaal mag alleen bestaan uit schoon zand, metselspecie dan wel schone grond, afkomstig van de ontgraving.

Horizontaal gestuurde boringen

- 22 Voor het aanmaken van de boorspoeling mag slechts klei worden toegepast. Het toepassen van andersoortige organische of anorganische hulpstoffen is niet toegestaan, uitgezonderd natriumhydroxide voor het reguleren van de zuurgraad. De toe te passen klei moet voorzien zijn van een erkende kwaliteitsverklaring, deze verklaring moet op het werk aanwezig zijn.
- 23 Het tijdens en na de boring gebruikte spoelwater moet worden opgevangen in een daartoe geschikte vloeistofdichte opvangvoorziening en afgevoerd te worden naar een erkende verwerker.
- 24 Grond die bij de werkzaamheden vrijkomt moet verzameld en afgevoerd worden naar een erkende verwerker.

- 25 Het boorgat moet ter plaatse van de slecht doorlatende bodemlagen worden opgevuld met een hiervoor geschikt kleiproduct, bijvoorbeeld bentoniet, zodat de doorboorde bodemlagen weer slecht doorlatend worden. De hiervoor genoemde opvulmaterialen moeten voorzien zijn van een erkende kwaliteitsverklaring, deze verklaring moet op het werk aanwezig zijn.
- De wijze van aanbrengen van het opvulmateriaal moet twee weken voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen aan het bevoegd gezag worden bekend gemaakt.
 - Het aanbrengen van het opvulmateriaal moet geschieden in aanwezigheid van het bevoegd gezag of een daartoe door hem aangewezen ambtenaar.
- 26 Bij het inbrengen van de leidingen, die een kleinere diameter hebben dan het boorgat, moet het boorgat worden opgevuld met drill grout, zodat de doorboorde bodemlagen weer voldoende aansluiten op de aangebrachte leidingen. Het hiervoor genoemde opvulmateriaal moet voorzien zijn van een erkende kwaliteitsverklaring, deze verklaring moet op het werk aanwezig zijn.
- De wijze van aanbrengen van het opvulmateriaal moet twee weken voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen aan het bevoegd gezag worden bekend gemaakt.
 - Het aanbrengen van het opvulmateriaal moet geschieden in aanwezigheid van het bevoegd gezag of een daartoe door hem aangewezen ambtenaar.

OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 25 juni 2019 hebben wij een aanvraag om ontheffing van de verbodsbepalingen ontvangen als bedoeld in bepaling 4.2.1, aanhef en onder b, van bijlage 10, onderdeel B van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (hierna: PMV ZH). Naar aanleiding van telefonisch contact op 26 juli 2019 tussen de heer M. van der Eijk van Eurofiber en onze medewerker de heer A.J.M van der Burg is op 29 juli 2019 van Eurofiber een e-mail ontvangen met een in de Nederlandse taal gesteld 'Product Data Blad Cebo Drill-Grout'.

De aanvraag betreft het uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring ten behoeve het aanbrengen van een glasvezelverbinding tussen Ridderkerk en Krimpen aan den IJssel. De locatie van het intredepunt is gelegen aan de Industrieweg 2 te Krimpen aan den IJssel. De locatie van het uittredepunt is gelegen aan de Boelewerf 1 te Ridderkerk, kadastraal bekend gemeente Ridderkerk, sectie G, perceelnummer 4822.

Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:

- Begeleidende e-mail, d.d. 25 juni 2019, van Van Vulpen te Gorinchem;
- Werkmethodebeschrijving: 'Horizontaal gestuurde boring t.b.v. het project COP.00180.0102 – gestuurde boringen Eurofiber/IHC', van 24 juni 2019, van Van Vulpen;
- Rapport: 'Geotechnisch Onderzoek aan de van Hoopstraat te Krimpen aan den IJssel', d.d. 24 juni 2019 van Geonius Geotechniek B.V.;
- Rapport: 'Geotechnisch onderzoek t.b.v. gestuurde boring te Ridderkerk – Krimpen aan den IJssel', d.d. 13 juni 2019, van Geonius Geotechniek B.V.;
- Rapport voor D-Geo -Pipeline 18.2, d.d. 25 juni 2019;
- Product Data Cebo Drill-Grout (in Engelse taal);
- Product Data Cebo Ocma;
- Kiwa Certificaat: Kiwa-ATA Cebogel Ocma;
- Beschrijving Gyro meetsysteem;
- Risico analyse, d.d. 25 juni 2019 van Van Vulpen;
- Tekening: 'Horizontaal gestuurde boring (HDD2), 1 x doorsnede 110 PE 100 SDR 11 t.b.v. Data, Industrieweg 2 -Boelewerf 1', versie C, voor vergunning, d.d. 24 juni 2019

Op 29 juli 2019 hebben wij nog ontvangen:

- Begeleidende e-mail, d.d. 29 juli 2019 van Eurofiber;
- Product Data Blad Cebo Drill-Grout;
- Certificaat met betrekking tot Cebo Drill-Grout.

Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7.11, tweede lid, van de PMV ZH zijn toegepast op deze beschikking.

Adviezen

Gelet op artikel 3:5 van de Awb en artikel 7.11, eerste lid, van de PMV ZH zijn de volgende adviseurs in de gelegenheid gesteld te reageren op het verzoek:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk;
2. RWS ServiceCenterVergunningen;
3. Waterschap Hollandse Delta;
4. Oasen N.V.

Tevens zijn de DCMR Milieudienst Rijnmond, de gemeente Krimpen aan den IJssel en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard om advies gevraagd.

Naar aanleiding van het ontheffingsverzoek zijn adviezen uitgebracht door Oasen N.V., het hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpenerwaard en het waterschap Hollandse Delta.

Het advies van Oasen N.V. ingediend per e-mail, d.d. 2 juli 2019, luidt als volgt:

'Oasen heeft in zaak 00554662 geen aanvullende eisen'.

Met betrekking tot het door Oasen N.V. ingediende advies merken wij het volgende op:
Wij nemen het advies voor kennisgeving aan.

Het advies van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bij brief met kenmerk 2019-008779, d.d. 5 juli 2019, luidt als volgt:

'De werkzaamheden vinden, voor wat betreft ons beheersgebied, plaats in de Stormpolder te Krimpen aan den IJssel, buiten de zoneringen van de waterkeringen. De waterstaatkundige belangen verzetten zich niet tegen de uitvoering van de werkzaamheden. Wij hebben daarom geen bezwaar tegen het afgeven van de ontheffing. Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat de werkzaamheden wel de belangen raakt van de rivierbeheerder. In dit geval is dat Rijkswaterstaat'.

Met betrekking tot het door het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ingediende advies merken wij het volgende op:
Wij nemen het advies voor kennisgeving aan.

Het advies van het waterschap Hollandse Delta bij brief met kenmerk PB19018147, d.d. 19 juli 2019, luidt als volgt:

'Het waterschap heeft geen bezwaren op het onderwerp van grondwaterbeschermingsgebied zolang de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals beschreven in uw adviesaanvraag. Mogelijk heeft u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de geplande activiteiten. Het uittredepunt ligt slechts enkele meters buiten de beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse (Ringdijk), in beheer bij het Waterschap Hollandse Delta. Het werken in de zonering van de waterkering zonder vergunning is verboden'.

Met betrekking tot het door het waterschap Hollandse Delta ingediende advies merken wij het volgende op:
Wij nemen het advies voor kennisgeving aan.

Toetsingskader en grondslag beschikking

Wetgeving en beleid

Op 20 februari 2019 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de Omgevingsvisie Zuid-Holland vastgesteld, waarin het beleid ten aanzien van de drinkwatervoorziening in Zuid-Holland is vastgelegd. Deze visie werkt door naar de provinciale besluitvorming op het terrein van milieu en water. Dit beleid vindt zijn weerslag in de PMV ZH.

Het beleid is erop gericht de waterwinning voor de drinkwaterproductie te waarborgen door de gebieden waarbinnen waterwinning plaatsvindt te beschermen. Als gevolg van artikel 1.2 van de Wet milieubeheer zijn regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning op 1 januari 2015 door Provinciale Staten van Zuid-Holland (negende tranche PMV ZH) vastgelegd.

In de PMV ZH zijn voor een aantal activiteiten verbodsbepalingen opgenomen ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning. Onder voorwaarden kunnen Gedeputeerde Staten van een aantal verbodsbepalingen ontheffing verlenen.

Met betrekking tot het grondwater wordt hiermee bereikt dat nu en in de toekomst grondwater kan worden gebruikt voor de productie van drinkwater.

Op grond van bepaling 4.2.1, aanhef en onder b, van bijlage 10, onderdeel B, van de PMV ZH, is het verboden in een boringsvrije zone buiten inrichtingen de grond dieper te roeren dan 2,5 m beneden het maaiveld of anderszins werken op of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij ingrepen

worden verricht of stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van de slecht doorlatende bodemlagen kunnen aantasten; onder deze werken worden in elk geval verstaan bodemstabiliseringswerken, grond- en funderingswerken en het plaatsen en verwijderen van damwanden en heipalen.

Van het genoemde verbod kan ons college ontheffing verlenen op grond van bepaling 4.2.3, eerste lid, van bijlage 10, onderdeel B van de PMV ZH. Ontheffing van het genoemde verbod is alleen mogelijk, indien de activiteiten op zodanige wijze worden uitgevoerd dat de bescherming van de bodem en de kwaliteit van het zich daarin bevindende grondwater voldoende zijn gewaarborgd.

Beoordeling

De locatie van het uittredepunt in Ridderkerk van de gestuurde boring is gelegen in een milieubeschermingsgebied voor grondwater, zone 'boringsvrije zone', van Oasen N.V.

De gestuurde boring met een doorsnede van het boorgat van 251 mm wordt uitgevoerd onder de waterbodem van de Nieuwe Maas vanaf Krimpen aan den IJssel.

In het boorgat komt een mantelbuis met een doorsnede van 110 mm voor een datakabel.

De onderzijde van de gestuurde boring komt op een diepte van ca. 11,23 m-waterbodem tot 20,85 m-waterbodem (bij een maximale diepte van ca. 25,26 m-NAP). Waar de gestuurde boring ter hoogte van de Boelewerf aan land komt moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van heipalen van een kraanbaan. De onderzijde van de gestuurde boring komt daar op een diepte van ca. 28,88 m-mv (25,26 m-NAP).

Volgens informatie uit DINOloket, boorprofiel B37C2918, bedraagt de diepte van de waterbodem midden in de rivier de Nieuwe Maas ca. 9,8 m-NAP en bestaat de bodem tot het einde van de boring op ca. 20,5 m-NAP uit zandlagen. Volgens boorprofiel B37H2840 van een boring op een afstand van ca. 35 m ten oostnoordoosten van de locatie aan De Boelewerf 1 bestaat de ondergrond vanaf maaiveld tot ca. 12,5 m-mv (10,9 m-NAP) uit klei- en veenlagen, tot ca. 12,2 m-NAP uit een zandlaag, tot ca. 13,1 m-NAP uit klei- en veenlagen en tot einde boring op ca. 24 m-NAP uit zandlagen.

Bij de aanvraag zijn sonderingsgegevens gevoegd van een sondering op een afstand van ca. 302 meter ten zuidoosten van de locatie aan de Boelewerf 1. Er worden vanaf maaiveld zandlagen aangetroffen tot ca. 3 m-mv (1 m-NAP), klei- en veenlagen tot ca. 15,2 m-NAP, zandlagen tot ca. 22 m-NAP en afwisselend klei- en zandlaagjes tot einde boring op ca. 25,8 m-NAP.

Gezien de afstand tot de locatie achten wij de informatie uit DINOloket representatiever.

Uit het bovenstaande volgt dat de gestuurde boring vanuit Krimpen aan den IJssel onder de Nieuwe Maas wordt uitgevoerd door de waterbodem bestaande uit zandlagen (eerste watervoerend pakket) en bij het naderen van het uittredepunt nabij de Boelewerf door een deklaag komt bestaande uit klei- en veenlagen. De slecht doorlatende deklaag wordt daarbij derhalve doorboord. Er ontstaan daardoor risico's voor de kwaliteit van het grondwater in het watervoerend pakket waaruit door Oasen N.V. grondwater wordt gewonnen voor de drinkwaterwinning.

Volgens de ingediende bescheiden wordt bij het uitvoeren van de gestuurde boring en het inbrengen van de mantelbuis materiaal gebruikt dat is voorzien van een kwaliteitsverklaring. Dit is overigens ook voorgeschreven in de voorschriften 25 en 26.

In de verder aan de ontheffing verbonden voorschriften zijn maatregelen opgenomen in het belang van de bescherming van de grond en het grondwater.

Het meest nabijgelegen waterwingebied van Oasen N.V. ligt op ca. 1,78 km ten zuidoosten van de locatie aan de Boelewerf 1. In dat waterwingebied wordt grondwater ten behoeve van de drinkwater gewonnen uit het eerst en tweede watervoerende pakket op een diepte van ca. 10 m-mv tot ca. 110 m-mv.

De activiteiten vinden plaats binnen de boringsvrije zone. Gezien de afstand van de locatie aan de Boelewerf 1 tot de zone waterwingebied én de te nemen maatregelen ter voorkoming van risico's voor de kwaliteit van het grondwater komen de werkzaamheden voor uitvoering in aanmerking.

Risico's

De mate waarin de bouwactiviteiten een risico voor de bodem vormen, hangt samen met de omvang en de duur van deze activiteiten. Niet in alle gevallen is er sprake van een wezenlijk risico. Ten behoeve van het uitvoeren van werken wordt gebruik gemaakt van tijdelijke verblijven en machines. Het voorhanden hebben van schadelijke stoffen en het afvoeren van afvalwater op de bouwplaats is een bedreiging voor de kwaliteit van de bodem. Eveneens zijn activiteiten zoals het aanleggen van riolering, het graven van een bouwput en het plaatsen van een bronbemaling van invloed.

Ook het toepassen van bepaalde bouwstoffen kan een bedreiging zijn voor de kwaliteit van de bodem. Met name in kwetsbare gebieden zoals waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden dienen ophoogmaterialen zoals grond, zand en bouwmaterialen voor woningbouw gecontroleerd te worden op kwaliteit voordat ze worden toegepast. Toe te passen materialen mogen niet uitloggen naar de bodem.

De kans op verontreiniging van het te winnen grondwater wordt groter naarmate de (mechanische) ingreep reikt tot de laag waaruit het grondwater gewonnen wordt. Bij een freatische winning is het risico van verontreiniging groter dan bij een winning uit een watervoerend pakket op grotere diepte die bovendien is afgedekt door een weerstand biedende laag. Mechanische ingrepen kunnen op drie manieren de grondwaterkwaliteit aantasten:

1. Het watervoerend pakket waaruit drinkwater wordt gewonnen wordt toegankelijk gemaakt voor verontreinigende stoffen. Het risico voor aantasting van de grondwaterkwaliteit neemt toe naarmate dek- of weerstandbiedende lagen worden aangetast, de oppervlakte waarover de ingreep plaatsvindt groter is of de tijdsduur waarover de ingreep plaatsvindt groter is.
2. Het gebruik van chemische stoffen voor onder andere funderingsversterking en het waterdicht maken van bouwputbodems.
3. Het gebruik van werktuigen en bouwstoffen waardoor verontreiniging voor de bodem kan ontstaan.

Beschouwingen ten aanzien van te nemen maatregelen

Voor het uitvoeren van boringen wordt als boorvloeistof gewoonlijk bentoniet of een gelijkwaardig product toegepast, veelal gemengd met ter plaatse aanwezig vervuild oppervlaktewater. Dit brengt risico's mee voor de kwaliteit van het grondwater. Het te gebruiken water voor het aanmaken van de boorspoeling dient daarom van drinkwaterkwaliteit te zijn.

Daarnaast zijn wij van mening dat bentoniet, door gebruik als smeermiddel, schadelijke stoffen kan opnemen, waarna het door ons als afvalstof zal worden aangemerkt. Alle voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik van schadelijke stoffen dienen daarom gericht te zijn op het voorkomen van verontreiniging van de bodem door de afvalstof op te vangen zodat deze niet met de bodem in aanraking kan komen of met de bodem kan worden vermengd.

In dit geval hoeft het uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring geen verslechtering van de huidige milieuhygiënische situatie ter plaatse in te houden, mits de gewenste activiteit zodanig zal worden uitgevoerd dat alle mogelijke risico's met betrekking tot verontreiniging van de bodem zoveel mogelijk zullen worden voorkomen. Om dit te bereiken dient materieel in goede staat te verkeren en moet de vrijkomende grond en het gebruikte boorvloeistof worden opgevangen om deze af te voeren naar een hiertoe geschikte verwerkingsinrichting. Daarbij kan de gebruikte boorvloeistof eventueel tijdelijk worden opgeslagen.

Om de risico's van de bouwactiviteiten zoveel mogelijk af te dekken zijn aan deze ontheffing voorschriften verbonden met betrekking tot het plaatsen van een eventueel aanwezige bouwkeet en het gebruik van (graaf)machines.

Daarnaast worden op grond van deze ontheffing eisen gesteld aan toe te passen bouwmaterialen. Zo wordt het voorschrift opgenomen dat bouwstoffen schoon moeten zijn of ten minste moeten voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.

Gelet op de maatregelen die genomen worden om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen, wordt voldaan aan het 'stand still'-beginsel.

Aan de te verlenen ontheffing zijn voorschriften verbonden, die de risico's voor verontreiniging van de bodem en het grondwater, tijdens en na het uitvoeren van de werkzaamheden zoveel mogelijk moeten reduceren.

Conclusie

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde ontheffing in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren, mits wordt voldaan aan de door ons aan de ontheffing te verbinden voorschriften, die nodig zijn ter bescherming van de kwaliteit van de bodem en het grondwater.

Voor de realisering van de aangevraagde activiteit kunnen naast de PMV ZH andere wettelijke regelingen van toepassing zijn.

BEGRIPPENLIJST

In dit besluit wordt verstaan onder:

Boringsvrije zone Grondwater- beschermingsgebied Waterwingebied	Het gebied van Oasen N.V. dat als zodanig is aangewezen in bijlage 6 van de PMV ZH en is aangegeven op de daarvan deel uitmakende kaart 8;
Bodem	Hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wet bodembescherming;
Schadelijke stoffen	Stoffen of combinaties van stoffen, in welke vorm ook, waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het gegeven geval kan worden verwacht dat zij - op of in de bodem gerakend - de bodem met het zich daarin bevindende grondwater verontreinigen of kunnen verontreinigen; hieronder worden in elk geval verstaan de stoffen of combinaties van stoffen, die voorkomen op een door ons vastgestelde lijst;
Het drinkwaterbedrijf	Oasen N.V., Postbus 122, 2800 AC Gouda;
Het bevoegd gezag	Het hoofd bureau Inspectie HABO van de DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam;
Milieutelefoon	Telefoonnummer 0888 333 555, dag en nacht bereikbaar voor het melden van calamiteiten.