



Zaaknummer : 00618286
Ons Kenmerk : 00618286-00004571
Datum : 21 juli 2021

Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
(070) 21 899 02
vergunningen@odh.nl
www.odh.nl

Beschikking

Provinciale milieuverordening Zuid-Holland - milieubeschermingsgebied voor grondwater

Onderwerp

Op 1 juni 2021 hebben wij een aanvraag om ontheffing van de verbodsbepalingen ontvangen als bedoeld in bepaling 4.2.1, aanhef en onder a en b, van bijlage 10, onderdeel B, van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (hierna: PMV ZH). De aanvraag betreft het uitvoeren van boogzinkers, persingen, gestuurde boringen en plaatsing van een trafogebouw. De locaties zijn gelegen ter hoogte van de Tiendweg 8 te Noordeloos.

Deze locaties zijn gelegen in een milieubeschermingsgebied voor grondwater, zone 'boringsvrije zone' van Oasen N.V.

Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde ontheffing te verlenen aan Stedin Netten B.V. De locaties zijn gelegen ter hoogte van Tiendweg 8 te Noordeloos;
- II. de voorschriften 1 tot en met 25 te verbinden aan deze ontheffing;
- III. de aanvraag van 1 juni 2021 en de e-mails en bijlagen van 1 juli 2021 en 8 juli 2021 onderdeel te laten zijn van deze ontheffing.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.



VOORSCHRIFTEN

- 1 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd overeenkomstig het ontheffingsverzoek.
- 2 De houder van de ontheffing moet doen en nalaten wat redelijkerwijs kan worden geveerd om verontreiniging van grond en grondwater te voorkomen of te beperken.
- 3 De ontheffing geldt voor degene aan wie zij is verleend en voor zijn rechtsopvolgers, conform het bepaalde in artikel 7.5, lid 1, van de PMV ZH.
- 4 Ten minste 14 dagen vóór de aanvang van de werkzaamheden geeft de houder van de ontheffing daarvan kennis aan het bevoegd gezag voor toezicht en handhaving: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit Groen Bodem en Opsporing, Postbus 550, 3300AN Dordrecht, e-mail; meldingwnb@ozhz.nl.
- 5 Het binnen het milieubeschermingsgebied voor grondwater in bedrijf zijnde materieel moet zodanig zijn uitgerust en onderhouden, dat de kans op olie- en/of brandstofverontreiniging van de bodem zo klein mogelijk is.
- 6 Eventueel gemorste schadelijke stoffen moeten meteen worden verzameld in een vloeistofdichte verpakking en naar een hiertoe geschikte verwerkingseenheid worden gebracht.
- 7 Indien als gevolg van lekkage, morsen of anderszins grond en grondwater wordt verontreinigd of gevaar voor verontreiniging dreigt, stelt de ter plaatse verantwoordelijke persoon onmiddellijk het bevoegd gezag en de directeur van het drinkwaterbedrijf hiervan in kennis.
- 8 Het tijdens de werkzaamheden toe te passen water moet van drinkwaterkwaliteit zijn.
- 9 Tijdens de werkzaamheden toe te passen materieel en materiaal dat in contact komt met het grondwater, moet voor aanvang van de werkzaamheden grondig gereinigd zijn.

Aanleg- en bouwwerkzaamheden

- 10 De op of onder het maaiveld toe te passen bouwstoffen moeten voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit, met dien verstande dat geen IBC-bouwstoffen mogen worden toegepast.
- 11 Chemische stoffen voor onder meer funderingsversterking en het waterdicht maken van bouwputbodems mogen niet worden gebruikt. Onder deze chemische stoffen verstaan wij onder andere waterglas.
- 12 Ophoog- of aanvulmaterialen moeten voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit, bovendien moeten deze materialen schoon zijn. Grond die tijdens de werkzaamheden wordt toegepast moet van de categorie 'wonen' zijn, of schoner.
- 13 Funderingspalen en damwanden mogen niet worden verwijderd.
- 14 Vrijkomend bouwafval moet dagelijks worden afgevoerd naar een erkende verwerker.



Uitvoeringswerken

- 15 De afvoer van rioolwater van een voor de uitvoeringswerken te plaatsen bouwkeet moet geschieden via een vloeistofdicht te maken en te onderhouden stelsel van buisleidingen naar het openbare vuilwaterriool.
- 16 Indien een aansluiting op het riool niet mogelijk is, moet de afvoer van het rioolwater van de bouwkeet als volgt geschieden:
 - De afvoer van de toiletten vindt plaats via een stelsel van buisleidingen, waarin een vloeistofdichte septic tank is opgenomen of met gebruikmaking van een mobiel toilet dat regelmatig wordt geleegd.
 - Het effluent mag niet in de bodem worden geloosd.
 - De afvoer van de toiletten, de afvoer van het keukenafvalwater en de afvoer van het overige afvalwater geschiedt via een stelsel van buisleidingen dat vloeistofdicht wordt gemaakt en onderhouden.
 - De septic tank en bezinkput worden zo vaak als voor een goede werking ervan nodig is, geleegd waarbij de specie wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie of een ontvangput van het openbare vuilwaterriool. De bewijsstukken van lediging en afvoer moeten worden bewaard.
- 17 Indien het bepaalde in de vorige twee voorschriften niet te realiseren is, moet het rioolwater van de bouwkeet door middel van een vloeistofdicht rioleringsstelsel kunnen afstromen naar een vloeistofdichte bak.
 - De bak moet zijn uitgerust met een niveausignalering. Bij een vulling van 85 procent moet deze signalering in werking treden.
 - De bak moet zodanig worden geplaatst dat deze voor inspectie en lediging met behulp van een puttenzuiger gemakkelijk bereikbaar is.
 - De bak moet zo vaak als nodig geleegd worden, waarbij de inhoud moet worden vervoerd naar een ontvangput van het openbare vuilwaterriool.De bewijsstukken van lediging en afvoer moeten worden bewaard.
- 18 Indien een bouwkeet wordt verwarmd mag geen andere verwarming worden toegepast dan gasgestookte of elektrische verwarming.
- 19 Na beëindiging van de werkzaamheden moeten de bouwkeet en het bijbehorende rioleringsstelsel met putten worden geamoveerd en wel zodanig dat het vrijgekomen terrein in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.

Aanleg kabels en leidingen in open ontgraving

- 20 De sleuf moet zodanig worden aangevuld dat de oorspronkelijke bodemopbouw wordt hersteld.
- 21 Aanvullingsmateriaal mag alleen bestaan uit schoon zand, metselspecie dan wel schone grond, afkomstig van de ontgraving.

Horizontaal gestuurde boringen

- 22 Voor het aanmaken van de boorspoeling mag slechts klei worden toegepast. Het toepassen van andersoortige organische of anorganische hulpstoffen is niet toegestaan, uitgezonderd natriumhydroxide voor het reguleren van de zuurgraad. De toe te passen klei moet voorzien zijn van een erkende kwaliteitsverklaring, deze verklaring moet op het werk aanwezig zijn.



- 23 Het tijdens en na de boring gebruikte spoelwater moet worden opgevangen in een daartoe geschikte vloeistofdichte opvangvoorziening en afgevoerd te worden naar een erkende verwerker.
- 24 Grond die bij de werkzaamheden vrijkomt moet verzameld en afgevoerd worden naar een erkende verwerker.
- 25 Het boorgat moet ter plaatse van de slecht doorlatende bodemlagen worden opgevuld met een hiervoor geschikt kleiproduct, bijvoorbeeld bentoniet of grout, zodat de doorboorde bodemlagen weer slecht doorlatend worden. De hiervoor genoemde opvulmaterialen moeten voorzien zijn van een erkende kwaliteitsverklaring (bijvoorbeeld een NL BSB of KIWA certificaat), deze verklaring moet op het werk aanwezig zijn.
 - De wijze van aanbrengen van het opvulmateriaal moet twee weken voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen aan het bevoegd gezag worden bekend gemaakt.
 - Het aanbrengen van het opvulmateriaal moet geschieden in aanwezigheid van het bevoegd gezag of een daartoe door hem aangewezen ambtenaar.

OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 1 juni 2021 hebben wij een aanvraag om ontheffing van de verbodsbepalingen ontvangen als bedoeld in bepaling 4.2.1, aanhef en onder a en b, van bijlage 10, onderdeel B, van de PMV ZH. De aanvraag betreft het uitvoeren van boogzinkers, persingen, gestuurde boringen en plaatsing van een trafogebouw. De locaties zijn gelegen ter hoogte van de Tiendweg 8 te Noordeloos.

Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:

- Dwarsprofiel, Persing A2(persing 1), d.d. 16 maart 2021, Atron Engineering;
- Kaart, Detailontwerp 20210322 Tracé elektra aanpassing MS (A1(2)), d.d. 14 april 2021, Stedin;
- Dwarsprofiel, persing A2(persing 2), d.d. 16 maart 2021, Atron Engineering;
- Dwarsprofiel, boogzinker(BZ01), d.d. 16 maart 2021, Atron Engineering;
- Kaart, Detailontwerp 20210322 Tracé elektra aanpassing LS, d.d. 14 april 2021, Stedin;
- Werkomschrijving, Stedin;
- Dwarsdoorsnede gestuurde boring, d.d. 18 maart 2021, Van leeuwen Sleufloze technieken;
- Kaart, Detailontwerp 20210322 Tracé elektra aanpassing MS (A1), d.d. 14 april 2021, Stedin;
- Dwarsprofiel, boogzinker(BZ02), d.d. 16 maart 2021, Atron Engineering;
- Dwarsprofiel, boogzinker(BZ03), d.d. 17 maart 2021, Atron Engineering.

Op 1 juli 2021 zijn na overleg met de aanvrager de volgende stukken aan de aanvraag toegevoegd:

- E-mail, omtrent gladde buispalen, d.d. 1 juli 2021, AKA;
- Fundatie tekening trafogebouw, d.d. 29 oktober 2012, AKA;
- Grondonderzoek, d.d. 11 november 2019, MOS Grondmechanica B.V.

Op 8 juli 2021 is na overleg met de aanvrager het volgende stuk aan de aanvraag toegevoegd:

- Dwarsprofiel(aangepast) , boogzinker(BZ03), d.d. 8 juli 2021, Atron Engineering.



Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7.11, tweede lid, van de PMV ZH zijn toegepast op deze beschikking.

Adviezen

Gelet op artikel 3:5 van de Awb en artikel 7.11, eerste lid, van de PMV ZH zijn de volgende adviseurs in de gelegenheid gesteld te reageren op het verzoek:

- 1 Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden;
- 2 RWS ServiceCenterVergunningen;
- 3 Waterschap Rivierenland;
- 4 Oasen N.V.

Tevens is de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid om advies verzocht.

Naar aanleiding van het ontheffingsverzoek zijn adviezen uitgebracht door Oasen N.V. en waterschap Rivierenland

Het advies van Oasen N.V., d.d. 8 juni 2021 luidt als volgt:

'Oasen heeft in zaaknummer 00618286 Tiendweg 8 te Noordeloos geen aanvullende eisen.'

Met betrekking tot het door Oasen N.V. ingediende advies merken wij het volgende op:

Wij nemen het advies ter kennisgeving aan.

Het advies van Waterschap Rivierenland met kenmerk 2021077667, d.d. 16 juni 2021 luidt als volgt:

'Naar aanleiding van uw adviesaanvraag met bovengenoemd kenmerk, delen wij u het volgende mee.'

De werkzaamheden zullen plaatsvinden in het water en de bijbehorende beschermingszones. Tevens vinden de werkzaamheden plaats in de berm van een weg die in beheer is bij het waterschap. Daarom is er voor het werk, behalve een omgevingsvergunning, ook een akkoord melding van het waterschap vereist.

Wij adviseren in dit geval positief. Er is een melding bij ons bekend met kenmerk 2021053492 d.d. 15-4-2021 waarop wij akkoord hebben gegeven.'

Met betrekking tot het door het Waterschap Rivierenland ingediende advies merken wij het volgende op:

Wij nemen het advies ter kennisgeving aan.

Toetsingskader en grondslag beschikking

Wetgeving en beleid

Op 20 februari 2019 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de Omgevingsvisie Zuid-Holland vastgesteld, waarin het beleid ten aanzien van de drinkwatervoorziening in Zuid-Holland is vastgelegd. Deze visie werkt door naar de provinciale besluitvorming op het terrein van milieu en water. Dit beleid vindt zijn weerslag in de PMV ZH.

Het beleid is erop gericht de waterwinning voor de drinkwaterproductie te waarborgen door de gebieden waarbinnen waterwinning plaatsvindt te beschermen. Als gevolg van artikel 1.2 van de Wet milieubeheer zijn regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning op 1 januari 2015 door Provinciale Staten van Zuid-Holland (negende tranche PMV ZH) vastgelegd.

In de PMV ZH zijn voor een aantal activiteiten verbodsbepalingen opgenomen ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning. Onder voorwaarden kunnen Gedeputeerde Staten van een aantal verbodsbepalingen ontheffing verlenen.

Met betrekking tot het grondwater wordt hiermee bereikt dat nu en in de toekomst grondwater kan worden gebruikt voor de productie van drinkwater.



Op grond van bepaling 4.2.1, aanhef en onder a, van bijlage 10, onderdeel B, van de PMV ZH, is het verboden in een boringsvrije zone buiten inrichtingen boorputten op te richten, in exploitatie te nemen of te hebben.

Daarnaast is het op grond van bepaling 4.2.1, aanhef en onder b, van bijlage 10, onderdeel B, van de PMV ZH verboden in een boringsvrije zone buiten inrichtingen de grond dieper te roeren dan 2,5 m beneden het maaiveld of anderszins werken op of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van de slecht doorlatende bodemlagen kunnen aantasten; onder deze werken worden in elk geval verstaan bodemstabiliseringswerken, grond- en funderingswerken en het plaatsen en verwijderen van damwanden en heipalen.

Van de genoemde verboden kan ons college ontheffing verlenen op grond van bepaling 4.2.3, eerste lid, van bijlage 10, onderdeel B van de PMV ZH. Ontheffing van de genoemde verboden is alleen mogelijk, indien de activiteiten op zodanige wijze worden uitgevoerd dat de bescherming van de bodem en de kwaliteit van het zich daarin bevindende grondwater voldoende zijn gewaarborgd.

Beoordeling

Het vorengenoemde perceel is gelegen in een milieubeschermingsgebied voor grondwater, zone 'boringsvrije zone' van Oasen N.V.

Op een afstand van 1,4 km ten noord oosten van de locatie wordt door Oasen N.V. op een diepte van 16,5 m tot 31,5 m-NAP grondwater gewonnen voor de productie van drinkwater.

Volgens DINOloket boring B38G1848 ter hoogte van Tiendweg 8 te Noordeloos, bestaat de ondergrond vanaf het maaiveld op 0,95 m-NAP tot 1,25 m-NAP uit een zandlaag, van 1,25 m-NAP tot 9,85 m-NAP uit veen- en kleilagen en van 9,85 m-NAP tot einde boring op 10,05 m-NAP uit zand.

De werkzaamheden zijn nodig om een midden- en laagspanningskabel aan te sluiten op een station.

De ontheffing is aangevraagd voor de volgende werkzaamheden:

- Boogboring van coördinaten X124194.08/Y436900.93 naar X124187.76/Y436912.95 met 160 PE100 SDR11 door middel van drillgrout, tot een diepte van 6,24 m-NAP met een lengte van 21,2m;
- Boogboring van coördinaten X124193.20/Y436900.46 naar X124186.87/Y436912.49 met 160 PE100 SDR11 door middel van drillgrout, tot een diepte van 6,24 m-NAP met een lengte van 21,2m;
- 2x gestuurde boring van coördinaten X124836.26/Y437304.51 naar X124864.61/Y437368.87 met 110 PE100 SDR11, tot een diepte van 4,63 m-mv(6m-NAP) met een totale lengte van de boring van 72,8m met één ruimgat van 425 mm;
- Boogboring van coördinaten X124889.95/Y437366.02 naar X124871.76/Y437364.94, tot een diepte van 5,64 m-NAP en een lengte van 17m;
- Verwijderen oude kabels;
- Leggen van kabels in een open ontgraving;
- Maken van diverse persingen tot ca. 1 m-mv;
- Het plaatsen van een trafogebouw met fundatie (3 buispalen zonder verbredingen doorsnede 168 mm).

Risico's

Het toepassen van bepaalde bouwstoffen kan een bedreiging zijn voor de kwaliteit van de bodem. Met name in kwetsbare gebieden zoals waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden dienen ophoogmaterialen zoals grond, zand en bouwmaterialen voor woningbouw gecontroleerd te worden op kwaliteit voordat ze worden toegepast.

Toe te passen materialen mogen niet uitloggen naar de bodem.



De kans op verontreiniging van het te winnen grondwater wordt groter naarmate de (mechanische) ingreep reikt tot de laag waaruit het grondwater gewonnen wordt. Bij een freatische winning is het risico van verontreiniging groter dan bij een winning uit een watervoerend pakket op grotere diepte die bovendien is afgedekt door een weerstand biedende laag. Mechanische ingrepen kunnen op drie manieren de grondwaterkwaliteit aantasten:

1. Het watervoerend pakket waaruit drinkwater wordt gewonnen wordt toegankelijk gemaakt voor verontreinigende stoffen. Het risico voor aantasting van de grondwaterkwaliteit neemt toe naarmate dek- of weerstandbiedende lagen worden aangetast, de oppervlakte waarover de ingreep plaatsvindt groter is of de tijdsduur waarover de ingreep plaatsvindt groter is.
2. Het gebruik van chemische stoffen voor onder andere funderingsversterking en het waterdicht maken van bouwputbodems.
3. Het gebruik van werktuigen en bouwstoffen waardoor verontreiniging voor de bodem kan ontstaan.

Beschouwingen ten aanzien van te nemen maatregelen

Voor het uitvoeren van boringen wordt als boorvloeistof gewoonlijk bentoniet of een gelijkwaardig product toegepast, veelal gemengd met ter plaatse aanwezig vervuild oppervlaktewater. Dit brengt risico's mee voor de kwaliteit van het grondwater. Het te gebruiken water voor het aanmaken van de boorspoeling dient daarom van drinkwaterkwaliteit te zijn.

Daarnaast zijn wij van mening dat bentoniet, door gebruik als smeermiddel, schadelijke stoffen kan opnemen, waarna het door ons als afvalstof zal worden aangemerkt. Alle voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik van schadelijke stoffen dienen daarom gericht te zijn op het voorkomen van verontreiniging van de bodem door de afvalstof op te vangen zodat deze niet met de bodem in aanraking kan komen of met de bodem kan worden vermengd.

In dit geval behoeft het uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring geen verslechtering van de huidige milieuhygiënische situatie ter plaatse in te houden, mits de gewenste activiteit zodanig zal worden uitgevoerd dat alle mogelijke risico's met betrekking tot verontreiniging van de bodem zoveel mogelijk zullen worden voorkomen. Om dit te bereiken dient materieel in goede staat te verkeren en moet de vrijkomende grond en het gebruikte boorvloeistof worden opgevangen om deze af te voeren naar een hiertoe geschikte verwerkingsinrichting. Daarbij kan de gebruikte boorvloeistof eventueel tijdelijk worden opgeslagen.

Om de risico's van de bouwactiviteiten zoveel mogelijk af te dekken zijn aan deze ontheffing voorschriften verbonden met betrekking tot het plaatsen van een eventueel aanwezige bouwkeet en het gebruik van (graaf)machines. Om verontreinigingen naar de bodem te voorkomen dient gebruik gemaakt te worden van een bodemafdichting met folie.

Daarnaast worden op grond van deze ontheffing eisen gesteld aan toe te passen bouwmaterialen. Zo wordt het voorschrift opgenomen dat bouwstoffen schoon moeten zijn of ten minste moeten voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.

Gelet op de maatregelen die genomen worden om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen, wordt voldaan aan het 'stand still'-beginsel.

Aan de te verlenen ontheffing zijn voorschriften verbonden, die de risico's voor verontreiniging van de bodem en het grondwater, tijdens en na het uitvoeren van de werkzaamheden zoveel mogelijk moeten reduceren.



Conclusie

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde ontheffing in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren, mits wordt voldaan aan de door ons aan de ontheffing te verbinden voorschriften, die nodig zijn ter bescherming van de kwaliteit van de bodem en het grondwater.

Voor de realisering van de aangevraagde activiteit kunnen naast de PMV ZH andere wettelijke regelingen van toepassing zijn.



BEGRIPPENLIJST

In dit besluit wordt verstaan onder:

Boringsvrije zone Grondwater- beschermingsgebied Waterwingebied	Het gebied van dat als zodanig is aangewezen in bijlage 6 van de PMV ZH en is aangegeven op de daarvan deel uitmakende kaart 8;
Bodem	Hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wet bodembescherming;
Schadelijke stoffen	Stoffen of combinaties van stoffen, in welke vorm ook, waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het gegeven geval kan worden verwacht dat zij - op of in de bodem gerakend - de bodem met het zich daarin bevindende grondwater verontreinigen of kunnen verontreinigen; hieronder worden in elk geval verstaan de stoffen of combinaties van stoffen, die voorkomen op een door ons vastgestelde lijst;
Het drinkwaterbedrijf	Oasen N.V., Postbus 122, 2800AC Gouda, (vergunningen@oasen.nl)
Het bevoegd gezag	Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit Groen Bodem en Opsporing, Postbus 550, 3300AN Dordrecht, (meldingwnb@ozhz.nl) Het hoofd van de afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht;
Milieutelefoon	Telefoonnummer 0888 333 555, dag en nacht bereikbaar voor het melden van calamiteiten.