



Zaaknummer : 01024646
Ons Kenmerk : ODH315026
Datum : 06-05-2022

Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
(070) 21 899 02
vergunningen@odh.nl
www.odh.nl

Beschikking Provinciale milieuverordening Zuid-Holland

Onderwerp

Op 23 februari 2022 hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen van de verboden als bedoeld in artikel 71, eerste lid, juncto artikel 28 en artikel 71, eerste lid, juncto artikel 34 van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland 2021 (hierna: Pmv2021). De aanvraag betreft het realiseren van een bijgebouw met onderkeldering. De locatie is gelegen Schouwweg 77 te Wassenaar kadastraal bekend als gemeente Wassenaar, sectie F, perceelnummer 9048.

Deze locatie is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied, gebiedscategorie: grondwaterbeschermingszone, van Dunea N.V.

Op grond van mandatering zijn wij bevoegd om namens Gedeputeerde Staten (hierna: GS) te beslissen op de aanvraag op ontheffing.

Besluit

Wij besluiten:

- I. de aangevraagde ontheffing te verlenen aan [REDACTED]. De locatie is gelegen Schouwweg 77 te Wassenaar;
- II. de voorschriften 1 tot en met 42 te verbinden aan deze ontheffing;
- III. de aanvraag van 23 februari 2022 en de email van 6 april 2022 onderdeel te laten zijn van deze ontheffing.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen

Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.



VOORSCHRIFTEN

- 1 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd overeenkomstig het ontheffingsverzoek.
- 2 De houder van de ontheffing moet doen en nalaten wat redelijkerwijs kan worden gevergd om verontreiniging van grond en grondwater te voorkomen of te beperken.
- 3 Degene die is belast met de werkzaamheden, wordt voorafgaand daaraan, door degene die voor die werkzaamheden opdracht heeft gegeven op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van het grondwaterbeschermingsgebied en van de toepasselijkheid van de voor dat gebied ten aanzien van die werkzaamheden geldende regels.
- 4 De ontheffing geldt voor degene aan wie zij is verleend en voor zijn rechtsopvolgers.
- 5 Ten minste 14 dagen vóór de aanvang van de werkzaamheden geeft de houder van de ontheffing daarvan kennis aan het bevoegd gezag voor toezicht en handhaving: Omgevingsdienst Haaglanden / Toezicht & Handhaving Milieu, (toezicht@odh.nl).
- 6 Tijdens de opslag van materieel moet de bodem ter plaatse worden afgedekt met folie of adsorptiematten ter voorkoming van verontreiniging van de bodem.
- 7 Het binnen het milieubeschermingsgebied voor grondwater in bedrijf zijnde materieel moet zodanig zijn uitgerust en onderhouden, dat de kans op olie- en/of brandstofverontreiniging van de bodem zo klein mogelijk is.
- 8 Het opslaan, overslaan, bijvullen en verversen van aardolieproducten ten behoeve van het materieel moet zorgvuldig en zonder morsen, boven of op een vloeistofkerende voorziening, gebeuren.
- 9 Eventueel gemorste schadelijke stoffen moeten meteen worden verzameld in een vloeistofdichte verpakking en naar een hiertoe geschikte verwerkingseenheid worden gebracht.
- 10 Indien als gevolg van lekkage, morsen of anderszins grond en grondwater wordt verontreinigd of gevaar voor verontreiniging dreigt, stelt de ter plaatse verantwoordelijke persoon onmiddellijk het bevoegd gezag en de directeur van het drinkwaterbedrijf hiervan in kennis.
- 11 Het tijdens de werkzaamheden toe te passen water moet van drinkwaterkwaliteit zijn.
- 12 Tijdens de werkzaamheden toe te passen materieel en materiaal dat in contact komt met het grondwater, moet voor aanvang van de werkzaamheden grondig gereinigd zijn.

Aanleg- en bouwwerkzaamheden

- 13 De plaats van opslag van bouw materiaal en -materieel is afgedekt met folie.
- 14 In een bouwput mogen geen schadelijke stoffen worden opgeslagen.
- 15 Zodanige voorzieningen worden getroffen dat tijdens het gebruik of het aanleggen van een gat geen schadelijke stoffen via dit gat in de bodem terecht kunnen komen.
- 16 De op of onder het maaiveld toe te passen bouwstoffen moeten voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit, met dien verstande dat geen IBC-bouwstoffen mogen worden toegepast.
- 17 Indien op het terrein mogen schadelijke stoffen zoals minerale olie, verf en toebehoren, epoxy-coatings, bitumen en brandstoffen, worden opgeslagen, dan moeten deze stoffen goed verpakt worden opgeslagen boven een lekbak die tenminste de inhoud van de alle niet-aangebroken verpakkingen tezamen kan bevatten.
- 18 Chemische stoffen voor onder meer funderingsversterking en het waterdicht maken van bouwputbodems mogen niet worden gebruikt. Onder deze chemische stoffen verstaan wij onder andere waterglas.
- 19 Ophoog- of aanvulmaterialen moeten voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit, bovendien moeten deze materialen schoon zijn. Grond die tijdens de werkzaamheden wordt toegepast moet van de categorie



'wonen' zijn, of schoner.

- 20 Funderingspalen mogen niet worden verwijderd.
- 21 Vrijkomend bouwafval moet dagelijks worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

Bouwwerkzaamheden

- 22 Van aan de buitenkant van het bouwwerk gebruikte bouwmaterialen die kunnen uitloggen naar de bodem (zoals bijvoorbeeld bij zinken/loden dakgoten en afvoerpijpen), moet de afvoer worden aangesloten op de vuilwaterriolering.
- 23 Bij het terugbrengen van grond in de bouwkuip moet dit zo gebeuren, dat de slecht doorlatende bodemlagen na de werkzaamheden weer net zo slecht doorlatend zijn als voorheen.

Gebouw in de zin van de woningwet

- 24 De zakelijk gerechtigde of bewoner is verplicht om ter voorkoming van verontreiniging van grond en grondwater zodanige maatregelen te nemen, dat bij gebruik en onderhoud van de gebouwen en het erf geen aardolieproducten, afgewerkte oliën, vetten en smeermiddelen of andere schadelijke stoffen in de bodem kunnen doordringen.
- 25 Een garage of schuur behorend bij een gebouw moet worden voorzien van een blijvend vloestofkerende vloer die zodanig is aangelegd dat vloestoffen niet van deze vloer kunnen afstromen of van een andere, gelijkwaardige, constructie om gemorste vloestoffen te kunnen bergen.
- 26 De aanleg van de riolering moet voldoen aan de richtlijnen, zoals deze zijn gesteld in de NEN-EN 1610:2015 (Buitenriolering - Aanleg en beproefing van leidingsystemen).
- 27 De zakelijk gerechtigde of de onderhoudsplichtige moet er voor zorg dragen dat het rioleringsstelsel wordt beheerd overeenkomstig de richtlijnen NEN-EN 752:2017 (Buitenriolering - Rioolmanagement).
- 28 Tijdig voor het repareren en/of het vervangen van het rioleringsstelsel geeft de zakelijk gerechtigde of de onderhoudsplichtige daarvan kennis aan het bevoegd gezag.

Uitvoeringswerken

- 29 De afvoer van rioolwater van een voor de uitvoeringswerken te plaatsen bouwkeet moet geschieden via een vloestofdicht te maken en te onderhouden stelsel van buisleidingen naar het openbare vuilwaterriool.
- 30 Indien een aansluiting op het riool niet mogelijk is, moet de afvoer van het rioolwater van de bouwkeet als volgt geschieden:
 - De afvoer van de toiletten vindt plaats via een stelsel van buisleidingen, waarin een vloestofdichte septic tank is opgenomen of met gebruikmaking van een mobiel toilet dat regelmatig wordt geleegd.
 - Het effluent mag niet in de bodem worden geloosd.
 - De afvoer van de toiletten, de afvoer van het keukenafvalwater en de afvoer van het overige afvalwater geschiedt via een stelsel van buisleidingen dat vloestofdicht wordt gemaakt en onderhouden.
 - De septic tank en bezinkput worden zo vaak als voor een goede werking ervan nodig is, geleegd waarbij de specie wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie of een ontvangput van het openbare vuilwaterriool. De bewijsstukken van lediging en afvoer moeten worden bewaard.
- 31 Indien het bepaalde in de vorige twee voorschriften niet te realiseren is, moet het rioolwater van de bouwkeet door middel van een vloestofdicht rioleringsstelsel kunnen afstromen naar een vloestofdichte bak.
 - De bak moet zijn uitgerust met een niveausignalering. Bij een vulling van 85 procent moet deze signalering in werking treden.



- De bak moet zodanig worden geplaatst dat deze voor inspectie en lediging met behulp van een puttenzuiger gemakkelijk bereikbaar is.
- De bak moet zo vaak als nodig geleegd worden, waarbij de inhoud moet worden vervoerd naar een ontvangput van het openbare vuilwaterriool.

De bewijsstukken van lediging en afvoer moeten worden bewaard.

- 32 Indien een bouwkeet wordt verwarmd mag geen andere verwarming worden toegepast dan gasgestookte of elektrische verwarming.
- 33 Na beëindiging van de werkzaamheden moeten de bouwkeet en het bijbehorende rioleringsstelsel met putten worden geamoveerd en wel zodanig dat het vrijgekomen terrein in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.

Bemalingswerkzaamheden

- 34 De bemaling mag niet leiden tot het verplaatsen van verontreinigingen in de bodem.
- 35 De gaten voor de onttrekkingsfilters mogen niet worden gespoten, maar moeten mechanisch worden geboord.
- 36 De onderkant van de filters moet zo ondiep mogelijk worden geplaatst.
- 37 het water, van het ter plaatse opgepompt grondwater, dient in dezelfde laag te worden gebracht als waaruit het afkomstig is.
- 38 Na het beëindigen van de bemaling moeten alle boorgaten worden opgevuld met een hiervoor geschikt kleiproduct, bijvoorbeeld bentoniet, zodat de doorboorde bodemlagen weer even slecht doorlatend zijn als voor de bemaling. Deze opvulmaterialen moeten voorzien zijn van een erkende kwaliteitsverklaring, deze verklaring moet op het werk aanwezig zijn.
- De wijze van aanbrengen van het opvulmateriaal moet twee weken voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen aan het bevoegd gezag worden bekend gemaakt.
 - Het aanbrengen van het opvulmateriaal moet geschieden in aanwezigheid van het bevoegd gezag.
- 39 De bemaling mag geen kortsluitstroming veroorzaken tussen het freatische en het watervoerende pakket.
- 40 De bemaling mag geen aanleiding zijn tot blijvende veranderingen in de plaatselijke waterhuishouding.

Aanleg kabels en leidingen in open ontgraving / Aanleg riolering in open ontgraving:

- 41 De sleuf moet zodanig worden aangevuld dat de oorspronkelijke bodemopbouw wordt hersteld.
- 42 Aanvullingsmateriaal mag alleen bestaan uit schoon zand, metselspecie dan wel schone grond, afkomstig van de ontgraving.



OVERWEGINGEN

Aanleiding

Op 23 februari 2022 hebben wij een aanvraag om ontheffing ontvangen van de verboden als bedoeld in artikel 71, eerste lid, juncto artikel 28 en artikel 71, eerste lid, juncto artikel 34 van de Pmv2021. De aanvraag betreft het realiseren van een bijgebouw met onderkeldering in grondwaterbeschermingsgebied. De locatie is gelegen Schouwweg 77 te Wassenaar kadastraal bekend als gemeente Wassenaar, sectie F, perceelnummer 9048.

Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:

- Machtiging, aanvraag omgevingsvergunning, Van Manen, d.d. 27 december 2021;
- Situatie tekening, Nieuwe situatie, van Manen, d.d. 3 februari 2022;
- Detail tekening, bijgebouw nieuwe situatie, van Manen, d.d. 3 februari 2021;
- Principe details, van Manen, d.d. 3 februari 2022;

Procedure

Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.

Omdat de aangeleverde gegevens onvolledig waren, is de procedure op 7 maart 2022 opgeschort en is verzocht om aanvullende gegevens.

Op 6 april 2022 hebben wij de volgende aanvullende gegevens ontvangen:

- Aanvullende informatie, email, [REDACTED], d.d. 6 april 2022.

De procedure is op 6 april 2022 hervat.

Adviezen

Gelet op artikel 3:5 van de Awb en artikel 7.11, eerste lid, van de PMV ZH zijn de volgende adviseurs in de gelegenheid gesteld te reageren op het verzoek:

- 1 Burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar;
- 2 RWS ServiceCenterVergunningen;
- 3 Hoogheemraadschap van Rijnland;
- 4 Dunea N.V.;
- 5 Omgevingsdienst Haaglanden.

Naar aanleiding van het ontheffingsverzoek is advies uitgebracht door het Hoogheemraadschap van Rijnland en Dunea N.V.

Het advies van het Hoogheemraadschap van Rijnland d.d. 7 maart 2022 luidt als volgt:

"Ik heb geen bezwaar tegen het *plan/verlenen van de omgevingsvergunning*. De waterhuishoudkundige belangen zijn niet in het geding. Voor de werkzaamheden is *geen* watervergunning nodig op basis van de meegestuurde tekeningen. Is er meer dan 500 vierkante meter nieuwe verharding? Dan geldt de algemene regel met meldplicht. *Wordt er grondwater onttrokken? Ook dan willen we het graag weten!*

Op basis van de tekeningen zie ik dat de werkzaamheden niet in een kwetsbaar kwelgebied liggen en niet in de waterkering plaatsvinden. Op basis van deze kennis en meerdere factoren is er geen watervergunning nodig."

Met betrekking tot het door het Hoogheemraadschap Rijnland ingediende advies merken wij het volgende op: Wij nemen het advies voor kennisgeving aan.

Het advies van het Dunea N.V., d.d. 26 april 2022 luidt als volgt:



'Uitgaande van een fundering op staal, geen doorsnijding van scheidende lagen, kortdurende bemaling en geen gebruik van materialen die de water- en bodemkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden (zoals bijvoorbeeld waterglas) zien wij geen zwaarwegende risico's voor het drinkwaterbelang.'

Met betrekking tot het door het Dunea N.V. ingediende advies merken wij het volgende op:

Ten aanzien van de gememoreerde risico's hebben wij de voorschriften de 1 tot en met 42 aan de ontheffing verbonden.

Toetsingskader en grondslag beschikking

Wetgeving en beleid

Op 20 februari 2019 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de Omgevingsvisie Zuid-Holland vastgesteld, waarin het beleid ten aanzien van de drinkwatervoorziening in Zuid-Holland is vastgelegd. Deze visie werkt door naar de provinciale besluitvorming op het terrein van milieu en water. Dit beleid vindt zijn weerslag in de Pmv2021.

Het beleid is erop gericht de waterwinning voor de drinkwaterproductie te waarborgen door de gebieden waarbinnen waterwinning plaatsvindt te beschermen. Als gevolg van artikel 1.2 van de Wet milieubeheer zijn regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning door Provinciale Staten van Zuid-Holland (Pmv2021) vastgelegd. De Pmv2021 is op 12 november 2021 in werking getreden.

In de Pmv2021 zijn voor een aantal activiteiten verbodsbepalingen opgenomen ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning. Onder het stellen van voorwaarden kunnen GS van een aantal verbodsbepalingen ontheffing verlenen.

Met betrekking tot het grondwater wordt hiermee bereikt dat nu en in de toekomst grondwater kan worden gebruikt voor de productie van drinkwater.

Op grond van artikel 71, eerste lid, juncto artikel 28, van de Pmv2021, is het verboden in een grondwater-beschermingszone buiten inrichtingen een gebouw te bouwen, in gebruik te nemen of te gebruiken.

Daarnaast is het op grond van artikel 71, eerste lid juncto artikel 34, van de Pmv2021, verboden in een grondwaterbeschermingszone buiten inrichtingen schadelijke vaste en vloeibare stoffen voorhanden te hebben, te gebruiken, te vervoeren of op of in de bodem te brengen.

Van de in artikel 71, eerste lid, juncto artikel 28 respectievelijk artikel 34 genoemde verboden kan ons college ontheffing verlenen op grond van artikel 76 aanhef en onder a, van de Pmv2021. Ontheffing van het genoemde verbod is alleen mogelijk, indien de activiteiten op zodanige wijze worden uitgevoerd dat de bescherming van de bodem en de kwaliteit van het zich daarin bevindende grondwater voldoende zijn gewaarborgd

Daarnaast is het op grond van artikel 73, van de Pmv2021, verboden in een grondwaterbeschermingszone buiten inrichtingen een ingreep aan of in de bodem uit te voeren waarbij schadelijke vaste en vloeibare stoffen worden gebruikt, dan wel op of in de bodem worden gebracht, tenzij:

- a. ten minste veertien dagen voor aanvang van de werkzaamheid melding is gedaan aan gedeputeerde staten, en
- b. voldaan is aan de voorschriften, bedoeld in bijlage 2, kolom 1, onder A3, jo. kolom 3.

De hierboven genoemde voorschriften worden aan deze ontheffing verbonden. Het is hierdoor niet nodig afzonderlijk de hierboven onder a genoemde melding bij ons te doen.



Voorts is het op grond van artikel 71, eerste lid, juncto artikel 33, van de Pmv2021, verboden in een grondwaterbeschermingszone buiten inrichtingen te lozen:

In het derde lid, onder sub a, van artikel 33, van de Pmv2021, is bepaald dat het bovenstaande verbod niet van toepassing is op een lozing van water van ter plaatse opgepompt grondwater dat in dezelfde laag wordt gebracht als waaruit het afkomstig is, tenzij:

- i. aan dat water schadelijke stoffen zijn toegevoegd;
- ii. de concentratie van schadelijke stoffen door een bewerking is toegenomen;
- iii. aan dat water warmte is toegevoegd;

Omdat er hier sprake is van retourbemaling geldt het bovenstaande verbod niet mits de houder van de ontheffing en de uitvoerder van de werkzaamheden zich houden aan de gestelde voorwaarden.

Tot slot is het op grond van artikel 75, juncto artikel 36, van de Pmv2021, verboden in een grondwaterbeschermingszone buiten inrichtingen een ingreep aan of in de bodem uit te voeren waarbij schadelijke vaste en vloeibare stoffen worden gebruikt, dan wel op of in de bodem worden gebracht, tenzij:

- a. ten minste veertien dagen voor aanvang van de werkzaamheid melding is gedaan aan gedeputeerde staten, en
- b. voldaan is aan de voorschriften, bedoeld in bijlage 2, kolom 1, onder B, jo. kolom 3.

De hierboven genoemde voorschriften worden aan deze ontheffing verbonden. Het is hierdoor niet nodig afzonderlijk de hierboven onder a genoemde melding bij ons te doen.

Beoordeling

De vorengenoemde locatie is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied, gebiedscategorie: grondwaterbeschermingszone, van Dunea N.V.

De locatie is gelegen op een afstand van ca 0,6 km ten westen van het waterwingebied van Dunea N.V. waar op een diepte van ca. 10 m-NAP grondwater wordt gewonnen voor de productie van drinkwater.

Volgens gegevens uit DINOloket, boring B30G0749, gelegen op ca. 270 meter ten westen van de locatie bestaat het bodemprofiel vanaf 1,7 m+NAP tot 6,3m-NAP (8 m-mv) uit een zandlaag, tot 6,4 m-NAP uit een kleilaag, tot 13,8 m-NAP uit een zandlaag, tot 14,8 m-NAP uit klei- en veenlagen en tot einde boring op 36,3 m-NAP uit zandlagen.

Volgens gegevens uit het Actueel Hoogtebestand Nederland ligt het maaiveld op een hoogte van ca. 3,6 m+ NAP.

De aanvraag voorziet in het bouwen van een bijgebouw met onderkeldering.

Uit de nagezonden informatie blijkt dat het geheel op staal gefundeerd gaat worden en de maximale aanlegdiepte 3,5 m-mv betreft (0,1m+NAP). De kelder zal aangelegd worden door middel van een prefab afzinkkelderbak waarbij de vloer in het werk gestort zal worden. Bij het aanbrengen van de vloer zal geen grondverbetering worden toegepast. Tijdens het tot stand brengen van de kelder zal kortstondig retourbemaling worden toegepast.

Gezien het vorenstaande vinden wij dat de in de aanvraag vermelde werkzaamheden voor uitvoering in aanmerking komen.

Risico's

Het op- en overslaan van schadelijke vloeistoffen houdt een risico in voor de goede kwaliteit van het grondwater. Het morsen en weglekken van deze vloeistoffen in de bodem dient met behulp van het aanbrengen van bodembeschermende voorzieningen en het treffen van maatregelen te worden voorkomen.



De mate waarin de bouwactiviteiten een risico voor de bodem vormen, hangt samen met de omvang en de duur van deze activiteiten. Niet in alle gevallen is er sprake van een wezenlijk risico. Ten behoeve van het uitvoeren van werken wordt gebruik gemaakt van tijdelijke verblijven en machines. Het voorhanden hebben van schadelijke stoffen en het afvoeren van afvalwater op de bouwplaats is een bedreiging voor de kwaliteit van de bodem. Eveneens zijn de activiteiten zelf, zoals het aanleggen van riolering, het graven van een bouwput en het plaatsen van een bronbemaling, van invloed.

Ook het toepassen van bepaalde bouwstoffen kan een bedreiging zijn voor de kwaliteit van de bodem. Met name in kwetsbare gebieden zoals waterwin- en grondwaterbeschermingszones dienen ophoogmaterialen zoals grond, zand en bouwmaterialen voor woningbouw gecontroleerd te worden op kwaliteit voordat ze worden toegepast. Toe te passen materialen mogen niet uitlogen naar de bodem.

De kans op verontreiniging van het te winnen grondwater wordt groter naarmate de (mechanische) ingreep reikt tot de laag waaruit het grondwater gewonnen wordt. Bij een freatische winning is het risico van verontreiniging groter dan bij een winning uit een watervoerend pakket op grotere diepte die bovendien is afgedekt door een weerstand biedende laag. Mechanische ingrepen kunnen op drie manieren de grondwaterkwaliteit aantasten:

1. Het watervoerend pakket waaruit drinkwater wordt gewonnen wordt toegankelijk gemaakt voor verontreinigende stoffen. Het risico voor aantasting van de grondwaterkwaliteit neemt toe naarmate dek- of weerstandbiedende lagen worden aangetast, de oppervlakte waarover de ingreep plaatsvindt groter is of de tijdsduur waarover de ingreep plaatsvindt groter is.
2. Het gebruik van chemische stoffen voor onder andere funderingsversterking en het waterdicht maken van bouwputbodems.
3. Het gebruik van werktuigen en bouwstoffen waardoor verontreiniging voor de bodem kan ontstaan.

Beschouwingen ten aanzien van te nemen maatregelen

Om de risico's van de bouwactiviteiten zoveel mogelijk af te dekken zijn aan deze ontheffing voorschriften verbonden met betrekking tot het plaatsen van een eventueel aanwezige bouwkeet en het gebruik van (graaf)machines. Om verontreinigingen naar de bodem te voorkomen dient gebruik gemaakt te worden van een bodemafdichting met folie.

Daarnaast worden op grond van deze ontheffing eisen gesteld aan toe te passen bouwmaterialen. Zo wordt het voorschrift opgenomen dat bouwstoffen schoon moeten zijn of ten minste moeten voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Zinken/loden dakgoten moeten op de riolering worden aangesloten. Voorts is het niet toegestaan gebruik te maken van chemische stoffen voor onder andere funderingsversterking en het waterdicht maken van bouwputbodems. Hieronder verstaan wij onder meer waterglas.

Gelet op de maatregelen die genomen worden om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen, wordt voldaan aan het 'stand still'-beginsel.

Aan de te verlenen ontheffing zijn voorschriften verbonden, die de risico's voor verontreiniging van de bodem en het grondwater, tijdens en na het uitvoeren van de werkzaamheden zoveel mogelijk moeten reduceren.

Conclusie

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde ontheffing in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren, mits wordt voldaan aan de door ons aan de ontheffing te verbinden voorschriften, die nodig zijn ter bescherming van de kwaliteit van de bodem en het grondwater.

Voor de realisering van de aangevraagde activiteit kunnen naast de Pmv2021 andere wettelijke regelingen van toepassing zijn.



BEGRIPPENLIJST

In dit besluit wordt verstaan onder:

Boringsvrije zone Grondwater- beschermingszone Waterwingebied	Het gebied van Dunea N.V. dat als zodanig is aangewezen in bijlage 3 van de Pmv2021
Bodem	Hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wet bodembescherming;
Schadelijke stoffen	Chemische elementen en hun verbindingen, mengsels, materialen, alsmede producten met fysische, chemische en toxicologische eigenschappen die direct of door omzettingen nadelig zijn of kunnen zijn voor de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning; het gaat daarbij in ieder geval om de stoffen en mengsels als bedoeld in artikel 5 van de Pmv2021
Het drinkwaterbedrijf	Dunea N.V., Postbus 756, 2700AT Zoetermeer, ([REDACTED])
Het bevoegd gezag	Het hoofd van de afdeling Toetsing en Handhaving van de Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, (toezicht@odh.nl);
Milieutelefoon	Telefoonnummer 0888 333 555, dag en nacht bereikbaar voor het melden van calamiteiten.

Aandachtspunten

Wij zijn bevoegd de ontheffing in te trekken indien de voorschriften, die aan de ontheffing zijn verbonden, niet worden nageleefd. Wij zijn daartoe ook bevoegd, indien de belangen, die door deze verordening worden beschermd dat nodig maken en andere maatregelen daarvoor geen oplossing bieden. Deze andere maatregelen zijn:

- het wijzigen van de voorschriften die aan de ontheffing zijn verbonden;
- het verbinden van nadere voorschriften aan deze ontheffing.